

〈本体商品の取付情報〉

年式	型式	車種	取付商品のサイズ	本体の取付方法				オプション ※商品別の対応状況他の詳細については、必ず取扱・取付説明書や弊社カタログ、ホームページ等でご確認ください。 ※表示価格は希望小売価格(税別)です。	
				純正部品手配	取付キット類				注意事項
					型番	主な付属品	希望小売価格(税別)		
H15/6~H19/8	NT30系 T30系 PNT30系	ダッシュ上部 (2Dスペース)	2D	KN-93P [Ⓡ] + ADT-N979 II	■-E 注18	1,500円 +	注20,21		
		ダッシュ下部 (1Dスペース)	1D		KN-93P [Ⓡ] + AD-N980	P 注19		1,200円	
					■-E 注18	1,500円 +	注21		
					P 注22	1,000円			

(注18) KN-93P[Ⓡ]には配線コネクター (10P/6P) が同梱されています (但し、同梱の配線コネクターはトレードイン専用です)。

(注19) ADT-N979 II には日産車用取付化粧パネル (2D用) が同梱されています。

(注20) 日産車用取付化粧パネル ADT-N979 II は、2D一体機を取付ける場合に使用します (1D+1D取付けには使用できません)。なお、1Dサイズを取付ける場合は、日産車用取付化粧パネル AD-N980 (希望小売価格1,000円、税別) を使用します (1D+1D取付けの場合は2個必要です)。

(注21) メーカーオプションのカーウイングス対応TV/ナビゲーションシステム付車は不可。

(注22) AD-N980には日産車用取付化粧パネル (1D用) が同梱されています。

[取付キット類の主な付属品の記号]

■-■	ダイレクト接続コネクター	HFC	アンテナ変換コネクター (HFC)
■-E	配線コネクター (3電源、フロントスピーカー、リアスピーカー)	GT	アンテナ変換コネクター (GT)
■-C	配線コネクター (3電源、フロントスピーカー)	CE	アンテナ変換コネクター (CE)
P	専用パネル、または窓口の隙間を埋めるパネル	⊕	ステアリングリモコンケーブル、またはステアリングリモコン用ミニプラグ

[オプションの記号]

⊕	オプション欄にこの記号がある場合は、別売のステアリングリモコンアダプター、または別売のステアリングリモコンケーブルを使用することにより、車両側のステアリングリモコン用配線との接続が可能であることを表します。
---	---

※表の見方については、本サイトの取付詳細情報 (PDF) の見方、および基礎知識や用語解説などをご確認ください。

〈スピーカー商品の取付情報〉

タイプ	取付場所	注記 A	カスタムフィット						注記 B	ボックスタイプ			ユニットタイプ				サテライト			
			TS-V173S	TS-C1730S C1730	TS-F1740S F1740	TS-C1630S C1630	TS-F1640S F1640					TS-X480G	TS-X180	TS-A6970F	TS-A1670F	TS-A1370F	TS-G1010F		TS-STH1100	TS-STH700
5ドア ワゴン	Fドア	①	×	×	◇⑦	×	×													
		キット使用	②	☒	□		□	□												
	インナー バッフル	③	☒	回	回	回	回													○⑥ リア部 トリム
		キット使用	②	☒	□		□	□												
	Rドア	①	×	×	◇⑦	×	×													○ リア部 トリム
		キット使用	②	☒	□		□	□												
	インナー バッフル	③	☒	回	回	回	回												○ リア部 トリム	

注記

※H15/6~H19/8車のフロントドアには、インナーバッフルUD-K712（希望小売価格21,000円、税別、2個1組）／UD-K612（希望小売価格10,000円、税別、2個1組）を使用して「TS-Z132PRS（スパーサー使用）」の取付けが可能です（但し、UD-K712は品薄につき、在庫切れになる場合があります）。

※H15/6~H19/8車のリアドアには、インナーバッフルUD-K712（希望小売価格21,000円、税別、2個1組）／UD-K612（希望小売価格10,000円、税別、2個1組）を使用して「TS-Z172PRS／TS-Z132PRS（スパーサー使用）」の取付けが可能です（但し、UD-K712は品薄につき、在庫切れになる場合があります）。

※H15/6~H19/8車のスベアタイヤ部には「TS-WX610A」の取付けが可能です。なお、取付方法は取付説明書に記載されている「取付方法A」に準じます（注⑮参照）。

① 純正スピーカーは樹脂ブラケット一体型のスピーカーです。
 ② カースピーカー取付キットUD-K121（希望小売価格3,000円、税別、2個1組）使用で可。
 ③ インナーバッフルUD-K712（希望小売価格21,000円、税別、2個1組）／UD-K612（希望小売価格10,000円、税別、2個1組）／UD-K522（希望小売価格3,500円、税別、2個1組）使用で可（但し、UD-K712は品薄につき、在庫切れになる場合があります）。
 ⑥ リアクォーターウィンドウの上方位置に取付けます（リブを避けてブラケットを取付ければ、前方～後方迄ヘッドクリアランス可で取付可）。
 ⑦ スピーカーに付属の樹脂ブラケットを使用して取付けます。
 ⑮ フロアボード下の小物入れが使用不可となります。取付けに使用する付属品：①,③,④,⑤×3,⑥,⑪,⑬,⑭,⑮,⑰～⑲。

〔カスタムフィットスピーカーの記号〕

◎	取付可（スピーカーに付属のコネクター使用）	⊕	取付可（別売の配線コードでの配線が必要）
◇	取付可（スピーカーに付属のブラケット等使用）	☒	取付可（別売の「スピーカー取付キット」を使用し、別売の配線コードでの配線が必要）
□	取付可（別売の「スピーカー取付キット」使用）	☒	取付可（別売の「インナーバッフル」を使用し、別売の配線コードでの配線が必要）
回	取付可（別売の「インナーバッフル」使用）	×	取付不可
⊙	取付可（配線加工が必要）	空欄	非適合、または未調査で取付可否不明
◆	取付可（スピーカーに付属のブラケット等を使用し、配線加工が必要）		

〔ボックスタイプ／ユニットタイプスピーカーの記号〕

◎	取付可	▲	取付可（別売の「スパーサー」使用で、鉄板加工が必要）
●	取付可（鉄板加工が必要）	×	取付不可
△	取付可（別売の「スパーサー」使用）	空欄	非適合、または未調査で取付可否不明

〔サテライトスピーカーの記号〕

○	取付可	(×)	取付不可（サードシート未使用時に限り取付可）
		×	取付不可
△	条件付きで取付可（注記参照）	空欄	非適合、または未調査で取付可否不明

※表の見方については、本サイトの取付詳細情報 (PDF) の見方、および基礎知識や用語解説などをご確認ください。