

〈本体商品の取付情報〉

| 年式        | 型式                  | 車種        | 取付商品のサイズ                                 | 本体の取付方法 |            |       |        | オプション<br>※商品別の対応状況他の詳細については、必ず取扱・取付説明書や弊社カタログ、ホームページ等でご確認ください。<br>※表示価格は希望小売価格(税別)です。 |            |
|-----------|---------------------|-----------|--|---------|------------|-------|--------|---|------------|
|           |                     |           |  | 取付キット類  |            |       | 注意事項   |   |            |
|           |                     |           |  | 純正部品手配  | 型番         | 主な付属品 |        |   | 希望小売価格(税別) |
| H20/11～現在 | DBA-Z12<br>DBA-NZ12 | ワイド2D窓口付車 | オーディオレス車<br>注1                           | [W2D]   | KJ-N101DK④ | 注4    | 5,000円 | 注5  | 注11        |
|           |                     |           |  | [2D]    | KJ-N22DE④  | 注6    | 5,000円 | 注5,7  |            |
|           |                     |           | オーディオレス車<br>(日産オリジナルナビ取付パッケージ付車)<br>注1,2 | [W2D]   | KJ-N103DK④ | 注8    | 6,000円 | 注9  |            |
|           |                     |           |  | [2D]    | KJ-N26DE④  | 注6    | 5,000円 | 注10   |            |
|           |                     |           | M.OPのディスプレイ+オーディオ付車<br>注3                | [2D]    | KJ-N24P④   | 注12   | 3,800円 | 注13,14  |            |

- (注1) 全車に標準のオーディオレス仕様の場合で、クラスター窓口が約200(W)×100(H)mmの車両の場合。  
 (注2) H28/1以降車に設定された日産オリジナルナビ取付パッケージ付車の場合で、純正ステアリングリモコンの車両側配線に接続する場合(純正ステアリングリモコンに接続しない場合は、上段の「オーディオレス車」をご覧ください。なお、日産オリジナルナビ取付パッケージ付車のGPSアンテナ、TVアンテナは使用できません)。  
 (注3) H20/11～H24/10車にメーカーオプション設定のディスプレイ付CD一体AM/FMラジオ(2Dサイズ)の場合で、クラスター窓口が約180(W)×100(H)mmの車両の場合。  
 (注4) KJ-N101DK④はワイドモデル(フェイス幅200mmの商品)の取付けに使用する取付キットで、ダイレクト接続コネクタ(20P/12P)とアンテナ変換コネクタ(GT)が同梱されています。  
 (注5) H20/11～H24/10車にメーカーオプション設定のカーウイングスナビゲーションシステム付車は除きます(使用可否は未調査で不明です)。  
 (注6) KJ-N22DE④、KJ-N26DE④には窓口左右の隙間を埋めるパネル、配線コネクタ(20P)、車速信号他を取出すためのコネクタ(12P)、アンテナ変換コネクタ(GT)等が同梱されています。なお、KJ-N26DE④に同梱の配線コネクタ(20P)は、別売のステアリングリモコンケーブルKJ-F101SCの接続に対応しています。  
 (注7) FH-4400/FH-3100を取付ける場合、商品に付属のワイド2D窓口専用パネルと配線キットKJ-N20P④(希望小売価格3,000円、税別)を使用して取付けることも可能です。  
 (注8) KJ-N103DK④はワイドモデル(フェイス幅200mmの商品)の取付けに使用する取付キットで、ダイレクト接続コネクタ(20P/12P、ステアリングリモコン用ミニプラグ：KJ-F101SC相当)とアンテナ変換コネクタ(GT)が同梱されています。  
 (注9) 2016年以降発売のサイバーナビ、2015年以降発売の楽ナビ、および学習に対応した商品を取付ける場合のみ、純正ステアリングリモコンの利用が可能になります。  
 (注10) FH-4400を取付ける場合、商品に付属のワイド2D窓口専用パネルを使用して取付けることも可能です。その場合は取付キットに同梱のパネルは使用しません。  
 (注11) 純正ステアリングリモコンについては、2016年以降発売のサイバーナビ、2015年以降発売の楽ナビ、「日産3」に対応した2017年以降発売の一部オーディオ、および学習に対応した商品を取付ける場合、別売のステアリングリモコンケーブルKJ-F101SC④(希望小売価格1,500円、税別)を使用すれば車両側配線との接続は可能です。なお、商品別の対応状況他の詳細については、必ず取扱・取付説明書や弊社ホームページ等でご確認ください。  
 (注12) KJ-N24P④には配線コネクタ(20P)、車速信号他を取出すためのコネクタ(4P)、アンテナ変換コネクタ(GT)が同梱されています。  
 (注13) 車速信号他を取出す必要がないモデルの場合は、KJ-N20P④(希望小売価格3,000円、税別)で取付けできます。  
 (注14) 純正バックカメラ(セットオプションのバックビューモニター)は使用できなくなります。

〔取付キット類の主な付属品の記号〕

|     |                                   |  |                                    |
|-----|-----------------------------------|--|------------------------------------|
|     | ダイレクト接続コネクタ                       |  | アンテナ変換コネクタ(HFC)                    |
|     | 配線コネクタ<br>(3電源、フロントスピーカー、リアスピーカー) |  | アンテナ変換コネクタ(GT)                     |
|     | 配線コネクタ<br>(3電源、フロントスピーカー)         |  | アンテナ変換コネクタ(CE)                     |
| [P] | 専用パネル、または窓口の隙間を埋めるパネル             |  | ステアリングリモコンケーブル、またはステアリングリモコン用ミニプラグ |

〔オプションの記号〕

|  |   |
|--|---|
|  | オプション欄にこの記号がある場合は、別売のステアリングリモコンアダプター、または別売のステアリングリモコンケーブルを使用することにより、車両側のステアリングリモコン用配線との接続が可能であることを表します。 |
|--|---|

※表の見方については、本サイトの取付詳細情報(PDF)の見方、および基礎知識や用語解説などをご確認ください。

<スピーカー商品の取付情報>

| タイプ | 取付場所     | 注記 A            | カスタムフィット                    |                    |                               |                    |   |   |  | 注記 B | ボックスタイプ |          |         |           |           |           | ユニットタイプ   |  |            | サテライト     |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|-----|----------|-----------------|-----------------------------|--------------------|-------------------------------|--------------------|---|---|--|------|---------|----------|---------|-----------|-----------|-----------|-----------|--|------------|-----------|-----------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
|     |          |                 | TS-V173S<br>C1730S<br>C1730 | TS-F1740S<br>F1740 | TS-C1630S<br>C1630            | TS-F1640S<br>F1640 |   |   |  |      |         | TS-X480G | TS-X180 | TS-A6970F | TS-A1670F | TS-A1370F | TS-G1010F |  | TS-STH1100 | TS-STH700 | TS-STX510 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ワゴン | Fドア      |                 | ×                           | ×                  | ◇ <sup>18</sup>               | ×                  | × |   |  |      |         |          |         |           |           |           |           |  |            |           |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|     | キット使用    | ③               | ☒                           | □                  |                               | □                  | □ |   |  |      |         |          |         |           |           |           |           |  |            |           |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|     | インナーバッフル | ⑨               | ☒                           | ☒                  | ☒                             | ☒                  | ☒ |   |  |      |         |          |         |           |           |           |           |  |            |           |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|     | Rドア      |                 | ×                           | ×                  | ◇ <sup>12</sup> <sup>19</sup> | ×                  | × |   |  |      |         |          |         |           |           |           |           |  |            |           |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|     | キット使用    | ⑪               | × <sup>10</sup>             | × <sup>10</sup>    |                               |                    | □ | □ |  |      |         |          |         |           |           |           |           |  |            |           |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|     | インナーバッフル | ⑨ <sup>13</sup> | × <sup>10</sup>             | × <sup>10</sup>    | ☒ <sup>12</sup>               | ☒                  | ☒ |   |  |      |         |          |         |           |           |           |           |  |            |           |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

※H20/11～現在車のフロントドアには、インナーバッフルUD-K712（希望小売価格21,000円、税別、2個1組）/UD-K612（希望小売価格10,000円、税別、2個1組）を使用して「TS-Z132PRS（スパーサー使用）」の取付けが可能です（但し、UD-K712は品薄につき、在庫切れになる場合があります）。

※H20/11～現在車の2WD車のスベアタイヤ部には「TS-WX610A」の取付けが可能です。なお、取付方法は取付説明書に記載されている「取付方法A」に準じます（注②参照）。

③ カースピーカー取付キットUD-K121（希望小売価格3,000円、税別、2個1組）使用で可。

⑨ インナーバッフルUD-K712（希望小売価格21,000円、税別、2個1組）/UD-K612（希望小売価格10,000円、税別、2個1組）/UD-K522（希望小売価格3,500円、税別、2個1組）使用で可（但し、UD-K712は品薄につき、在庫切れになる場合があります）。

⑩ TS-V173S・C1730S・C1730はスピーカーフレームの裏側が鉄板に当たるため取付不可。

⑪ カースピーカー取付キットUD-K121（希望小売価格3,000円、税別、2個1組）使用で可。ブラケットは上方の鉄板の凸斜面にかららない方向で取付けます。鉄板穴がブラケットで完全に塞げず、穴の上方に少し隙間があきますので、ブラケット裏側に貼付ける付属のクッションは外周寄りに貼付けます。

⑫ 端子が下方方向では鉄板に当たるため、下方以外の方向で取付けます。

⑬ 鉄板穴がバッフルで完全に塞げず、穴の上方に少し隙間があくため、付属の遮音シートなどで塞ぐ必要があります。

⑭ リアシート・リクライニング時は頭部がスピーカーに当たるため注意が必要。左側はクォーターウィンドウの横位置に、右側はラゲッジサイドポケットの上方のほぼ対称位置に取付けます。

⑮ カーテンエアバッグシステム付車（標準装備またはメーカーオプション）を除く（取付可否は未調査）。

⑯ リアビラー部トリムとルーフに段差があるためブラケットが取付けられず取付不可。

⑰ スピーカーに付属の樹脂ブラケットを使用して取付けます。

⑱ スピーカーに付属の樹脂ブラケットを使用して取付けます。ブラケットは上方の鉄板の凸斜面にからならない方向で取付けます。鉄板穴がブラケットで完全に塞げず、穴の上方に少し隙間があきますので、ブラケット裏側に貼付ける付属のクッションは外周寄りに貼付けます。

⑳ 2WD車（スベアタイヤ付）の場合に取付可。取付けに使用する付属品：①,③,④,⑤×3,⑥,⑪,⑬,⑭,⑮,⑰～㉓。

注記

[カスタムフィットスピーカーの記号]

|   |                                  |    |  |
|---|----------------------------------|----|--|
| ◎ | 取付可（スピーカーに付属のコネクター使用）            | ⊕  | 取付可（別売の配線コードでの配線が必要）                     |
| ◇ | 取付可（スピーカーに付属のブラケット等使用）           | ☒  | 取付可（別売の「スピーカー取付キット」を使用し、別売の配線コードでの配線が必要） |
| □ | 取付可（別売の「スピーカー取付キット」使用）           | ☒  | 取付可（別売の「インナーバッフル」を使用し、別売の配線コードでの配線が必要）   |
| ☒ | 取付可（別売の「インナーバッフル」使用）             | ×  | 取付不可                                     |
| ⊙ | 取付可（配線加工が必要）                     | 空欄 | 非適合、または未調査で取付可否不明                        |
| ◆ | 取付可（スピーカーに付属のブラケット等を使用し、配線加工が必要） |    |  |

[ボックスタイプ/ユニットタイプスピーカーの記号]

|   |                   |    |                            |
|---|-------------------|----|----------------------------|
| ◎ | 取付可               | ▲  | 取付可（別売の「スパーサー」使用で、鉄板加工が必要） |
| ● | 取付可（鉄板加工が必要）      | ×  | 取付不可                       |
| △ | 取付可（別売の「スパーサー」使用） | 空欄 | 非適合、または未調査で取付可否不明          |

[サテライトスピーカーの記号]

|   |                |     |                        |
|---|----------------|-----|------------------------|
| ○ | 取付可            | (×) | 取付不可（サードシート未使用時に限り取付可） |
|   |                | ×   | 取付不可                   |
| △ | 条件付きで取付可（注記参照） | 空欄  | 非適合、または未調査で取付可否不明      |

※表の見方については、本サイトの取付詳細情報 (PDF) の見方、および基礎知識や用語解説などをご確認ください。