

〈本体商品の取付情報〉

| 年式 | 型式 | 車種 | 最大取付数 | | 本体の取付方法 | | | | | | | オプション | | |
|-------------|---|-----------|--------|------|---------|---------|-------|------------|----|-------|-------|-------|--------------|----|
| | | | トレードイン | アドオン | キットレス | 取付キット使用 | | | 備考 | 1Dサイズ | 2D一体機 | | アンテナ変換コードの必要 | |
| | | | | | | 型番 | 主な付属品 | 希望小売価格(税別) | | 46サイズ | 46サイズ | | | |
| H9/8~H13/10 | E-WGC34 E-WGNC34 E-WHC34 GF-WGC34 GF-WGNC34 GF-WHC34 | 3連メーターなし車 | 2D | 1D | ○ | | | | | 注1 | | | | |
| | | 3連メーター付車 | 1D | | ○ | | | | | 注2 | | × | | 注1 |

(注1) マルチAVシステム付車は不可。

(注2) 最下段のラジオ部への1D取付けが可能です。センタークラスター最上段(通常のエアコン・スイッチ部)には3連メーターが装着されており、エアコン・スイッチが中段に付いています。オーテックバージョン(260RS)も含まれます。

〔取付キットの主な付属品の記号〕

| 接続可能な配線 | 配線コネクターが付属 | 電源用アンプブロックが付属 | 取付キットに化粧パネルが付属 |
|-------------------------|-------------|---------------|----------------|
| | トレードイン取付け専用 | | |
| 3電源(ACC、常時、イルミネーション) | | | P |
| 3電源+フロント・スピーカー | | | |
| 3電源+フロント・スピーカー+リア・スピーカー | | | |

接続方法は取付キット内の取付説明書に掲載。

〔別売オプション関係の記号〕 …… 日産車

| | | |
|---|-------------------------|---|
| ◎ | 取付化粧パネルが不要 | D46サイズをキットレス取付けする場合に、別売の化粧パネルが不要なことを表します。 D46サイズを取付キットを使用して取付ける場合に、取付キット付属以外の、別売化粧パネルが不要なことを表します。 |
| | 日産車用取付化粧パネルAD-N980を使用 | キットレスでD46の1Dサイズを取付ける場合には、別売の日産車用取付化粧パネルAD-N980(1,000円、税別)を使用します。AD-N980は1Dサイズ1機種につき1個必要ですので、1D+1D取付けの場合は2個必要となります。 |
| | 日産車用取付化粧パネルADT-N979Ⅱを使用 | キットレスでD46の2Dサイズ一体機(FH-P90以前のモデルは除く)を取付ける場合には、別売の日産車用取付化粧パネルADT-N979Ⅱ(1,200円、税別)を使用します(1D+1Dの取付けには使用できません)。 ※但し、オペレーションフラップ機構の2Dサイズ一体機を取付ける場合は、化粧パネルを上寄り取付け、両面粘着シールを左右側面のみ貼付けてください。 |
| | 日産車用配線キットKJ-N24P①が使用可能 | 別売の日産車用配線キットが使用できます。②4は日産20P車トレードイン専用KJ-N24P①(3,800円、税別、オプション用4P同梱)の適応車種です。 |
| | 日産車用配線キットKJ-N20P①が使用可能 | 別売の日産車用配線キットが使用できます。②0は日産20P車トレードイン専用KJ-N20P①(3,000円、税別)の適応車種です。 |
| | 日産車用配線キットKN-93P②が使用可能 | 別売の日産車用配線キットが使用できます。②3は日産10P/6P車トレードイン専用KN-93P②(1,500円、税別)の適応車種です。 |
| | 日産車用配線キットAD-N961が使用可能 | 別売の日産車用配線キットが使用できます。②0は日産旧型10P/6P車アドオン/トレードイン兼用AD-N961(2,000円、税別)の適応車種です。 ※AD-N961適合車種で、電子制御アクティブサウンドシステム付車の場合には、車種により、KK-N92PJ②(3,800円、税別)を使用することができます。 |
| | FMダイバーシティアンテナ変換コードが必要 | FMダイバーシティ方式アンテナ車にトレードイン取付けをする場合は、別売の日産車用アンテナ変換コードRD-AN21A(1,500円、税別)を使用し、またFMダイバーシティ機能内蔵チューナーデッキアンプ/ハイダウエイチューナー取付時には、RD-AN23(3,000円、税別)を使用します(但し、RD-AN23は品薄につき、在庫切れになる場合があります)。 |
| | 汎用モニター取付金具が使用可能 | 汎用モニター取付キットKW-27VⅡ②(12,000円、税別)がシート取付ボルト部に取付可能です(車種により、助手席シートが当たったり、スライドが充分できなくなる場合がありますので、注記文に注意して取付けてください。また、車種によっては、KW-27VⅡ②付属のロッドが使用できない場合もあります)。 (注) … KW-27VⅡ②は、助手席エアバック装着車で、エアバックの作動に支障のある場合には、ご使用にならないでください。 |

※表の見方については、本サイトの取付詳細情報(PDF)の見方、および基礎知識や用語解説などをご確認ください。

〈スピーカー商品の取付情報〉

| タイプ | 取付場所 | 注記 A | カスタムフィット | | | | | | 注記 B | ボックスタイプ | | | ユニットタイプ | | | | サテライト | | |
|-----|--------------|------|----------|-----------|-----------|-----------|-----------|--|------|----------|---------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------|-----------|-----------|------------------------|
| | | | TS-V173S | TS-C1730S | TS-F1740S | TS-C1630S | TS-F1640S | | | TS-X480G | TS-X180 | TS-A6970F | TS-A1670F | TS-A1370F | TS-G1010F | TS-STH1100 | TS-STH700 | TS-STX510 | |
| ワゴン | Fドア | ④ | × | × | ◆⑭ | × | × | | | | | | | | | | | | ○ リアビ ラー部 トリム |
| | キット 使用 | ⑤ | ✖ | □⑧ | | □⑧ | □⑧ | | | | | | | | | | | | |
| | インナー バッフル | ⑮ | ■ | 回 | 回 | 回 | 回 | | | | | | | | | | | | |
| | Rドア | | ◎①③ | ◎①③ | ◎③ | ×② | ×② | | | | | | | | | | | | |

※H9/8~H13/10車のフロントドアには、インナーバッフルUD-K712（希望小売価格21,000円、税別、2個1組）/UD-K612（希望小売価格10,000円、税別、2個1組）を使用して「TS-Z172PRS/TS-Z132PRS（スパーサー使用）」の取付けが可能です（但し、UD-K712は品薄につき、在庫切れになる場合があります）。

注記
 ① TS-V173S・C1730S・C1730Sは、純正ブラケットの位置決め用リブ（2ヶ所）を切取って取付けます。
 ② 純正ブラケット外周リブに乗った状態の取付けとなり、純正ブラケットとの間に隙間があくため、あまりお奨めできません。
 ③ 端子を下方向にして取付けます。
 ④ 純正スピーカーは樹脂ブラケット一体型のスピーカーです。
 ⑤ カースピーカー取付キットUD-K121（希望小売価格3,000円、税別、2個1組）使用で可。
 ⑧ スピーカーに付属されている配線コードが車両配線コネクターとは形状が合わないため、車両配線への接続は配線加工が必要となります。
 ⑭ スピーカーに付属の樹脂ブラケットを使用して取付けます。
 ⑮ インナーバッフルUD-K712（希望小売価格21,000円、税別、2個1組）/UD-K612（希望小売価格10,000円、税別、2個1組）/UD-K522（希望小売価格3,500円、税別、2個1組）使用で可（但し、UD-K712は品薄につき、在庫切れになる場合があります）。

〔カスタムフィットスピーカーの記号〕

| | | | |
|---|----------------------------------|----|--|
| ◎ | 取付可（スピーカーに付属のコネクター使用） | ⊕ | 取付可（別売の配線コードでの配線が必要） |
| ◇ | 取付可（スピーカーに付属のブラケット等使用） | ✖ | 取付可（別売の「スピーカー取付キット」を使用し、別売の配線コードでの配線が必要） |
| □ | 取付可（別売の「スピーカー取付キット」使用） | ■ | 取付可（別売の「インナーバッフル」を使用し、別売の配線コードでの配線が必要） |
| 回 | 取付可（別売の「インナーバッフル」使用） | × | 取付不可 |
| ◎ | 取付可（配線加工が必要） | 空欄 | 非適合、または未調査で取付可否不明 |
| ◆ | 取付可（スピーカーに付属のブラケット等を使用し、配線加工が必要） | | |

〔ボックスタイプ/ユニットタイプスピーカーの記号〕

| | | | |
|---|-------------------|----|----------------------------|
| ◎ | 取付可 | ▲ | 取付可（別売の「スパーサー」使用で、鉄板加工が必要） |
| ● | 取付可（鉄板加工が必要） | × | 取付不可 |
| △ | 取付可（別売の「スパーサー」使用） | 空欄 | 非適合、または未調査で取付可否不明 |

〔サテライトスピーカーの記号〕

| | | | |
|---|----------------|-----|------------------------|
| ○ | 取付可 | (×) | 取付不可（サードシート未使用時に限り取付可） |
| | | × | 取付不可 |
| △ | 条件付きで取付可（注記参照） | 空欄 | 非適合、または未調査で取付可否不明 |

※表の見方については、本サイトの取付詳細情報(PDF)の見方、および基礎知識や用語解説などをご確認ください。