



〈本体商品の取付情報〉

年式	型式	車種	取付商品のサイズ	本体の取付方法				オプション ※商品別の対応状況他の詳細については、必ず取扱・取付説明書や弊社カタログ、ホームページ等でご確認ください。 ※表示価格は希望小売価格(税別)です。	
				純正部品手配	取付キット類				注意事項
					型番	主な付属品	希望小売価格(税別)		
H18/2~H23/2	MG22S系	クラスター一体ラジオ付車	[2D]		KK-S69D [Ⓚ]	 P 注9	6,500円		
		2D窓口付車(オーディオレス)	[2D]		KK-S25FP [Ⓚ]	 注3	3,500円	注4,5,10 11,12	

(注3) KK-S25FP[Ⓚ]には窓口の隙間を埋めるパネル、配線コネクタ(20P)、車速信号他を取出すためのコネクタ(5P)等が同梱されています。

(注4) 車速信号他を取出す必要がないモデルの場合は、KK-S22FP[Ⓚ](希望小売価格3,000円、税別)で取付けできます。

(注5) 純正1Dサイズラジオ+純正1Dポケット付車にトレードイン1D取付けをする場合は、KK-S21FP[Ⓚ](希望小売価格3,000円、税別)で取付けできます。








(注9) KK-S69D[Ⓚ]にはパネル(2D窓口)、配線コネクタ(20P)、車速信号他を取出すためのコネクタ(5P)等が同梱されています。なお、パネルの色は黒となります。

(注10) クラスター窓口裏面上部左右のボスにKK-S25FP[Ⓚ]に同梱のパネルが当たるため、パネルの切取加工が必要です(上下左右のボスが当たる部分のみを約3mm位切取ります)。


(注11) 純正ブラケットへの組付けは、ブラケットの前から2番目と5番目(下段側は3番目)の穴位置に、本体のT-2、3番穴で取付けます。

(注12) オーディオレス仕様車(メーカーオプションまたは標準装備)で純正ラジオが非装備の場合は、車両側のラジオ用アンテナコネクタとの接続には、パイオニア別売オプションのアンテナ延長コードRD-AN70(希望小売価格800円、税別)が必要となります(車両側のアンテナコネクタは、ハンドル下方位置の右側アンダーダッシュ部にあります)。

〔取付キット類の主な付属品の記号〕

	ダイレクト接続コネクタ		アンテナ変換コネクタ(HFC)
	配線コネクタ (3電源、フロントスピーカー、リアスピーカー)		アンテナ変換コネクタ(GT)
[P]	専用パネル		アンテナ変換コネクタ(CE)
	窓口の隙間を埋めるパネル		ステアリングリモコンケーブル、または ステアリングリモコン用ミニプラグ

〔オプションの記号〕

	オプション欄にこの記号がある場合は、別売のステアリングリモコンアダプター、または別売のステアリングリモコンケーブルを使用することにより、車両側のステアリングリモコン用配線との接続が可能であることを表します。
---	---

※表の見方については、本サイトの取付詳細情報(PDF)の見方、および基礎知識や用語解説などをご確認ください。

〈スピーカー商品の取付情報〉

タイプ	取付場所	注記 A	カスタムフィット							注記 B	ボックスタイプ				ユニットタイプ				サテライト									
			TS-V173S	TS-C1730S C1730	TS-F1740S F1740	TS-C1630S C1630	TS-F1640S F1640	TS-F1040S F1040					TS-X480G	TS-X180	TS-A6970F	TS-A1670F	TS-A1370F	TS-G1010F		TS-STH1100	TS-STH700	TS-STX510						
5ドア ワゴン	ダッシュ(純正TW部)	⑫																										
	TWキット使用	⑤		□⑤	□⑤	□⑤	□⑤																					
	標準SP付	⑬	×	×	◇⑬⑮⑱	×	×	×																				
	キット使用	⑰⑱	×	□			□	□																				
	キット使用	⑭⑮	×	□			□	□																				
	インナーバッフル	④	□	□	□	□	□	□																				
	D.OPのSP付車	⑲	×	×	◇⑮⑱	◎	◎	×																				
	キット使用	⑳㉑	×	□																								
	キット使用	⑭⑮㉑	×	□																								
	インナーバッフル	④⑳	□	□	□	□	□	□																				
注記	<p>※H18/2~H23/2車のフロントドアには、インナーバッフルUD-K716 (希望小売価格21,000円、税別、2個1組) /UD-K616 (希望小売価格10,000円、税別、2個1組) を使用して「TS-Z172PRS」の取付けが可能です。但し、UD-K716は品薄につき、在庫切れになる場合があります (注⑮参照)。</p> <p>※H18/2~H23/2車のリアドアには、インナーバッフルUD-K716 (希望小売価格21,000円、税別、2個1組) /UD-K616 (希望小売価格10,000円、税別、2個1組) を使用して「TS-Z172PRS/TS-Z132PRS (スぺーサー使用)」の取付けが可能です。但し、UD-K716は品薄につき、在庫切れになる場合があります (注⑮参照)。</p> <p>② カースピーカー取付キットUD-K115 (希望小売価格3,000円、税別、2個1組) 使用で可。</p> <p>④ インナーバッフルUD-K716 (希望小売価格21,000円、税別、2個1組) /UD-K616 (希望小売価格10,000円、税別、2個1組) /UD-K526 (希望小売価格3,500円、税別、2個1組) 使用で可 (但し、UD-K716は品薄につき、在庫切れになる場合があります)。</p> <p>⑤ TS-C1730S・F1740S・C1630S・F1640Sに同梱のツイーターは、別売のツイーター取付キットUD-K212 (希望小売価格3,800円、税別、2個1組) を使用して、ダッシュボード上の純正ツイータースペースに取付けが可能です。</p> <p>⑫ ダッシュボード上の左右はグリル一体型の純正ツイータースペースで、ツイーターなし車にはカバーが装着されています。</p> <p>⑬ スピーカーに付属の樹脂ブラケットを使用して取付けます。</p> <p>⑭ カースピーカー取付キットUD-K121 (希望小売価格3,000円、税別、2個1組) 使用で可。</p> <p>⑮ ブラケットは取付穴の穴あけ (3ヶ所) が必要です。また、車両側に干渉する場合にはクラック部などの切取加工も必要になります。詳しくは取付説明書を参照してください。</p> <p>⑯ メーカー標準装備のスピーカーは樹脂一体型のはめ込み取付けタイプです。</p> <p>⑰ スピーカー取付キットに付属のブラケットはクラック部を切取らずに使用し、付属の取付金具 (スピードナット) を鉄板のグロメット取付用穴位置に取付けてブラケットを取付けます。</p> <p>⑱ リアドアへの取付けは、トリム裏側のグリル部下方にある、縦方向のリブにスピーカーが少し当たるが取付可。</p> <p>⑲ ディーラーオプションのスピーカー付の場合で、スピーカーブラケット (純正ブラケット) を使用して取付けている場合。TS-F1740S・F1740は、スピーカーブラケットを外してスピーカーに付属の樹脂ブラケットを使用して取付可で、16cmスピーカーは、スピーカーブラケットをそのまま使用して取付可。</p> <p>⑳ リアビラー部トリム後方の曲線部分の最後方寄りにブラケットを取付け、スピーカー本体をトリムおよびルーフに当たらないように少し斜めにして取付けます。但し、リクライニングすると後席乗員の頭部に当たるか非常に近くなる取付けになります。</p> <p>㉑ リアビラー部トリムの後方寄りに、スピーカー本体を後向きにして取付けます。但し、リクライニングすると後席乗員の頭部に当たるか非常に近くなる取付けになります。</p> <p>㉒ スピーカーがヘッドレスト (有効使用時) に当たるため不可…… (取付け自体はリアビラー部のトリムに取付可で、リアシートを前方にスライドさせた状態では、スピーカーはヘッドレストには当たりません。また、ヘッドクリアランスは、リアシートをリクライニングすると頭部がスピーカーに当たります)。</p> <p>㉓ 純正スピーカーブラケットを外して取付けます。</p> <p>㉔ TS-Z172PRSはトリムのグリル部裏側の円形リブ等に、スピーカー取付ネジ頭やスピーカーフレーム等が当たるため、当たる部分の切取加工が必要です。</p>																											

〔カスタムフィットスピーカーの記号〕

◎	取付可 (スピーカーに付属のコネクター使用)	⊕	取付可 (別売の配線コードでの配線が必要)
◇	取付可 (スピーカーに付属のブラケット等使用)	☒	取付可 (別売の「スピーカー取付キット」を使用し、別売の配線コードでの配線が必要)
□	取付可 (別売の「スピーカー取付キット」使用)	☒	取付可 (別売の「インナーバッフル」を使用し、別売の配線コードでの配線が必要)
回	取付可 (別売の「インナーバッフル」使用)	×	取付不可
◎	取付可 (配線加工が必要)	空欄	非適合、または未調査で取付可否不明
◆	取付可 (スピーカーに付属のブラケット等を使用し、配線加工が必要)		

〔ボックスタイプ/ユニットタイプスピーカーの記号〕

◎	取付可	▲	取付可 (別売の「スぺーサー」使用で、鉄板加工が必要)
●	取付可 (鉄板加工が必要)	×	取付不可
△	取付可 (別売の「スぺーサー」使用)	空欄	非適合、または未調査で取付可否不明

〔サテライトスピーカーの記号〕

○	取付可	(×)	取付不可 (サードシート未使用時に限り取付可)
		×	取付不可
△	条件付きで取付可 (注記参照)	空欄	非適合、または未調査で取付可否不明

※表の見方については、本サイトの取付詳細情報 (PDF) の見方、および基礎知識や用語解説などをご確認ください。