


〈本体商品の取付情報〉

年式	型式	車種	取付商品のサイズ	本体の取付方法				オプション ※商品別の対応状況他の詳細については、必ず取扱・取付説明書や弊社カタログ、ホームページ等でご確認ください。 ※表示価格は希望小売価格（税別）です。	
				純正部品手配	取付キット類				注意事項
					型番	主な付属品	希望小売価格（税別）		
H30/7～現在	3BA-JB64W	ワイド2D窓口付車 (オーディオレス) 注1	9型	KLS-S901D <sup>Ⓞ</sup>		20,000円	注7,22		
			8型	必要注3 KJ-S102DK <sup>Ⓞ</sup>		6,000円	注5,6,7		
			W2D	KJ-S102DK <sup>Ⓞ</sup>		6,000円	注5,7,8		
			2D	KK-S79DE II <sup>Ⓞ</sup>		6,500円	注7,10,11		
		D.OPの8インチナビ付車 注2	9型	KLS-S901D <sup>Ⓞ</sup>		20,000円	注7,22		
			8型	KJ-S102DK <sup>Ⓞ</sup>		6,000円	注5,6,7		

- (注1) 全車標準はオーディオレス（ワイド2D窓口で純正ブラケット付）で、車両側のアンテナコネクターはGTコネクターです。
- (注2) ディーラーオプションの8インチナビが装着されている場合。なお、8インチモデル用部品を使用しているため、標準モデルとワイドモデルの商品は取付不可。但し、元々装着されていた標準仕様に戻すことができれば取付可能になります（その場合の取付内容については、上段のワイド2D窓口付車の項を参照してください）。
- (注3) 8V型カーナビゲーションを取付ける場合は、ディーラーオプションの「オーディオ交換ガーニッシュ（8インチモデル用）」（73821-77RA0-W9K）の購入が必要です。
- (注4) KJ-S102DK<sup>Ⓞ</sup>にはダイレクト接続コネクター（20P/5P、ステアリングリモコン用ミニプラグ：KJ-F101SC相当）、アンテナ変換コネクター（GT）、スポンジテープ、ネジ類等が同梱されています。
- (注5) 純正ステアリングリモコンの利用が可能になります。但し、2014年発売のサイバーナビ、2013年発売の楽ナビ等で別売のステアリングリモコンアダプター KK-S201ST<sup>Ⓞ</sup>（希望小売価格8,000円、税別）を使用する場合は、KJ-S102DK<sup>Ⓞ</sup>に代えて別売の電源ケーブル RD-N002（希望小売価格2,000円、税別）とパネルキット KK-S30FE<sup>Ⓞ</sup>（希望小売価格4,500円、税別）に同梱の配線コネクター（20P）やオプションコネクター（5P）、アンテナ変換コネクター（GT）を使用して取付けます（KK-S30FE<sup>Ⓞ</sup>に同梱のパネルは使用しません）。
- (注6) 純正ブラケットへの組付けは、下図の●穴位置にN穴で取付けます。











- ：8V型の取付穴位置
- Ⓞ：標準モデルとワイドモデルの取付穴位置（参考）

(注) 図は右側のブラケットで、左側は基本的に対称形状です。

- (注7) 車両側のアンテナブースターとチューナーのインピーダンスアンマッチングによりAMラジオが受信できない場合は、RD-AN40（希望小売価格1,800円、税別）を使用します。
- (注8) 純正ブラケットへの組付けは、上段側はブラケットの前から2番目と4番目の穴、下段側はブラケットの前から2番目の穴（注6のブラケット図参照）にN穴で取付けます。
- (注9) KK-S79DE II<sup>Ⓞ</sup>は窓口左右の隙間を埋めるスパーサーブラケット、配線コネクター（20P）、車速信号他を取出すためのコネクター（5P）、アンテナ変換コネクター（GT）、クッション等が同梱されています。
- (注10) 純正ブラケットへの組付けは、上下段共にブラケットの前から2番目と4番目の穴（注6のブラケット図参照）に、トヨタ専用の2、3番ネジ穴（製品肩口から47.5mmと88mmのネジ穴）で取付けます。
- (注11) FH-4400/FH-3100を取付ける場合、商品に付属のワイド2D窓口車用パネルとパネルキット KK-S30FE<sup>Ⓞ</sup>（希望小売価格4,500円、税別）に同梱の配線コネクター（20P）やアンテナ変換コネクター（GT）を使用して取付けることも可能です（KK-S30FE<sup>Ⓞ</sup>に同梱のパネルは使用しません。また、KK-S79DE II<sup>Ⓞ</sup>の購入は不要です）。なお、純正ブラケットへの組付けは、上段側はブラケットの前から2番目と4番目の穴、下段側はブラケットの前から2番目の穴に、本体の前から2番目、3番目のN穴で取付けます（下段側は2番目のN穴のみとなります）。
- (注12) 純正ステアリングリモコン付車の場合、純正ステアリングリモコンにはそのままでは接続できません。オーディオ配線コネクター（20P）までステアリングリモコン用配線が引き回されている場合に、別売のステアリングリモコンアダプター KK-S201ST<sup>Ⓞ</sup>（希望小売価格8,000円、税別）、または別売のステアリングリモコンケーブル KJ-F101SC<sup>Ⓞ</sup>（希望小売価格1,500円、税別）を使用すれば車両側配線との接続は可能です。また、ステアリングリモコンケーブル KJ-H101SC<sup>Ⓞ</sup>（希望小売価格1,500円、税別）も接続は可能です。但し、取付ける商品によって使用する別売オプションや使用可否が異なりますので、商品別の対応状況他の詳細については、必ず取扱・取付説明書や「純正ステアリングリモコン適合情報」等でご確認ください。
- (注21) KLS-S901D<sup>Ⓞ</sup>は9V型カーナビゲーションを取付けるための車種専用の取付キットです。専用パネル（ピアノブラック）、専用ブラケットの他、ダイレクト接続コネクター（20P/5P、ステアリングリモコン用ミニプラグ：KJ-H101SC相当）、アンテナ変換コネクター（GT）等が同梱されています。
- (注22) 純正ステアリングリモコン付車の場合は、ダイレクト接続コネクターのミニプラグを本体のステアリングリモコン接続端子に接続します。

※取付情報の記号の意味を次ページに掲載しています。

〔取付キット類の主な付属品の記号〕

	ダイレクト接続コネクタ		アンテナ変換コネクタ（HFC）
	配線コネクタ （3電源、フロントスピーカー、リアスピーカー）		アンテナ変換コネクタ（GT）
	配線コネクタ （3電源、フロントスピーカー）		アンテナ変換コネクタ（CE）
	専用パネル、または窓口左右の隙間を埋めるパネル		ステアリングリモコンケーブル、または ステアリングリモコン用ミニプラグ

〔オプションの記号〕

	オプション欄にこの記号がある場合は、別売のステアリングリモコンアダプター、または別売のステアリングリモコンケーブルを使用することにより、車両側のステアリングリモコン用配線との接続が可能であることを表します。
---	---

※表の見方については、本サイトの取付詳細情報（PDF）の見方、および基礎知識や用語解説などをご確認ください。

