

〈本体商品の取付情報〉

年式	型式	車種	取付商品のサイズ	本体の取付方法				注意事項	オプション ※商品別の対応状況他の詳細については、必ず取扱・取付説明書や弊社カタログ、ホームページ等をご確認ください。 ※表示価格は希望小売価格（税別）です。
				取付キット類			注意事項		
				純正部品手配	型番	主な付属品			
H27/8～現在 バンディットを含む	MA26S系 MA36S系 MA46S系	ワイド2D窓口付車 (オーディオレス) 注1,4	8型	必要注5	KJ-S101DK④	注6	5,000円	注7,8,9	フリップダウンモニター取付キット(注13) ●KK-S103FDL⑧ 15,000円 ●KK-S103FDM⑧ 15,000円
			W2D		KJ-S101DK④	注6	5,000円	注7,8,9	
			2D		KK-S78DⅡ⑧	注10	5,500円	注9,11	
		8型		KJ-S101DK④	注6	5,000円	注7,8,9		
			M.OPのナビ付車 注3	×		取付不可			

- (注1) 全車標準はオーディオレス（ワイド2D窓口で純正ブラケット付）です。
- (注2) ディーラーオプションの8インチナビが装着されている場合。なお、8インチモデル用部品を使用しているため、標準モデルとワイドモデルの商品は取付不可。但し、元々装着されていた標準仕様に戻すことができれば取付可能になります（その場合の取付内容については、上段のワイド2D窓口付車の項を参照してください）。
- (注3) メーカーオプションの全方位モニター付メモリーナビゲーション付車は、純正ラジオが異形で取付不可（なお、車両側のアンテナコネクタはGTコネクタです）。
- (注4) メーカーオプションの全方位モニター用カメラパッケージ装着車のフロント/サイド（左右）/バックカメラは使用できません（なお、H30/7以前の車両側のアンテナコネクタはGTコネクタです。この車両に本体を取付ける場合には、GTコネクタに対応した取付キットを使用する必要があります）。
- (注5) 8V型カーナビゲーションを取付ける場合は、ディーラーオプションの「オーディオ交換ガーニッシュ（8インチモデル用）」（73821-81PA0-ZCA/73821-81PA0-PSG/73821-81PA0-OCE）、および「インパネセンタートレイ（8インチモデル用）」（73880-81PA0-5PK）の購入が必要です。また、オーディオレス車に取付ネジを付属していない8V型カーナビゲーション（AVIC-CL900-M/CL900/ZH0999L/S/ZH0999L/RL900/RL99/RL09/RL05）を取付ける場合は、純正ブラケットに取付けるためのネジ6本（M5×8mmのバインドネジまたはトラスネジ）を別途用意する必要があります。
- (注6) KJ-S101DK④にはダイレクト接続コネクタ（20P/5P、ステアリングリモコン用ミニプラグ：KJ-H101SC相当）、スピードナット等が同梱されています。
- (注7) 純正ステアリングリモコンの利用が可能になります。但し、2014年発売のサイバーナビ、2013年発売の楽ナビ等で別売のステアリングリモコンアダプター KK-S201ST⑧（希望小売価格8,000円、税別）を使用する場合は、KJ-S101DK④に代えて別売の電源ケーブル RD-N002（希望小売価格2,000円、税別）とパネルキットKK-S25FP⑧（希望小売価格3,500円、税別）に同梱の配線コネクタ（20P）やオプションコネクタ（5P）を使用して取付けます（KK-S25FP⑧に同梱のパネルは使用しません）。
- (注8) 純正ブラケットへの組付けは、ブラケットの前から2番目と4番目の穴にN穴で取付けます。
- (注9) 車両側のアンテナブースターとチューナーのインピーダンスアンマッチングによりAMラジオが受信できない場合は、RD-AN40（希望小売価格1,800円、税別）を使用します。
- (注10) KK-S78DⅡ⑧はKK-S78D⑧の後継品で、窓口左右の隙間を埋めるスパーサーブラケット、配線コネクタ（20P）、車速信号他を取出すためのコネクタ（5P）、CD誤挿入防止用クッション等が同梱されています。従来のKK-S78D⑧に配線を1本追加することで、ステアリングリモコンケーブル KJ-F101SC④に対応しています。
- (注11) FH-4400/FH-3100を取付ける場合、商品に付属のワイド2D窓口車用パネルを使用して取付けることも可能です（その場合は取付キットに同梱のスパーサーブラケットは使用しません）。なお、純正ブラケットへの組付けは、ブラケットの前から2番目と4番目の穴に、本体の前から2番目、3番目のN穴で取付けます（下段側は2番目のN穴のみとなります）。
- (注12) 純正ステアリングリモコン付車の場合、純正ステアリングリモコンにはそのままでは接続できません。オーディオ配線コネクタ（20P）までステアリングリモコン用配線が引き回されている場合に、別売のステアリングリモコンアダプター KK-S201ST⑧（希望小売価格8,000円、税別）、または別売のステアリングリモコンケーブル KJ-F101SC④（希望小売価格1,500円、税別）を使用すれば車両側配線との接続は可能です。また、ステアリングリモコンケーブル KJ-H101SC④（希望小売価格1,500円、税別）も接続は可能です。但し、取付ける商品によって使用する別売オプションや使用可否が異なりますので、商品別の対応状況他の詳細については、必ず取扱・取付説明書や「純正ステアリングリモコン適合情報」等をご確認ください。
- (注13) メーカーオプションのメモリーナビゲーションには接続できません。

〔取付キット類の主な付属品の記号〕

	ダイレクト接続コネクタ		アンテナ変換コネクタ（HFC）
	配線コネクタ (3電源、フロントスピーカー、リアスピーカー)		アンテナ変換コネクタ（GT）
	配線コネクタ (3電源、フロントスピーカー)		アンテナ変換コネクタ（CE）
	専用パネル、または窓口左右の隙間を埋めるパネル		ステアリングリモコンケーブル、またはステアリングリモコン用ミニプラグ

〔オプションの記号〕

	オプション欄にこの記号がある場合は、別売のステアリングリモコンアダプター、または別売のステアリングリモコンケーブルを使用することにより、車両側のステアリングリモコン用配線との接続が可能であることを表します。
--	---

※表の見方については、本サイトの取付詳細情報（PDF）の見方、および基礎知識や用語解説などをご確認ください。

ソリオ／ソリオ バンディット (H27/8～現在)

〔カスタムフィットスピーカーの記号〕

◎	取付可 (スピーカーに付属のコネクター使用)	⊕	取付可 (別売の配線コードでの配線が必要)
◇	取付可 (スピーカーに付属のブラケット等使用)	⊗	取付可 (別売の「スピーカー取付キット」を使用し、 別売の配線コードでの配線が必要)
□	取付可 (別売の「スピーカー取付キット」使用)	⊞	取付可 (別売の「インナーバッフル」を使用し、 別売の配線コードでの配線が必要)
回	取付可 (別売の「インナーバッフル」使用)	×	取付不可
⊙	取付可 (配線加工が必要)	空欄	非適合、または未調査で取付可否不明
◆	取付可 (スピーカーに付属のブラケット等を使用し、 配線加工が必要)		

〔ボックスタイプ／ユニットタイプスピーカーの記号〕

◎	取付可	▲	取付可 (別売の「スパーサー」使用で、鉄板加工が必要)
●	取付可 (鉄板加工が必要)	×	取付不可
△	取付可 (別売の「スパーサー」使用)	空欄	非適合、または未調査で取付可否不明

〔サテライトスピーカーの記号〕

○	取付可	(×)	取付不可 (サードシート未使用時に限り取付可)
		×	取付不可
△	条件付きで取付可 (注記参照)	空欄	非適合、または未調査で取付可否不明

※表の見方については、本サイトの取付詳細情報 (PDF) の見方、および基礎知識や用語解説などをご確認ください。