

〈本体商品の取付情報〉

| 年式 | 型式 | 車種 | 取付商品のサイズ | 本体の取付方法 | | | | オプション ※商品別の対応状況他の詳細については、必ず取扱・取付説明書や弊社カタログ、ホームページ等でご確認ください。 ※表示価格は希望小売価格(税別)です。 | |
|-----------|------------------|---------------------------|----------|-----------|--------------|------------|------------|---|---|
| | | | | 純正部品手配 | 取付キット類 | | | | 注意事項 |
| | | | | | 型番 | 主な付属品 | 希望小売価格(税別) | | |
| H30/11～現在 | MR41S系 MR31S系 | 200mmワイド 窓口付車 注6,22 | 8型 | 必要 注24 | KJ-S101DK④ | ■—■ 注8 | 5,000円 | 注9,10,11 12,13 | フリップダウンモニター取付キット ●KK-S102FD⑧ 12,000円 |
| | | | W2D | | KJ-S101DK④ | ■—■ 注8 | 5,000円 | 注9,10,13 15 | |
| | | | 2D | | KK-S78D II ⑧ | ■—■ 注25 | 5,500円 | 注9,10,15 21 | |
| | | 8インチ窓口付車 注6,23 | 8型 | | KJ-S101DK④ | ■—■ 注8 | 5,000円 | 注9,10,11 12,13 | |

- (注6) メーカーオプションの全方位モニター用カメラパッケージ装着車のフロント/サイド(左右)/バックカメラは使用できません。
- (注8) KJ-S101DK④にはダイレクト接続コネクタ(20P/5P、ステアリングリモコン用ミニプラグ：KJ-H101SC相当)、スピードナット等が同梱されています。
- (注9) 純正フロントドアスピーカーなし車の場合は、別途スピーカーの取付けが必要になります。
- (注10) 車両側のアンテナブースターとチューナーのインピーダンスアンマッチングによりAMラジオが受信できない場合は、RD-AN40(希望小売価格1,800円、税別)を使用します。
- (注11) 取付ネジを付属していない8V型カーナビゲーション(AVIC-CL900-M/CL900/ZH0999L/ZH0999R/RL900/RL99/RL09/RL05)を取付ける場合は、純正ブラケットに取付けるためのネジ6本(M5×8mmのバインドネジまたはトラスネジ)を別途用意する必要があります。なお、この際ハザードスイッチを移設しますが、ハザードスイッチ奥側が車両インパネ側に当たりますので、その部分の切欠加工が必要となります。
- (注12) ステレオ本体の純正ブラケットへの組付けにはT穴を使用します。なお、窓口上部に少し隙間があく取付けとなるため、必要に応じて別途スポンジなどを用意して貼付けてください。
- (注13) 純正ステアリングリモコンの利用が可能になります。但し、2014年発売のサイバーナビ、2013年発売の楽ナビ等で別売のステアリングリモコンアダプター KK-S201ST⑧(希望小売価格8,000円、税別)を使用する場合は、KJ-S101DK④に代えて別売の電源ケーブル RD-N002(希望小売価格2,000円、税別)とパネルキットKK-S25FP⑧(希望小売価格3,500円、税別)に同梱の配線コネクタ(20P)やオプションコネクタ(5P)を使用して取付けます(KK-S25FP⑧に同梱のパネルは使用しません)。
- (注15) 純正ブラケットへの組付けは、上下段共にブラケットの前から2番目と3番目の穴に、標準モデルはトヨタ車用の2、3番目穴(製品肩口から47.5mmと88mmのネジ穴)で取付け、ワイドモデルはN穴で取付けます。
- (注19) 純正ステアリングリモコン付車の場合、純正ステアリングリモコンにはそのままでは接続できません。オーディオ配線コネクタ(20P)までステアリングリモコン用配線が引き回されている場合に、別売のステアリングリモコンアダプター KK-S201ST⑧(希望小売価格8,000円、税別)、または別売のステアリングリモコンケーブル KJ-F101SC④(希望小売価格1,500円、税別)を使用すれば車両側配線との接続は可能です。また、ステアリングリモコンケーブル KJ-H101SC④(希望小売価格1,500円、税別)も接続は可能です。但し、取付ける商品によって使用する別売オプションや使用可否が異なりますので、商品別の対応状況他の詳細については、必ず取扱・取付説明書や「純正ステアリングリモコン適合情報」等でご確認ください。
- (注21) FH-4400/FH-3100を取付ける場合、商品に付属のワイド2D窓口用パネルと、パネルキット KK-S21FP⑧またはKK-S22FP⑧(いずれも希望小売価格3,000円、税別)に同梱の配線コネクタ(20P)を使用して取付けが可能になります(パネルキットに同梱のパネルは使用しません)。なお、純正ブラケットへの組付けは、ブラケットの前から2番目と3番目の穴に、本体の前から2番目、3番目のN穴で取付けます(下段側は2番目のN穴のみとなります)。
- (注22) 全車標準はオーディオレス(200mmワイド窓口で純正ブラケット付)です。
- (注23) ディーラーオプションの「オーディオブラケットセット 8インチモデル用」(99000-79AY9)、および「オーディオ交換ガーニッシュ 8インチモデル用」(カラーバリエーション6種のいずれか)を装着している車両の場合、なお、8インチモデル用部品を使用しているため、標準モデルとワイドモデルの商品は取付不可。但し、元々装着されていた標準仕様に戻すことができれば取付可能になります(その場合の取付内容については、上段の200mmワイド窓口付車の項を参照してください)。
- (注24) ディーラーオプションの「オーディオブラケットセット 8インチモデル用」(99000-79AY9)、および「オーディオ交換ガーニッシュ 8インチモデル用」(99194-65P20-N10/QCP/QDA/QEP/QQTのいずれか、または99194-65P60-QEK)の購入が必要です。
- (注25) KK-S78D II ⑧はKK-S78D⑧の後継品で、窓口左右の隙間を埋めるスペーサーブラケット、配線コネクタ(20P)、車速信号他を取出すためのコネクタ(5P)、CD誤挿入防止用クッション等が同梱されています。従来のKK-S78D⑧に配線を1本追加することで、ステアリングリモコンケーブル KJ-F101SC④に対応しています。

〔取付キット類の主な付属品の記号〕

| | | | |
|-----|-----------------------------------|-----|------------------------------------|
| ■—■ | ダイレクト接続コネクタ | HFC | アンテナ変換コネクタ(HFC) |
| ■—■ | 配線コネクタ (3電源、フロントスピーカー、リアスピーカー) | GT | アンテナ変換コネクタ(GT) |
| ■—■ | 配線コネクタ (3電源、フロントスピーカー) | CE | アンテナ変換コネクタ(CE) |
| P | 専用パネル、または窓口左右の隙間を埋めるパネル | ⑧ | ステアリングリモコンケーブル、またはステアリングリモコン用ミニプラグ |

〔オプションの記号〕

| | |
|---|---|
| ⑧ | オプション欄にこの記号がある場合は、別売のステアリングリモコンアダプター、または別売のステアリングリモコンケーブルを使用することにより、車両側のステアリングリモコン用配線との接続が可能であることを表します。 |
|---|---|

※表の見方については、本サイトの取付詳細情報(PDF)の見方、および基礎知識や用語解説などをご確認ください。

〈スピーカー商品の取付情報〉

| タイプ | 取付場所 | 注記 A | カスタムフィット | | | | | | | 注記 B | ボックスタイプ | | | | | | ユニットタイプ | | | サテライト | | |
|---------------|-----------------|---------|-----------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|---|--|---------|---------|----------|---------|-----------|-----------|-----------|-----------|--|------------|-----------|-----------|--|
| | | | TS-V173S C1730S C1730 | TS-F1740S F1740S F1740 | TS-C1630S C1630S C1630 | TS-F1640S F1640S F1640 | TS-F1040S F1040S F1040 | | | | | TS-X480G | TS-X180 | TS-A6970F | TS-A1670F | TS-A1370F | TS-G1010F | | TS-STH1100 | TS-STH700 | TS-STX510 | |
| 5ドア | ダッシュ (純正TW部) | ① | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | TWキット 使用 | ②③ | | □② | □② | □② | □② | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 標準SP付 SPなし車 | ③④ | × | × | ◇⑩⑪ | × | × | × | | | | | | | | | | | | | | |
| | キット 使用 | ③⑤ | ☒ | □ | | □ | □ | | | | | | | | | | | | | | | |
| | キット 使用 | ③⑬⑭ | ☒⑨ | □⑨ | | □⑨ | □⑨ | | | | | | | | | | | | | | | |
| | インナー バッフル | ③⑬⑮ | ☒ | 回 | 回 | 回 | 回 | | | | | | | | | | | | | | | |
| D,OPの SP付車 | ⑧ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

※H30/11～現在車のフロントドア/リアドアには、インナーバッフルUD-K716（希望小売価格21,000円、税別、2個1組）/UD-K616（希望小売価格10,000円、税別、2個1組）を使用して「TS-Z172PRS/TS-Z132PRS（スパーサー使用）」の取付けが可能です（但し、UD-K716は品薄につき、在庫切れになる場合があります）。

① ダッシュボード上の左右はグリル一体型の純正トウイータースペースで、トウイーターなし車にはカバーが装着されています。

② TS-C1730S・F1740S・C1630S・F1640Sに同梱のトウイーターは、別売のトウイーター取付キットUD-K212（希望小売価格3,800円、税別、2個1組）を使用して、ダッシュボード上の純正トウイータースペースに取付けが可能です。

③ 純正トウイーター付車（6SP付）でフロントスピーカーを交換する際には、合成インピーダンスが低くなりますので、純正トウイーターを外す必要があります。

④ メーカー標準装備のスピーカーは樹脂ブラケット一体型で、特殊なタッピンググロメットを使用しています。

⑤ カースピーカー取付キットUD-K115（希望小売価格3,000円、税別、2個1組）使用で可。なお、リアドアにブラケットを取付ける場合は、ブラケット上部のクラック部（1ヶ所）を切取って取付けます。

⑥ インナーバッフルUD-K716（希望小売価格21,000円、税別、2個1組）/UD-K616（希望小売価格10,000円、税別、2個1組）/UD-K526（希望小売価格3,500円、税別、2個1組）使用で可（但し、UD-K716は品薄につき、在庫切れになる場合があります）。

⑦ 取付け自体はリアピラー部トリム前方寄り、トリム裏側のリブを切取れば可能ですが、ヘッドクリアランスがとれないため取付不可。

⑧ ディアラーオプションの「スピーカーブラケット」（99197-76R00）の使用可否については未調査です。

⑨ ブラケットは、鉄板のスピーカー用穴の後方（フロントドアの場合）または上方（リアドアの場合）にある楕円形（7.2×10）の穴が塞げる方向（2方向が可）で取付けます。

⑩ リアピラー部の形状より、スピーカー本体がピラー部トリムに当たると取付不可。

⑪ スピーカーに付属の樹脂ブラケットを使用して取付けます。

⑫ カースピーカー取付キットUD-K121（希望小売価格3,000円、税別、2個1組）使用で可。

⑬ ブラケットは取付穴の穴あけ（3ヶ所）が必要です。また、車両側に干渉する場合にはクラック部などの切取加工も必要になります。詳しくは取付説明書を参照してください。

⑭ 鉄板のスピーカー用穴の後方（フロントドアの場合）または上方（リアドアの場合）にある楕円形（7.2×10）の穴がバッフルで塞げないため、粘着シールなどで塞いで防水処理をする必要があります。

〔カスタムフィットスピーカーの記号〕

| | | | |
|---|----------------------------------|----|--|
| ◎ | 取付可（スピーカーに付属のコネクター使用） | ⊕ | 取付可（別売の配線コードでの配線が必要） |
| ◇ | 取付可（スピーカーに付属のブラケット等使用） | ☒ | 取付可（別売の「スピーカー取付キット」を使用し、別売の配線コードでの配線が必要） |
| □ | 取付可（別売の「スピーカー取付キット」使用） | ☒ | 取付可（別売の「インナーバッフル」を使用し、別売の配線コードでの配線が必要） |
| 回 | 取付可（別売の「インナーバッフル」使用） | × | 取付不可 |
| ⊙ | 取付可（配線加工が必要） | 空欄 | 非適合、または未調査で取付可否不明 |
| ◆ | 取付可（スピーカーに付属のブラケット等を使用し、配線加工が必要） | | |

〔ボックスタイプ/ユニットタイプスピーカーの記号〕

| | | | |
|---|-------------------|----|----------------------------|
| ◎ | 取付可 | ▲ | 取付可（別売の「スパーサー」使用で、鉄板加工が必要） |
| ● | 取付可（鉄板加工が必要） | × | 取付不可 |
| △ | 取付可（別売の「スパーサー」使用） | 空欄 | 非適合、または未調査で取付可否不明 |

〔サテライトスピーカーの記号〕

| | | | |
|---|----------------|-----|------------------------|
| ○ | 取付可 | (×) | 取付不可（サードシート未使用時に限り取付可） |
| | | × | 取付不可 |
| △ | 条件付きで取付可（注記参照） | 空欄 | 非適合、または未調査で取付可否不明 |

※表の見方については、本サイトの取付詳細情報（PDF）の見方、および基礎知識や用語解説などをご確認ください。