

〈本体商品の取付情報〉

年式	型式	車種	取付商品のサイズ	本体の取付方法				オプション ※商品別の対応状況他の詳細については、必ず取扱・取付説明書や弊社カタログ、ホームページ等でご確認ください。 ※表示価格は希望小売価格(税別)です。	
				純正部品手配	取付キット類				注意事項
					型番	主な付属品	希望小売価格(税別)		
H27/4～現在 注1	DBA-ZN6	ワイド2D窓口付車(全車) 注2	オーディオレス車(2スピーカー付)	W2D	RD-Y102DK	注5	5,000円	注6,7	
				2D	KK-Y60DE [Ⓚ]	注8	4,000円	注10,11	
				2D	KK-F25DE [Ⓚ]	注9	7,500円	注10,11	
		注3,4	W2D	RD-Y102DK	注5	5,000円	注3,4,12 13	注14	
			2D	KK-Y60DE [Ⓚ]	注8	4,000円	注3,4,10 11		
			2D	KK-F25DE [Ⓚ]	注9	7,500円	注3,4,10 11		

- (注1) H28/8のマイナーチェンジで、一部グレードではインパネクラスターの形状が小変更され、ステアリングスイッチの設定が追加されています。
- (注2) 全車標準はオーディオレス(ワイド2D窓口で純正ブラケット付)です。
- (注3) 8スピーカー付車で市販スピーカーとの組み合わせで取付ける場合、ドアスピーカー用の2chパワーアンプが別体のため、KJ-Y86JT[Ⓟ](希望小売価格3,800円、税別)の使用が必要です(KJ-Y86JT[Ⓟ]には純正アンプをバイパスするためのアンプジャンパーコネクタ、TS-C1736Sのトウィーターを取付けるためのブラケット等が同梱されています)。なお、純正ドアスピーカーが2Ω仕様のため、純正フロントスピーカーを全て外して市販スピーカーへの同時交換が必要となります。
- (注4) 8スピーカー付車でKJ-Y86JT[Ⓟ]を使用しない場合、ドアスピーカー用の2chパワーアンプが別体のため通常接続では鳴りません。純正ドアスピーカーを鳴らすためには、取付キットまたは商品に付属の電源ケーブルの10P配線コネクタの青線に、ステレオ本体のシステムリモート線、または車両のACC(アクセサリ)電源の配線を接続する必要があります。
- (注5) RD-Y102DKにはダイレクト接続コネクタ(10P/6P/5P)、アンテナ変換コネクタ(HFC)、ステアリングリモコンケーブル(28P)が同梱されています。
- (注6) 取付キットに同梱のステアリングリモコンケーブル(28P)は使用しません(2スピーカー付車には純正ステアリングリモコンの設定はありません……H29/10カタログ情報)。また、取付キットRD-Y101DK(希望小売価格5,000円、税別)に同梱のダイレクト接続コネクタ(10P/6P/5P)やアンテナ変換コネクタ(HFC)も同様に使用が可能です。
- (注7) 電源ケーブル類を付属しているモデル(AVIC-ZH0999WS/ZH0999W/ZH0777W/ZH0099WH/ZH0099WS/ZH0099W/ZH0077W/RW09/RW03/MRZ099W)の場合、RD-Y102DKは不要です。
- (注8) KK-Y60DE[Ⓚ]には窓口左右の隙間を埋めるパネル(L、R)、配線コネクタ(10P/6P)、車速信号他を取出すためのコネクタ(5P)、アンテナ変換コネクタ(HFC)等が同梱されています。なお、パネル(L、R)はピアノブラックで、フラット形状のパネルです。
- (注9) KK-F25DE[Ⓚ]には窓口左右の隙間を埋めるパネル(L、R)、奥行方向の取付位置調整が可能なブラケット、配線コネクタ(10P/6P)、車速信号他を取出すためのコネクタ(5P)、アンテナ変換コネクタ(HFC)等が同梱されています。なお、パネル(L、R)は黒(鏡面仕上げ)で、クラスターに合わせた曲面デザインの専用用品です。また、取付キットに同梱のブラケットを使用することにより、お好みに応じて通常より奥まった位置への取付けができます(この場合、純正ブラケットは使用しません)。
- (注10) KK-Y60DE[Ⓚ]とKK-F25DE[Ⓚ]は同梱のパネル(L、R)の仕様が異なるほか、KK-F25DE[Ⓚ]には奥行方向の取付位置調整が可能なブラケットが同梱されています。お好みに応じていずれかを選択してください。
- (注11) FH-4400/FH-3100を取付ける場合、商品に付属のワイド2D窓口車用パネルを使用して取付けることも可能です。その場合は取付キットに同梱のパネル(L、R)は使用しません。
- (注12) オーディオ取付部裏のステアリングリモコン用配線が28Pコネクタ仕様の場合に、純正ステアリングリモコンの利用が可能になります。
- (注13) 電源ケーブル類を付属しているモデル(AVIC-ZH0999WS/ZH0999W/ZH0777W/ZH0099WH/ZH0099WS/ZH0099W/ZH0077W/RW09/RW03/MRZ099W)の場合、RD-Y102DKは不要ですが、純正ステアリングリモコンを利用したい場合は、別途KJ-Y102SC[Ⓟ](希望小売価格2,000円、税別)の購入が必要となります。
- (注14) 純正ステアリングリモコン付車の場合、純正ステアリングリモコンにはそのままでは接続できません。オーディオ取付部裏のステアリングリモコン用配線が28Pコネクタ仕様の場合に、別売のステアリングリモコンアダプターKK-Y202ST[Ⓚ](希望小売価格8,000円、税別)、または別売のステアリングリモコンケーブルKJ-Y102SC[Ⓟ](希望小売価格2,000円、税別)を使用すれば車両側配線との接続は可能ですが、取付ける商品によって使用する別売オプションや使用可否が異なりますので、商品別の対応状況他の詳細については、必ず取扱・取付説明書や「純正ステアリングリモコン適合情報」等でご確認ください。

〔取付キット類の主な付属品の記号〕

	ダイレクト接続コネクタ		アンテナ変換コネクタ(HFC)
	配線コネクタ (3電源、フロントスピーカー、リアスピーカー)		アンテナ変換コネクタ(GT)
	配線コネクタ (3電源、フロントスピーカー)		アンテナ変換コネクタ(CE)
	専用パネル、または窓口左右の隙間を埋めるパネル		ステアリングリモコンケーブル、またはステアリングリモコン用ミニプラグ

〔オプションの記号〕

	オプション欄にこの記号がある場合は、別売のステアリングリモコンアダプター、または別売のステアリングリモコンケーブルを使用することにより、車両側のステアリングリモコン用配線との接続が可能であることを表します。
--	---

※表の見方については、本サイトの取付詳細情報(PDF)の見方、および基礎知識や用語解説などをご確認ください。

〈スピーカー商品の取付情報〉

タイプ	取付場所	注記 A	カスタムフィット							注記 B	ボックスタイプ				ユニットタイプ				サテライト		
			TS-V173S	TS-C1736S	TS-C1730S	TS-F1740S	TS-C1630S	TS-F1640S	TS-F1040S		TS-X480G	TS-X180	TS-A6970F	TS-A1670F	TS-A1370F	TS-G1010F	TS-STH1100	TS-STH700	TS-STX510		
2クーペ	ダッシュ (純正TW部)	①		□①	◇②	◇②															
	ドア	③④	×	×	×	◇⑤	×	×	×												
	キット 使用	④⑥	☒	□	□		□	□													
	インナー バッフル	④⑦	☒	回	回	回	回	回	回												
	後席側面	⑧	×		×	×	×	×	×												
	Rトレイ	⑨								⑩	×	×									

※H27/4～現在車のドアには、インナーバッフルUD-K711 (希望小売価格21,000円、税別、2個1組) / UD-K611 (希望小売価格10,000円、税別、2個1組) を使用して「TS-Z172PRS / TS-Z132PRS (スペーサー使用)」の取付けが可能です (但し、UD-K711は品薄につき、在庫切れになる場合があります)。
 ※H27/4～現在車のトランクルームには「TS-WX610A」の取付けが可能です (注⑫参照)。
 ① ダッシュボード上左右の純正位置は、8スピーカー付車の場合の2.5cmツイーターと8.6cmスピーカーのスペースです。
 ② TS-C1730S・F1740Sに同梱のツイーターは、スピーカーに付属のツイーター用ブラケットを使用して、ダッシュボード上の純正ツイータースペースに取付けが可能です。
 ③ 純正スピーカーは16cmサイズの樹脂ブラケット一体型です。
 ④ 8スピーカー付車の場合、ドアスピーカー用の2chパワーアンプが別体のため、KJ-Y86JT⑩ (希望小売価格3,800円、税別) に同梱のアンプジャンパーコネクターの使用が必要です。
 ⑤ スピーカーに付属の樹脂ブラケットを使用し、純正取付ネジとタッピンググロメットをそのまま使用して取付けます。
 ⑥ カースピーカー取付キットUD-K121 (希望小売価格3,000円、税別、2個1組) 使用で可。純正取付ネジとタッピンググロメットをそのまま使用して取付けます。
 ⑦ インナーバッフルUD-K711 (希望小売価格21,000円、税別、2個1組) / UD-K611 (希望小売価格10,000円、税別、2個1組) / UD-K521 (希望小売価格3,500円、税別、2個1組) 使用で可 (但し、UD-K711は品薄につき、在庫切れになる場合があります)。バッフルの取付けは、車両側のタッピンググロメットを取外して、付属のボルト/ナットで取付けます。
 ⑧ 後席側面の純正位置は、8スピーカー付車の場合の8.6cmスピーカーのスペースで、純正ブラケットを使用して装着されていますが、スピーカーの取付けは不可 (純正スピーカーなし車には、純正ブラケットとスピーカー用配線はありません)。
 ⑨ リアトレイには純正スピーカーの設定・取付スペースはありません。
 ⑩ リアトレイ部はスペースが狭くて左右にテザーアンカー付のため、スピーカーの取付けは不可。
 ⑪ 8スピーカー付車の場合、KJ-Y86JT⑩ (希望小売価格3,800円、税別) に同梱のブラケットを使用して、TS-C1736Sのツイーターを装着することが可能です。
 ⑫ 全車スペアタイヤの設定はありませんが、トランクルーム内中心部の発泡スチロール製のトレイを外すと、床部の鉄板にスペアタイヤ取付用のネジ穴 (M8) があり、そのネジ穴を利用して取付けが可 (中心部のトレイは使用できなくなります)。但し、フロアボードとスピーカーの間に約40mmの隙間があくため、別途保持部材が必要です。取付けに使用する付属品: ①、④、⑤、⑩、⑬、⑭、⑮、⑰～⑳。

〔カスタムフィットスピーカーの記号〕

◎	取付可 (スピーカーに付属のコネクター使用)	⊕	取付可 (別売の配線コードでの配線が必要)
◇	取付可 (スピーカーに付属のブラケット等使用)	☒	取付可 (別売の「スピーカー取付キット」を使用し、別売の配線コードでの配線が必要)
□	取付可 (別売の「スピーカー取付キット」使用)	☒	取付可 (別売の「インナーバッフル」を使用し、別売の配線コードでの配線が必要)
回	取付可 (別売の「インナーバッフル」使用)	×	取付不可
⊙	取付可 (配線加工が必要)	空欄	非適合、または未調査で取付可否不明
◆	取付可 (スピーカーに付属のブラケット等を使用し、配線加工が必要)		

〔ボックスタイプ/ユニットタイプスピーカーの記号〕

◎	取付可	▲	取付可 (別売の「スペーサー」使用で、鉄板加工が必要)
●	取付可 (鉄板加工が必要)	×	取付不可
△	取付可 (別売の「スペーサー」使用)	空欄	非適合、または未調査で取付可否不明

〔サテライトスピーカーの記号〕

○	取付可	(×)	取付不可 (サードシート未使用時に限り取付可)
		×	取付不可
△	条件付きで取付可 (注記参照)	空欄	非適合、または未調査で取付可否不明

※表の見方については、本サイトの取付詳細情報 (PDF) の見方、および基礎知識や用語解説などをご確認ください。