






















〈本体商品の取付情報〉





年式	型式	車種	取付商品のサイズ	最大取付数		本体の取付方法						オプション				
				トレードイン	アドオン	取付キット使用			備考	1D	2D / W2D					
						型番	主な付属品	希望小売価格(税別)		46サイズ	46サイズ					
H13/12~H14/12	SCP10系 NCP10系 NCP13系 NCP15系	ダッシュ上部	純正オーディオ付車	標準モデル	1D (注3)	1D	○						◎	×	10  (注8)	
		ダッシュ下部 (ラジオ部)	フロントパネル一体ラジオ付車	標準モデル	2D		×	KK-Y42D 	 注1	7,000円	注1,2	◎	◎			
			ワイド2D窓付車	標準モデル	2D		×	KK-Y45D II 	 注10	3,000円	注2,9,10	◎	◎			
				標準モデル	2D		×	KK-Y40D II 	 注4	2,500円	注2,9	◎	◎			
				Wモデル	W2D		×	RD-Y101DK	 注18	5,000円	注2,18	-	◎			
				Wモデル	W2D		○							◎		

- (注1) 純正ラジオはクラスターを兼ねたフロントパネル一体のラジオで、キットレス取付けは不可のため、KK-Y42D を使用します。なお、同梱の大型化粧パネルの色はグレーとなります。純正ラジオとの交換となり、キット同梱の大型化粧パネルに純正の灰皿（またはコインボックス）とシガーライターなどを付け替えて使用できます。
- (注2) KK-Y42D 、KK-Y45D II 、KK-Y40D II に同梱の配線コネクタ、およびRD-Y101DKに同梱の専用電源コード、商品に同梱のトヨタ専用電源コード使用時には、フロント出力が車両ハーネスのダッシュ部への配線と接続され、リア出力が車両ハーネスのフロントドアへの配線と接続されます。
- (注3) ダッシュ上部にトレードイン1D取付けをする場合、ダッシュ下部の純正ラジオの車両側配線を使用します。この時、純正ラジオは使用できなくなります。
- (注4) KK-Y40D II には窓口左右の隙間を埋めるパネル（L、R）が同梱されています。
- (注8) 車両のラジオ用配線には、リアスピーカー用の配線（6Pコネクタ）はありません。配線キット（KY-10P ）を接続する場合は、ラジオ用車両ハーネス（10P）のダッシュ側へのクランプ部を外して行います（クランプ部を外さないと、長さが届かない場合があります）。
- (注9) FH-4400/FH-3100を取付ける場合、商品に付属のワイド2D窓口車用パネルと配線キット KY-10P （希望小売価格1,500円、税別）を使用して取付けることも可能です（その場合はKK-Y40D II /KK-Y45D II は不要です）。
- (注10) KK-Y45D II には窓口左右の隙間を埋めるパネル（L、R）、および車速信号他を取出すための5Pコネクタが同梱されています。
- (注18) ワイドモデル（フェイス幅200mmの商品）で電源ケーブルを付属していない2016年以降発売のサイバーナビ、2015年以降発売の楽ナビを取付ける場合は、取付キット RD-Y101DKを使用します。なお、RD-Y101DKに同梱している専用アンテナ変換コードや専用20Pステアリングリモコンケーブルは使用しません。また、取付キット RD-Y102DK（希望小売価格5,000円、税別）に同梱している専用電源ケーブルも同様に使用が可能です。
- (注19) ワイドモデル（フェイス幅200mmの商品）で電源ケーブル等を付属しているAVIC-ZH0999WS/ZH0999W/ZH0777W/ZH0099WH/ZH0099WS/ZH0099W/ZH0077W/RW09/RW03/MRZ099Wは、商品の付属品を使用して取付けが可能です。

〔取付キットの主な付属品の記号〕

接続が可能な配線	配線コネクタが付属	電源用アンブロックが付属	取付キットに化粧パネルが付属
	トレードイン取付け専用		
3電源（ACC、常時、イルミネーション）			P
3電源+フロント・スピーカー			
3電源+フロント・スピーカー+リア・スピーカー			

〔別売オプション関係の記号〕 …… トヨタ車

◎	取付化粧パネルが不要	D46サイズをキットレス取付けする場合に、別売の化粧パネルが不要なことを表します。また、D46サイズを取付キットを使用して取付ける場合に、取付キット付属以外の、別売化粧パネルが不要なことを表します。
10 	トヨタ車用配線キット KY-10P  が使用可能	別売のトヨタ車用配線キットが使用できます。10はトヨタ10P車用でKY-10P  （1,500円、税別）の適応車種です。
	車両の純正ステアリングリモコンが使用可能	キットレス欄にこの記号がある場合は、商品に付属のステアリングリモコン変換コードを使用することにより、車両側のステアリングリモコン用配線との接続が可能であることを表します。取付キット使用の主な付属品欄にこの記号がある場合は、取付キットに同梱のステアリングリモコンケーブルを使用することにより、車両側のステアリングリモコン用配線との接続が可能であることを表します。オプション欄にこの記号がある場合は、別売のステアリングリモコンアダプター、または別売のステアリングリモコンケーブルを使用することにより、車両側のステアリングリモコン用配線との接続が可能であることを表します。 (注) ……純正ステアリングリモコン付車でも、車種やグレード、仕様等により使用できない場合がありますのでご注意ください。

※表の見方については、本サイトの取付詳細情報 (PDF) の見方、および基礎知識や用語解説などをご確認ください。

〈スピーカー商品の取付情報〉

タイプ	取付場所	注記 A	カスタムフィット						注記 B	ボックスタイプ						ユニットタイプ			サテライト			
			TS-V173S	TS-C1730S C1730	TS-F1740S F1740	TS-C1630S C1630 F1640S F1640	TS-F1040S F1040						TS-X480G	TS-X180	TS-A6970F	TS-A1670F	TS-A1370F	TS-G1010F		TS-STH1100	TS-STH700	TS-STX510
3ドア 5ドア	ダッシュ	②					◎⑥															
	純正ESPなし	②③	×	×	×	×	×															
	純正ESP付	②④	×	×	◇⑦⑮	×	×												×⑰		×⑭	
	キット使用	②⑤	☒⑦	□⑦		□																
	Rシェルフ									◎①	◎		◎									

注記

- ① シェルフの段差にかかるため少し斜めになり、スピーカーとシェルフ取付面との間に隙間があく。
- ② メインユニットからの純正配線は、ダッシュ部にフロント側が、フロントドアにリア側が結線されています。
- ③ 純正スピーカーなし車には、純正グリルは装着されていません。
- ④ 純正スピーカーはリベット止めで、ネジ穴ピッチが大きく変則のスピーカーです。
- ⑤ カースピーカー取付キットUD-K121（希望小売価格3,000円、税別、2個1組）使用で可。純正スピーカーを外す場合は、リベット止めを外す必要があります。
- ⑥ 車両のグリルを取付ける際、グリルのフックが当たらないようにスピーカーをなるべく前方寄りに取付けます。
- ⑦ マグネットがガラスにギリギリのため、車両で予め当たらないことを確認する必要があります。
- ⑭ リアピラー部のトリムに取付け自体は可能ですが、乗員の頭部に当たり、ヘッドレスト付車はスピーカーがヘッドレストにも当たるため不可。
- ⑮ スピーカーに付属の樹脂ブラケットを使用して取付けます。純正スピーカーを外す場合はリベット止めを外す必要があります。
- ⑰ リアピラー部のトリムが曲線形状のため、スピーカー本体の取付スペースなしで取付不可。

〔カスタムフィットスピーカーの記号〕

◎	取付可（スピーカーに付属のコネクター使用）	⊕	取付可（別売の配線コードでの配線が必要）
◇	取付可（スピーカーに付属のブラケット等使用）	☒	取付可（別売の「スピーカー取付キット」を使用し、別売の配線コードでの配線が必要）
□	取付可（別売の「スピーカー取付キット」使用）	☒	取付可（別売の「インナーバッフル」を使用し、別売の配線コードでの配線が必要）
回	取付可（別売の「インナーバッフル」使用）	×	取付不可
◎	取付可（配線加工が必要）	空欄	非適合、または未調査で取付可否不明
◆	取付可（スピーカーに付属のブラケット等を使用し、配線加工が必要）		

〔ボックスタイプ/ユニットタイプスピーカーの記号〕

◎	取付可	▲	取付可（別売の「スピーカー」使用で、鉄板加工が必要）
●	取付可（鉄板加工が必要）	×	取付不可
△	取付可（別売の「スピーカー」使用）	空欄	非適合、または未調査で取付可否不明

〔サテライトスピーカーの記号〕

○	取付可	(×)	取付不可（サードシート未使用時に限り取付可）
		×	取付不可
△	条件付きで取付可（注記参照）	空欄	非適合、または未調査で取付可否不明

※表の見方については、本サイトの取付詳細情報(PDF)の見方、および基礎知識や用語解説などをご確認ください。