

〈本体商品の取付情報〉

年式	型式	車種	取付商品のサイズ	本体の取付方法				オプション ※商品別の対応状況他の詳細については、必ず取扱・取付説明書や弊社カタログ、ホームページ等でご確認ください。 ※表示価格は希望小売価格(税別)です。	
				純正部品手配	取付キット類				注意事項
					型番	主な付属品	希望小売価格(税別)		
H15/5~H23/3	NCZ20系 NCZ25系	ワイド2D窓口付車 (ラジオレス) 注1	W2D	RD-Y101DK	注3	5,000円	注4,5,6,7	注11	
			D	KK-Y45D II (K)	注8	3,000円	注7,9,10		
		X	取付不可						

- (注1) 全車標準はラジオレスです。
 (注2) H15/5~H18/12のメーカーオプションのCD+カセット一体AM/FMラジオ付車の場合で、窓口がないため取付不可。
 (注3) RD-Y101DKにはダイレクト接続コネクタ (10P/6P/5P)、アンテナ変換コネクタ (HFC)、ステアリングリモコンケーブル (20P) が同梱されています。
 (注4) オーディオ取付部裏のステアリングリモコン用配線が20Pコネクタ仕様の場合に、純正ステアリングリモコンの利用が可能になります。
 (注5) 取付キットに同梱のアンテナ変換コネクタ (HFC) は使用しません。
 (注6) 電源ケーブル類を付属しているモデル (AVIC-ZH0999WS/ZH0999W/ZH0777W/ZH0099WH/ZH0099WS/ZH0099W/ZH0077W/RW09/RW03/MRZ099W) の場合、RD-Y101DKは不要です。
 (注7) H15/5~H18/12のメーカーオプションのG-BOOK対応DVDボイスナビゲーション付ワイドマルチAVステーション付車、およびH18/12~H23/3のHDDナビゲーションシステム (G-BOOK ALPHA対応) 付車にも取付けできますが、G-BOOKオンラインサービス (G-BOOK利用契約済の場合) の利用はできなくなります。
 (注8) KK-Y45D II (K)には窓口左右の隙間を埋めるパネル (L、R)、配線コネクタ (10P/6P)、車速信号他を取出すためのコネクタ (5P) 等が同梱されています。
 (注9) 車速信号他を取出す必要がないモデルの場合は、KK-Y40D II (K) (希望小売価格2,500円、税別) で取付けできます。
 (注10) FH-4400/FH-3100を取付ける場合、商品に付属のワイド2D窓口車用パネルと配線キット KY-10P (K) (希望小売価格1,500円、税別) を使用して取付けることも可能です。
 (注11) 純正ステアリングリモコン付車の場合、純正ステアリングリモコンにはそのままでは接続できません。オーディオ取付部裏のステアリングリモコン用配線が20Pコネクタ仕様の場合に、別売のステアリングリモコンアダプター KK-Y201ST (K) (希望小売価格8,000円、税別)、または別売のステアリングリモコンケーブル KJ-Y101SC (K) (希望小売価格2,000円、税別) を使用すれば車両側配線との接続は可能ですが、取付ける商品によって使用する別売オプションや使用可否が異なりますので、商品別の対応状況他の詳細については、必ず取扱・取付説明書や「純正ステアリングリモコン適合情報」等でご確認ください。

[取付キット類の主な付属品の記号]

	ダイレクト接続コネクタ		アンテナ変換コネクタ (HFC)
	配線コネクタ (3電源、フロントスピーカー、リアスピーカー)		アンテナ変換コネクタ (GT)
	配線コネクタ (3電源、フロントスピーカー)		アンテナ変換コネクタ (CE)
	専用パネル、または窓口左右の隙間を埋めるパネル		ステアリングリモコンケーブル、またはステアリングリモコン用ミニプラグ

[オプションの記号]

	オプション欄にこの記号がある場合は、別売のステアリングリモコンアダプター、または別売のステアリングリモコンケーブルを使用することにより、車両側のステアリングリモコン用配線との接続が可能であることを表します。
--	---

※表の見方については、本サイトの取付詳細情報 (PDF) の見方、および基礎知識や用語解説などをご確認ください。

<スピーカー商品の取付情報>

タイプ	取付場所	注記 A	カスタムフィット							注記 B	ボックスタイプ						ユニットタイプ			サテライト						
			TS-V173S	TS-C1730S C1730	TS-F1740S F1740	TS-C1630S C1630	TS-F1640S F1640	TS-F1040S F1040	TS- X480G		TS- X180	TS- A6970F	TS- A1670F	TS- A1370F	TS- G1010F	TS- STH1100	TS- STH700	TS- STX510								
5ドア	Fドア	③	×	×	◇①	×	×	×																		
	キット使用	④	☒	□		□	□																			
	インナーバッフル	⑦	☒	回	回	回	回																			
	荷室側面	③⑤	×	×	◇①②	×	×																			
	キット使用	④⑥	☒②⑧	□②⑧		□②	□②																			

注記

① スピーカーに付属の樹脂ブラケットを使用して取付けます。純正スピーカーを取外す場合は、リベット止めを外す必要があります。

② 左側はサイドトリムがスピーカーフレーム外周の上部や後方に当たるため、サイドトリムの当たる部分を切取加工する必要があります。

③ 純正スピーカーはリベット止めで、取付ネジ穴寸法が変則のスピーカーです。

④ カースピーカー取付キットUD-K121 (希望小売価格3,000円、税別、2個1組) 使用可。純正スピーカーを取外す場合は、リベット止めを外す必要があります。

⑤ 純正スピーカーを外す場合は、左右共にサイドトリムを外す必要があります。

⑥ インナーバッフルUD-K711/UD-K611/UD-K521は、左右のスピーカー共にサイドトリム側に強く当たるため使用不可 (左側はサイドトリムの当たる部分を切取れば取付可になりますが、右側はグリル部周囲のトリム裏面に当たるため、切取加工は不可)。

⑦ インナーバッフルUD-K711 (希望小売価格21,000円、税別、2個1組) / UD-K611 (希望小売価格10,000円、税別、2個1組) / UD-K521 (希望小売価格3,500円、税別、2個1組) 使用可 (但し、UD-K711は品薄につき、在庫切れになる場合があります)。純正スピーカーを取外す場合は、リベット止めを外す必要があります。

⑧ 右側はスピーカーフレーム外周の一部が、サイドトリムに少し当たる場合がありますがそのまま取付可能です。

⑨ リアクォーターウィンドーの最前方上部位置にブラケットを取付けて取付ける (後方寄りにはスピーカー本体がトリムに当たるため、前方寄りに取付ける)。

[カスタムフィットスピーカーの記号]

◎	取付可 (スピーカーに付属のコネクター使用)	⊕	取付可 (別売の配線コードでの配線が必要)
◇	取付可 (スピーカーに付属のブラケット等使用)	☒	取付可 (別売の「スピーカー取付キット」を使用し、別売の配線コードでの配線が必要)
□	取付可 (別売の「スピーカー取付キット」使用)	☒	取付可 (別売の「インナーバッフル」を使用し、別売の配線コードでの配線が必要)
回	取付可 (別売の「インナーバッフル」使用)	×	取付不可
⊙	取付可 (配線加工が必要)	空欄	非適合、または未調査で取付可否不明
◆	取付可 (スピーカーに付属のブラケット等を使用し、配線加工が必要)		

[ボックスタイプ/ユニットタイプスピーカーの記号]

◎	取付可	▲	取付可 (別売の「スピーカー」使用で、鉄板加工が必要)
●	取付可 (鉄板加工が必要)	×	取付不可
△	取付可 (別売の「スピーカー」使用)	空欄	非適合、または未調査で取付可否不明

[サテライトスピーカーの記号]

○	取付可	(×)	取付不可 (サードシート未使用時に限り取付可)
		×	取付不可
△	条件付きで取付可 (注記参照)	空欄	非適合、または未調査で取付可否不明

※表の見方については、本サイトの取付詳細情報 (PDF) の見方、および基礎知識や用語解説などをご確認ください。