

〈本体商品の取付情報〉

| 年 式 | 型 式 | 車 種 | 取付商品のサイズ | 本体の取付方法 | | | | オプション ※商品別の対応状況他の詳細については、必ず取扱・取付説明書や弊社カタログ、ホームページ等でご確認ください。 ※表示価格は希望小売価格（税別）です。 | |
|--------------|----------------------------------|--------|----------|------------|-----------|--------|----------------|---|------|
| | | | | 純正部品手配 | 取付キット類 | | | | 注意事項 |
| | | | | | 型 番 | 主な付属品 | 希望小売価格 (税別) | | |
| H13/7~H17/12 | GH-6EAVY GH-6XBBY GF-6XAUA | 上段スペース | 1D | KJ-G88DE④ | ■—■ 注1 | 8,000円 | 注2,3 | | |
| | | | ②D | KJ-G100DE④ | ■—■ 注4 | 8,500円 | 注2,3,5,6 | | |
| | | 下段スペース | 1D | KJ-T11D④ | ■—■ 注7 | 3,500円 | 注2,3,7,8 | | |

- (注1) KJ-G88DE④にはパネル (1D用)、取付ケース、配線コネクタ (16P)、ISO規格のアンテナアダプター (ルーフアンテナ/ガラスアンテナ車用)、ラジオ取外し工具等が同梱されています。
- (注2) ステレオの機種によっては、背面部のコード類が車両側に当たって完全に入らない場合があります。その場合には、車両側の切取加工が必要となります (但し、ブッシュ受け穴部は切取らないよう注意してください)。
- (注3) 1Dサイズの商品を2機種取付ける場合には、KJ-G100DE④を使用します (上段と下段の間に仕切りがないため、1D取付用のキットを、上段と下段同時に使用することはできません)。
- (注4) KJ-G100DE④には「標準取付 (通常取付)」用化粧パネル、「14mm前出し取付」用化粧パネル、ブラケット、取付ケース、配線コネクタ (16P)、ISO規格のアンテナ変換アダプター、ラジオ取外し工具等が同梱されています。
- (注5) KJ-G100DE④は「標準取付 (通常取付)」に加え、「14mm前出し取付」にも対応したキットで、取付けるカーステレオの配線・端子等が車両側に当たる場合は、14mm前に出して、同梱の「14mm前出し取付化粧パネル」を使用し、パネル加工せずに取付けることが可能です。
- (注6) 取付ケースを車両側へ挿入する場合には、ダッシュ挿入口の上下・左右を各0.5mm位切削加工する必要があります。
- (注7) KJ-T11D④はアドオン1D取付用の取付キットで、パネル (1D用)、取付ケース等が同梱されています (配線コネクタ、ISO規格のアンテナ変換アダプター、ラジオ取外し工具は同梱されていません)。従って、パネルおよび本体固定金具以外はありませんのでご注意ください。
- (注8) 取付キットに同梱のゴムブッシュはSサイズを使用します。

〔取付キット類の主な付属品の記号〕

| | | | |
|-----|-------------------------------------|-----|------------------------------------|
| ■—■ | ダイレクト接続コネクタ | P | 専用パネル、または窓口左右や窓口周囲の隙間を埋めるパネル |
| ■—■ | 配線コネクタ (3電源、フロントスピーカー、リアスピーカー) | HFC | アンテナ変換コネクタ (HFC) |
| — | 電源用アンブロック (接続方法は取付キット内の取付説明書に掲載) | ⊕ | ステアリングリモコンケーブル、またはステアリングリモコン用ミニプラグ |

※表の見方については、本サイトの取付詳細情報 (PDF) の見方、および基礎知識や用語解説などをご確認ください。

