






〈本体商品の取付情報〉



年 式	型 式	車 種	最大取付数		本 体 の 取 付 方 法						オプション		
			トレードイン	アドオン	キットレス	取付キット使用			備考	1D		2D	
						型番	主な付属品	希望小売価格(税別)		46サイズ		46サイズ	
H11/11~H15/11	L750S系 L760S系	(全車種) ダッシュ・上部	[2D]	1D	○					注1	◎	◎	
		ダッシュ・下部		1D	○					注2,3	◎ 注4	×	

- (注1) オーディオレス車にも純正ブラケットが装着されているので取付可。窓口の周囲に多少隙間があきます。  
 (注2) 純正1DINパワーソケット付車、または純正オーディオ付車の場合に可。純正1DINパワーソケット付車の場合は、パワーソケットを取外しますので、パワーソケットは使用不可になります。  
 (注3) クラスタを元通り車両に取付ける際、クラスタリッドがステレオノーズの下部先端に当たってセットできないため、フロアコンソールを、取付ネジ5本を外して後方へ少しずらしておいてクラスタをセットする必要があります。  
 (注4) 窓口の周囲に多少隙間があきます。

〔取付キットの主な付属品の記号〕

接続可能な配線	配線コネクタが付属	電源用アンプブロックが付属	取付キットに化粧パネルが付属
	トレードイン取付け専用		
3電源 (ACC、常時、イルミネーション)		 接続方法は取付キット内の取付説明書に掲載。	P
3電源+フロント・スピーカー			
3電源+フロント・スピーカー+リア・スピーカー			

〔別売オプション関係の記号〕 …… ダイハツ車

◎	取付化粧パネルが不要	D46サイズをキットレス取付けする場合に、別売の化粧パネルが不要なことを表します。D46サイズを取付キットを使用して取付ける場合に、取付キット付属以外の、別売化粧パネルが不要なことを表します。
[10] 	トヨタ車用配線キット KY-10P <sup>®</sup> が使用可能	ダイハツの一部車種には別売のトヨタ車用配線キットが使用できます。[10]はトヨタ10P車用でKY-10P <sup>®</sup> (1,500円、税別)の適応車種です。
	汎用モニター取付金具が使用可能	汎用モニター取付キットKW-27V II <sup>®</sup> (12,000円、税別)がシート取付ボルト部に取付可能です(車種により、助手席シートが当たったり、スライドが充分できなくなる場合がありますので、注記文に注意して取付けてください。また、車種によっては、KW-27V II <sup>®</sup> 付属のロッドが使用できない場合もあります)。 (注) … KW-27V II <sup>®</sup> は、助手席エアバック装着車で、エアバックの作動に支障のある場合には、ご使用にならないでください。

※表の見方については、本サイトの取付詳細情報 (PDF) の見方、および基礎知識や用語解説などをご確認ください。

### 〈スピーカー商品の取付情報〉

タイプ	取付場所	注記 A	カスタムフィット								注記 B	ボックスタイプ				ユニットタイプ			サテライト		
			TS- V173S	TS- C1730S C1730 F1740S F1740	TS- C1630S C1630 F1640S F1640	TS- F1040S F1040								TS- X480G	TS- X180	TS- A6970F	TS- A1670F	TS- A1370F	TS- G1010F		TS- STH1100
5ドア ワゴン (※)	Fドア		×	×	◎②	×										△①					
	インナー バッフル	④	×	×	回													×	×	○③	
<p>注記</p> <p>① アームレスト前方のトリム凹部平面に、別売スぺーサー UD-M10S (希望小売価格1,000円、税別、2個1組) を使用して、トリムの表面から取付ける汎用取付けが可。但し、UD-M10SとTS-G1010Fの間に隙間があくため、厚さ1.5mmの平座金など (左右で8枚) を別途用意する必要があります (平座金などはスぺーサーとスピーカーの間に挟んでネジ止めします)。また、グリルスペースがギリギリになります。</p> <p>② 取付ネジ穴位置が端寄りになるため、平座金を使用して取付けます。</p> <p>③ 車両リア部の鉄板にネジ止めが可 (車種グレードによっては取付けできない場合もあります)。</p> <p>④ インナーバッフルUD-K619 (希望小売価格9,000円、税別、2個1組) の使用が可。車両側にタッピンググロメットが装着されている場合は、タッピンググロメットを取外して取付けます。</p> <p>⑤ リアピラー部はトリムがないため取付不可。</p> <p>※リアスピーカーはディーラーオプション設定で、純正スピーカーはリアピラー部にボックスタイプの吊下げスピーカー、またはラゲッジラックを使用してボックスタイプスピーカーを取付ける設定になっているため、サテライトスピーカー以外の取付けは不可。</p>																					

#### 〔カスタムフィットスピーカーの記号〕

◎	取付可 (スピーカーに付属のコネクター使用)	⊕	取付可 (別売の配線コードでの配線が必要)
◇	取付可 (スピーカーに付属のブラケット等使用)	☒	取付可 (別売の「スピーカー取付キット」を使用し、別売の配線コードでの配線が必要)
□	取付可 (別売の「スピーカー取付キット」使用)	☒	取付可 (別売の「インナーバッフル」を使用し、別売の配線コードでの配線が必要)
回	取付可 (別売の「インナーバッフル」使用)	×	取付不可
⊙	取付可 (配線加工が必要)	空欄	非適合、または未調査で取付可否不明
⊕	取付可 (スピーカーに付属のブラケット等を使用し、配線加工が必要)		

#### 〔ボックスタイプ/ユニットタイプスピーカーの記号〕

◎	取付可	▲	取付可 (別売の「スぺーサー」使用で、鉄板加工が必要)
●	取付可 (鉄板加工が必要)	×	取付不可
△	取付可 (別売の「スぺーサー」使用)	空欄	非適合、または未調査で取付可否不明

#### 〔サテライトスピーカーの記号〕

○	取付可	(×)	取付不可 (サードシート未使用時に限り取付可)
		×	取付不可
△	条件付きで取付可 (注記参照)	空欄	非適合、または未調査で取付可否不明

※表の見方については、本サイトの取付詳細情報 (PDF) の見方、および基礎知識や用語解説などをご確認ください。