

〈本体商品の取付情報〉

年式	型式	車種	取付商品のサイズ	本体の取付方法				注意事項	オプション		
				取付キット類			希望小売価格(税別)		注意事項	※商品別の対応状況他の詳細については、必ず取扱・取付説明書や弊社カタログ、ホームページ等をご確認ください。 ※表示価格は希望小売価格(税別)です。	
				純正部品手配	型番	主な付属品					
H30/3~現在	GK1W系 GK9W系	2D窓口付車 (オーディオ非装着)	W2D	RD-N001 + KK-M05P [Ⓜ]	■—E 注4 ■—E 注5	4,000円 + 2,500円	注6,7,8 9,10	Ⓜ 注11			
		注1	2D	KK-M05P [Ⓜ]	■—E 注5	2,500円	注10,12				
		D.OPのワイド 2Dナビ付車	W2D	RD-N001 + KK-M05P [Ⓜ]	■—E 注4 ■—E 注5	4,000円 + 2,500円	注6,7,9 10				
		SDA付車 注2	×	取付不可							
		M.OPの MMCS付車 注3					未調査				

- (注1) オーディオ非装着車は2D窓口で純正ブラケット付です(窓口左右に装着されているサイドパネルを取外すと、クラスター窓口の大きさは約210×108mmになります)。
 (注2) 一部グレードに標準のスマートフォン連携ディスプレイオーディオ [SDA] 付車の場合で、オンダッシュタイプのモニターパネル付でタッチパッドコントローラーなどで操作する仕様で、ステレオの取付スペースはありません。
 (注3) メーカーオプションの7インチWVGA ディスプレイメモリーナビゲーション [MMCS] 付車は、未調査で取付可否は不明です。
 (注4) RD-N001はワイドモデル(フェイス幅200mmの商品)を各種取付キットと組み合わせて取付けるための汎用電源ケーブルです。
 (注5) KK-M05P[Ⓜ]には配線コネクター(20P)、パネルスペーサー(窓口周囲の隙間を塞ぐスポンジテープ)等が同梱されています。
 (注6) ワイドモデル(フェイス幅200mmの商品)の取付けには、電源ケーブル RD-N001と配線キット KK-M05P[Ⓜ]の同時購入が必要です。但し、電源ケーブルを同梱しているモデル(AVIC-RW910/RW710)の場合、RD-N001は不要です。
 (注7) 純正ブラケットの下端・手前側の穴を、ステレオ本体のT-2番穴に合うよう上方に拡げる穴あけ加工を行い、片側3点止めで取付けます。
 (注8) 窓口左右に装着されているサイドパネルを取外して取付けます。
 (注9) ステレオ本体の肩部の四角が、クラスター窓口の角R部分に当たった状態での取付けになります。
 (注10) ワイドモデルと2D一体機の場合は窓口周囲に隙間があきますので、KK-M05P[Ⓜ]に同梱のパネルスペーサーを使用して隙間を塞ぎます。但し、ワイドモデルで全周を塞ぐ場合はKK-M05P[Ⓜ]に同梱のパネルスペーサーでは足りませんので、別途用意する必要があります。
 (注11) 純正ステアリングリモコン付車の場合、純正ステアリングリモコンにはそのままでは接続できません。オーディオ配線コネクター(20P)までステアリングリモコン用配線が引き回されている場合に、別売のステアリングリモコンアダプター KK-M201ST[Ⓜ](希望小売価格8,000円、税別)、またはステアリングリモコンケーブル KJ-H101SC[Ⓜ](希望小売価格1,500円、税別)を使用すれば車両側配線との接続は可能です。なお、ステアリングリモコンケーブルを同梱しているモデル(AVIC-RW910/RW710/RZ910/RZ710)の場合は、その同梱ケーブルを配線加工しての接続も可能です。但し、取付ける商品によって使用する別売オプションや使用可否が異なりますので、詳細については必ず取扱・取付説明書や「純正ステアリングリモコン適合情報」等をご確認ください。
 (注12) 1D+1D取付けの場合は窓口周囲と上下段のステレオの間に隙間があきますので、KK-M05P[Ⓜ]に同梱のパネルスペーサーを上側と左右、および上下段のステレオ本体の間の本体の肩部分に貼付けて隙間を塞ぎます(下側の隙間も塞ぐ場合は別途用意する必要があります)。

〔取付キット類の主な付属品の記号〕

■—■	ダイレクト接続コネクター	HFC	アンテナ変換コネクター (HFC)
■—E	配線コネクター (3電源、フロントスピーカー、リアスピーカー)	GT	アンテナ変換コネクター (GT)
■—C	配線コネクター (3電源、フロントスピーカー)	CE	アンテナ変換コネクター (CE)
P	専用パネル、または窓口の隙間を埋めるパネル	Ⓜ	ステアリングリモコンケーブル、またはステアリングリモコン用ミニプラグ

〔オプションの記号〕

Ⓜ	オプション欄にこの記号がある場合は、別売のステアリングリモコンアダプター、または別売のステアリングリモコンケーブルを使用することにより、車両側のステアリングリモコン用配線との接続が可能であることを表します。
---	---

※表の見方については、本サイトの取付詳細情報(PDF)の見方、および基礎知識や用語解説などをご確認ください。

