

〈本体商品の取付情報〉

年式	型式	車種	取付商品のサイズ	本体の取付方法				注意事項	オプション ※商品別の対応状況他の詳細については、必ず取扱・取付説明書や弊社カタログ、ホームページ等でご確認ください。 ※表示価格は希望小売価格(税別)です。
				純正部品手配	取付キット類				
					型番	主な付属品	希望小売価格(税別)		
H20/7~H29/9	DBA-CCFFW DBA-CCEFW DBA-CC3FW DBA-CCEAW	2D窓口付車 オーディオレス車 注1	②D		KK-T47DⓀ	■—E 注3	6,500円	注4	Ⓜ 注5
		D.OPのオーディオ付車	②D		KJ-T24P①	■—E 注6	2,500円	注4	
		クラスター体ラジオ付車 注2	×	取付不可					

- (注1) 全車標準はオーディオレス(2D窓口付)で、純正ブラケットは装着されていません。
- (注2) H20/7~H22/12車に設定の、メーカーオプションのMAZDA G-BOOK ALPHA対応ボイスコントロールHDDナビゲーションシステム付車は、フロントパネルが異形のため取付不可。
- (注3) KK-T47DⓀにはブラケット、配線コネクタ(24P)等が同梱されています。
- (注4) メーカーオプションのサイドカメラ/バックカメラ/オーディオリモートコントロールスイッチ付ステアリング(H25/5以降の呼称はオーディオリモートコントロールスイッチ)付車の場合は、それらが使用できなくなります(但し、オーディオリモートコントロールスイッチについては注5を参照してください)。
- (注5) 純正ステアリングリモコン付車の場合、純正ステアリングリモコンにはそのままでは接続できません。オーディオ配線コネクタ(24P)までステアリングリモコン用配線が引き回されている場合に、別売のステアリングリモコンアダプター KK-T202STⓀ(希望小売価格8,000円、税別)、またはステアリングリモコンケーブル KJ-H101SC①(希望小売価格1,500円、税別)を使用すれば車両側配線との接続は可能です。なお、ステアリングリモコンケーブルを同梱しているモデル(AVIC-RZ910/RZ710)の場合は、その同梱ケーブルを配線加工しての接続も可能です。但し、取付ける商品によって使用する別売オプションや使用可否が異なりますので、詳細については必ず取扱・取付説明書や「純正ステアリングリモコン適合情報」等でご確認ください。
- (注6) KJ-T24P①には配線コネクタ(24P)が同梱されています。

〔取付キット類の主な付属品の記号〕

■—E	ダイレクト接続コネクタ	HFC	アンテナ変換コネクタ(HFC)
■—E	配線コネクタ (3電源、フロントスピーカー、リアスピーカー)	GT	アンテナ変換コネクタ(GT)
■—E	配線コネクタ (3電源、フロントスピーカー)	CE	アンテナ変換コネクタ(CE)
P	専用パネル、または窓口の隙間を埋めるパネル	Ⓜ	ステアリングリモコンケーブル、またはステアリングリモコン用ミニプラグ

〔オプションの記号〕

Ⓜ	オプション欄にこの記号がある場合は、別売のステアリングリモコンアダプター、または別売のステアリングリモコンケーブルを使用することにより、車両側のステアリングリモコン用配線との接続が可能であることを表します。
---	---

※表の見方については、本サイトの取付詳細情報(PDF)の見方、および基礎知識や用語解説などをご確認ください。

〈スピーカー商品の取付情報〉

タイプ	取付場所	注記 A	カスタムフィット							注記 B	ボックスタイプ					ユニットタイプ					サテライト		
			TS-V173S	TS-C1730S C1730	TS-F1740S F1740	TS-C1630S C1630 F1640S F1640	TS-F1040S F1040					TS-X480G	TS-X180	TS-A6970F	TS-A1670F	TS-A1370F	TS-G1010F		TS-STH1100	TS-STH700	TS-STX510		
ワゴン	Fドア	①	×	×	×	×	×																
	Rドア		×	×	×	×											(×) ⑤	△ ^④ リアビ ラー部 トリム	(×) ②				
	インナー バッフル	③	■	回	回	回																	
注記	<p>※H20/7~H29/9車のリアドアには、インナーバッフルUD-K617（希望小売価格10,000円、税別、2個1組）を使用して「TS-Z172PRS/TS-Z132PRS（スぺーサー使用）」の取付けが可能です。</p> <p>① インナーバッフルUD-K617は、奥行有効寸法不足のため使用不可。</p> <p>② リアビラー部トリムに取付けは可能ですが、スピーカーがヘッドレストに当たり、サードシート乗車時に後頭部にも当たるため取付不可（サードシート未使用時に限り取付可能）。</p> <p>③ インナーバッフルUD-K617（希望小売価格10,000円、税別、2個1組）使用で可。</p> <p>④ リアビラー部トリムの後方寄りに取付ける。但し、サードシートリクライニング時に頭を傾けると、スピーカー本体に頭が当たる取付けになります。</p> <p>⑤ リアビラー部トリムに取付けは可能ですが、サードシート乗員のヘッドクリアランスが不可で取付不可（サードシート未使用時に限り取付可能）。また、Cピラー部にも取付けは可能ですが、スピーカー本体がドア開口部にはみ出るため取付不可。</p>																						

〔カスタムフィットスピーカーの記号〕

◎	取付可（スピーカーに付属のコネクター使用）	⊕	取付可（別売の配線コードでの配線が必要）
◇	取付可（スピーカーに付属のブラケット等使用）	☒	取付可（別売の「スピーカー取付キット」を使用し、別売の配線コードでの配線が必要）
□	取付可（別売の「スピーカー取付キット」使用）	■	取付可（別売の「インナーバッフル」を使用し、別売の配線コードでの配線が必要）
回	取付可（別売の「インナーバッフル」使用）	×	取付不可
⦿	取付可（配線加工が必要）	空欄	非適合、または未調査で取付可否不明
◆	取付可（スピーカーに付属のブラケット等を使用し、配線加工が必要）		

〔ボックスタイプ/ユニットタイプスピーカーの記号〕

◎	取付可	▲	取付可（別売の「スぺーサー」使用で、鉄板加工が必要）
●	取付可（鉄板加工が必要）	×	取付不可
△	取付可（別売の「スぺーサー」使用）	空欄	非適合、または未調査で取付可否不明

〔サテライトスピーカーの記号〕

○	取付可	(×)	取付不可（サードシート未使用時に限り取付可）
		×	取付不可
△	条件付きで取付可（注記参照）	空欄	非適合、または未調査で取付可否不明

※表の見方については、本サイトの取付詳細情報 (PDF) の見方、および基礎知識や用語解説などをご確認ください。