

















## 〈本体商品の取付情報〉

年式	型式	車種	取付商品のサイズ	本体の取付方法				オプション ※商品別の対応状況他の詳細については、必ず取扱・取付説明書や弊社カタログ、ホームページ等でご確認ください。 ※表示価格は希望小売価格（税別）です。	
				取付キット類			注意事項		
				純正部品手配	型番	主な付属品			希望小売価格（税別）
H24/3~H27/4	DBA-ZC6	オーディオレス車 (スピーカー付)	W2D	KK-F25DE <sup>Ⓞ</sup> +	 注3	7,500円	注5,6		
				RD-N002	 注4	2,000円			
			注1	2D	KK-F25DE <sup>Ⓞ</sup>	 注3	7,500円	注7	
			オーディオレス車 (スピーカーなし)	注2	×	取付不可			
			D.OPのワイド 2Dナビ付車 (全車車)	W2D	RD-Y101DK	 注8	5,000円	注9,10,11 21	
		2D		KK-Y55DE <sup>Ⓞ</sup>	 注12	4,000円	注11,13 14,22		
		2D		KK-F25DE <sup>Ⓞ</sup>	 注3	7,500円	注7,11,13 15		
	D.OPのDINサ イズナビ/オー ディオ付車	W2D	RD-Y101DK	 注8	5,000円	注9,10,11 16,21			
2D		KY-10P <sup>Ⓞ</sup>	 注17	1,500円	注18,19 20,23				


- (注1) 標準のオーディオレスで、純正スピーカー付車の場合。
- (注2) オーディオレスでスピーカーレス車 (RAまたはR Customize Package) の場合は、オーディオ用配線 (本体/スピーカー用) がいないためステレオの取付けは不可。
- (注3) KK-F25DE<sup>Ⓞ</sup>には窓口左右の隙間を埋めるパネル (L、R)、奥行方向の取付位置調整が可能なブラケット、配線コネクター (10P/6P)、車速信号他を取出すためのコネクター (5P)、アンテナ変換コネクター (HFC) 等が同梱されています。なお、パネル (L、R) は黒 (鏡面仕上げ) で、クラスターに合わせた曲面デザインの専用品です。
- (注4) RD-N002はワイドモデル (フェイス幅200mmの商品) を各種取付キットと組み合わせて取付けるための汎用電源ケーブルです。
- (注5) ワイドモデル (フェイス幅200mmの商品) の取付けには、電源ケーブル RD-N002と、ブラケットが同梱されているKK-F25DE<sup>Ⓞ</sup>の同時購入が必要です (オーディオレス車には純正ブラケットが装着されていません)。なお、RD-N002に代えて別売の RD-Y101DK/Y102DK (いずれも希望小売価格5,000円、税別) に同梱しているダイレクト接続タイプの専用電源ケーブルを使用することも可能です。
- (注6) 電源ケーブル類を同梱しているモデル (AVIC-ZH0999WS/ZH0999W/ZH0777W/ZH0099WH/ZH0099WS/ZH0099W/ZH0077W/RW910/RW710/RW09/RW03/MRZ099W) の場合、RD-N002は不要です。
- (注7) FH-4400/3100を取付ける場合、商品に同梱のワイド2D窓口車用パネルを使用して取付けることも可能です。その場合は取付キットに同梱のパネル (L、R) は使用しません。
- (注8) RD-Y101DKにはダイレクト接続コネクター (10P/6P/5P)、アンテナ変換コネクター (HFC)、ステアリングリモコンケーブル (20P) が同梱されています。
- (注9) 取付キットに同梱のステアリングリモコンケーブル (20P) は使用しません。また、取付キット RD-Y102DK (希望小売価格5,000円、税別) に同梱のダイレクト接続コネクター (10P/6P/5P)、アンテナ変換コネクター (HFC) も同様に使用が可能です。
- (注10) 電源ケーブルを同梱しているモデル (AVIC-RW910/RW710) の場合、取付キット KJ-Y15P<sup>Ⓞ</sup> (希望小売価格3,500円、税別) が使用可能です。
- (注11) ラジオアンテナの接続に純正「ラジオアンテナ変換コード」を使用している場合は、車両側に接続されている「ラジオアンテナ変換コード」をそのまま使用して接続します (この場合、キットまたは商品に同梱のアンテナ変換コードは使用しないため余ります)。
- (注12) KK-Y55DE<sup>Ⓞ</sup>には窓口左右の隙間を埋めるパネル (L、R)、配線コネクター (10P/6P)、車速信号他を取出すためのコネクター (5P)、アンテナ変換コネクター (HFC) 等が同梱されています。なお、パネル (L、R) は黒 (つやなし) で、フラット形状のパネルです。
- (注13) KK-Y55DE<sup>Ⓞ</sup>とKK-F25DE<sup>Ⓞ</sup>は同梱のパネル (L、R) の仕様が異なるほか、KK-F25DE<sup>Ⓞ</sup>には奥行方向の取付位置調整が可能なブラケットが同梱されています。お好みに応じていずれかを選択してください。
- (注14) ディーラーオプションのワイド2Dナビ付で、ラジオアンテナの接続に純正「ラジオアンテナ変換コード」を使用している場合は、取付キット KK-Y40D II<sup>Ⓞ</sup>/KK-Y45D II<sup>Ⓞ</sup>でも取付可能です。
- (注15) 取付キットに同梱のブラケットを使用することにより、お好みに応じて通常より奥まった位置への取付けができます。
- (注16) 取付けに使用しているAVエスカッション (左右のパネル) を使用しないで取付けます。
- (注17) KY-10P<sup>Ⓞ</sup>には配線コネクター (10P/6P) が同梱されています。
- (注18) ディーラーオプションのDINサイズナビ/オーディオ付車の場合は、取付けに使用している純正ブラケットとAVエスカッション (左右のパネル) をそのまま使用して取付けます。
- (注19) ラジオアンテナの接続は、ディーラーオプションのナビ/オーディオが接続に使用している、ディーラーオプションの「ラジオアンテナ変換コード」をそのまま使用して接続します。なお、「ラジオアンテナ変換コード」(H0017F2900) を使用していない場合は購入が必要です。
- (注20) FH-4400/3100を取付ける場合、商品に同梱のワイド2D窓口車用パネルを使用して取付けることも可能です。その場合はAVエスカッション (左右のパネル) は使用しません。
- (注21) ダイレクト接続コネクター類を同梱しているモデル (AVIC-ZH0999WS/ZH0999W/ZH0777W/ZH0099WH/ZH0099WS/ZH0099W/ZH0077W/RW09/RW03/MRZ099W) の場合、RD-Y101DKは不要です。
- (注22) ワイド2D窓口車用パネルを同梱しているFH-4400/3100の場合、取付キット KJ-Y15P<sup>Ⓞ</sup> (希望小売価格3,500円、税別) を使用して取付けることも可能です。
- (注23) カーナビゲーション等を取付ける場合は、配線コネクター (10P/6P)、車速信号他を取出すためのコネクター (5P) 等が同梱されている取付キット KK-Y45D II<sup>Ⓞ</sup> (希望小売価格3,000円、税別) が使用可能です。

※取付情報の記号の意味を次ページに掲載しています。

## 〔取付キット類の主な付属品の記号〕

	ダイレクト接続コネクタ		アンテナ変換コネクタ (HFC)
	配線コネクタ (3電源、フロントスピーカー、リアスピーカー)		アンテナ変換コネクタ (GT)
	配線コネクタ (3電源、フロントスピーカー)		アンテナ変換コネクタ (CE)
	専用パネル、または窓口左右の隙間を埋めるパネル		ステアリングリモコンケーブル、または ステアリングリモコン用ミニプラグ

## 〔オプションの記号〕

	オプション欄にこの記号がある場合は、別売のステアリングリモコンアダプター、または別売のステアリングリモコンケーブルを使用することにより、車両側のステアリングリモコン用配線との接続が可能であることを表します。
---	---

※表の見方については、本サイトの取付詳細情報 (PDF) の見方、および基礎知識や用語解説などをご確認ください。



## 〔カスタムフィットスピーカーの記号〕

◎	取付可 (スピーカーに付属のコネクター使用)	⊕	取付可 (別売の配線コードでの配線が必要)
◇	取付可 (スピーカーに付属のブラケット等使用)	⊗	取付可 (別売の「スピーカー取付キット」を使用し、 別売の配線コードでの配線が必要)
□	取付可 (別売の「スピーカー取付キット」使用)	⊞	取付可 (別売の「インナーバッフル」を使用し、 別売の配線コードでの配線が必要)
回	取付可 (別売の「インナーバッフル」使用)	×	取付不可
⊙	取付可 (配線加工が必要)	空欄	非適合、または未調査で取付可否不明
◆	取付可 (スピーカーに付属のブラケット等を使用し、 配線加工が必要)		

## 〔ボックスタイプ/ユニットタイプスピーカーの記号〕

◎	取付可	▲	取付可 (別売の「スパーサー」使用で、鉄板加工が必要)
●	取付可 (鉄板加工が必要)	×	取付不可
△	取付可 (別売の「スパーサー」使用)	空欄	非適合、または未調査で取付可否不明

## 〔サテライトスピーカーの記号〕

○	取付可	(×)	取付不可 (サードシート未使用時に限り取付可)
		×	取付不可
△	条件付きで取付可 (注記参照)	空欄	非適合、または未調査で取付可否不明

※表の見方については、本サイトの取付詳細情報 (PDF) の見方、および基礎知識や用語解説などをご確認ください。