











〈本体商品の取付情報〉


年式	型式	車種	取付商品のサイズ	本体の取付方法				注意事項	オプション ※商品別の対応状況他の詳細については、必ず取扱・取付説明書や弊社カタログ、ホームページ等でご確認ください。 ※表示価格は希望小売価格(税別)です。
				純正部品手配	取付キット類				
					型番	主な付属品	希望小売価格(税別)		
H23/12～H29/1	CBA-ZC32S	2D窓口付車 (オーディオレス)  注1	2D	KK-S30FE <sup>Ⓞ</sup>	 注3	4,500円	注4,5,6,7	 注8	

- (注1) 標準はオーディオレス(純正ブラケット付)です。  
 (注2) KK-S30FE<sup>Ⓞ</sup>には窓口の隙間を埋めるパネル、配線コネクタ(20P)、車速信号他を取出すためのコネクタ(5P)、アンテナ変換コネクタ(GT)等が同梱されています。  
 (注3) 純正ブラケットへの組付けは上下段共に前から2、5番目の穴位置に、トヨタ車用の2、3番穴で取付けます(1D+1D取付けをする場合は、下段目の前から4番目と5番目の穴をつなげて長穴にするなどの加工が必要です)。  
 (注4) 1Dサイズを1機種取付ける場合もKK-S30FE<sup>Ⓞ</sup>を使用します。但し、トレードイン1D取付けをする場合は純正1Dポケットは使用できませんので、バイオニア別売オプションのDサイズ小物入れAD-378(希望小売価格1,200円、税別)の購入が必要です。  
 (注5) 純正1Dサイズラジオ+純正1Dポケット付車にトレードイン1D取付けをする場合は、KK-S21FP<sup>Ⓞ</sup>(希望小売価格3,000円、税別)と純正1Dポケットの組合わせでも取付可能です(この場合はバイオニア別売オプションのDサイズ小物入れAD-378は不要です)。但し、KK-S21FP<sup>Ⓞ</sup>にはアンテナ変換コネクタが同梱されていないため、アンテナの接続にはディーラーオプションの「アンテナ変換ケーブル」(純正品番:99000-79X52)の購入が必要です。なお、パネルキットKK-S21FP<sup>Ⓞ</sup>には20Pコネクタが同梱されており、パネルは1枚のみの同梱となります。  
 (注6) ディーラーオプション設定の「スイフト専用ジャストフィットナビ」付車は、操作スイッチ類がクラスター部分に装着されているセンタークラスター一体型のナビのため取付不可。  
 (注7) 純正ステアリングリモコン付車の場合、純正ステアリングリモコンにはそのままでは接続できません。オーディオ配線コネクタ(20P)までステアリングリモコン用配線が引き回されている場合に、別売のステアリングリモコンアダプター KK-S201ST<sup>Ⓞ</sup>(希望小売価格8,000円、税別)、またはステアリングリモコンケーブル KJ-H101SC<sup>Ⓞ</sup>(希望小売価格1,500円、税別)を使用すれば車両側配線との接続は可能です。なお、ステアリングリモコンケーブルを同梱しているモデル(AVIC-RZ910/RZ710)の場合は、その同梱ケーブルを配線加工しての接続も可能です。但し、取付ける商品によって使用する別売オプションや使用可否が異なりますので、詳細については必ず取扱・取付説明書や「純正ステアリングリモコン適合情報」等でご確認ください。

〔取付キット類の主な付属品の記号〕

	ダイレクト接続コネクタ		アンテナ変換コネクタ(HFC)
	配線コネクタ (3電源、フロントスピーカー、リアスピーカー)		アンテナ変換コネクタ(GT)
	配線コネクタ (3電源、フロントスピーカー)		アンテナ変換コネクタ(CE)
	窓口の隙間を埋めるパネル		ステアリングリモコンケーブル、またはステアリングリモコン用ミニプラグ

〔オプションの記号〕

	オプション欄にこの記号がある場合は、別売のステアリングリモコンアダプター、または別売のステアリングリモコンケーブルを使用することにより、車両側のステアリングリモコン用配線との接続が可能であることを表します。
---	---

※表の見方については、本サイトの取付詳細情報(PDF)の見方、および基礎知識や用語解説などをご確認ください。

〈スピーカー商品の取付情報〉

タイプ	取付場所	注記 A	カスタムフィット							ボックスタイプ		ユニットタイプ				サテライト					
			TS-V173S	TS-C1730S C1730	TS-F1740S F1740	TS-C1630S C1630	TS-F1640S F1640	TS-F1040S F1040				TS-X480G	TS-X180	TS-A6970F	TS-A1670F	TS-A1370F	TS-G1010F		TS-STH1100	TS-STH700	TS-STX510
5ドア	ドアミラー部 (純正TW部)			◇⑩	◇⑪																
	標準SP付	①	×	×	◇⑩⑪	×	×	×													
	キット 使用	②	×	□		□	□														
	キット 使用	⑬⑭	×	□		□	□														
	インナー バッフル	③⑮	□	□	□	□	□														
	D.OPの SP付車	⑤	×	×	◇⑩⑪	◎	◎	×													
	キット 使用	②⑦	×	□																	
	キット 使用	⑦⑬⑭	×	□																	
	インナー バッフル	③⑦⑮	□	□	□	□	□														
	標準SP付	①	×	×	◇⑩⑪	×	×											×⑩	○④ リアビ ラー部 トリム	×⑨	
	キット 使用	②	×	□		□	□														
	キット 使用	⑬⑭	×	□		□	□														
	インナー バッフル	③⑮	□	□	□	□	□														
	D.OPの SP付車	⑤	×	×	◇⑩⑪	◎	◎														
	キット 使用	②⑦	×	□																	
	キット 使用	⑦⑬⑭	×	□																	
	インナー バッフル	③⑦⑮	□	□	□	□	□														
	Rシェルフ									×	◎⑧										
	注記	<p>※H23/12～H29/1車のフロントドア/リアドアには、インナーバッフルUD-K616（希望小売価格10,000円、税別、2個1組）を使用して「TS-Z172PRS/TS-Z132PRS（スペーサー使用）」の取付けが可能です。</p> <p>① メーカー標準装備のスピーカーは、樹脂一体型のはめ込み取付けタイプです。</p> <p>② カースピーカー取付キットUD-K115（希望小売価格3,000円、税別、2個1組）使用可。</p> <p>③ インナーバッフルUD-K616（希望小売価格10,000円、税別、2個1組）/UD-K526（希望小売価格3,500円、税別、2個1組）使用可。</p> <p>④ リアビラー部トリムの後方寄りに、スピーカー本体を上方向にして取付けます。</p> <p>⑤ ディーラーオプションのスピーカー付の場合で、スピーカーブラケット（純正ブラケット）を使用して取付けている場合、TS-F1740S・F1740はスピーカーブラケットを取外してスピーカーに付属の樹脂ブラケットを使用して取付可で、16cmスピーカーはスピーカーブラケットをそのまま使用して取付可。</p> <p>⑥ 鉄板のスピーカー用穴の周囲にある角穴（3ヶ所のうち1ヶ所）が、ブラケットをどの方向で取付けても僅かに塞がないため、粘着シールなどで塞いで防水処理をする必要があります。</p> <p>⑦ 純正スピーカーブラケットを取外して取付けます。</p> <p>⑧ シェルフの段差にかけ、スピーカーとシェルフとの間に少し隙間があきます。</p> <p>⑨ 取付け自体は可能ですが、ヘッドレストにスピーカーが当たるため取付不可。</p> <p>⑩ 取付け自体は可能ですが、ヘッドクリアランスが不可のため取付不可（ヘッドレストには当たりません）。</p> <p>⑪ TS-C1730S・F1740Sに同梱のツイーターは、スピーカーに付属のツイーター用ブラケット（スズキ/日産用）を使用して、ドアミラー部の純正ツイータースペースに取付けが可能です。</p> <p>⑫ スピーカーに付属の樹脂ブラケットを使用して取付けます。</p> <p>⑬ カースピーカー取付キットUD-K121（希望小売価格3,000円、税別、2個1組）使用可。</p> <p>⑭ ブラケットは取付穴の穴あけ（3ヶ所）が必要です。また、車両側に干渉する場合にはクラック部などの切取加工も必要になります。詳しくは取付説明書を参照してください。</p> <p>⑮ 鉄板のスピーカー用穴の周囲にある角穴（3ヶ所）がバッフルで塞がないため、粘着シールなどで塞いで防水処理をする必要があります。</p>																			

※取付情報の記号の意味を次ページに掲載しています。

〔カスタムフィットスピーカーの記号〕

◎	取付可 (スピーカーに付属のコネクター使用)	⊕	取付可 (別売の配線コードでの配線が必要)
◇	取付可 (スピーカーに付属のブラケット等使用)	⊗	取付可 (別売の「スピーカー取付キット」を使用し、別売の配線コードでの配線が必要)
□	取付可 (別売の「スピーカー取付キット」使用)	⊞	取付可 (別売の「インナーバッフル」を使用し、別売の配線コードでの配線が必要)
回	取付可 (別売の「インナーバッフル」使用)	×	取付不可
⊙	取付可 (配線加工が必要)	空欄	非適合、または未調査で取付可否不明
◆	取付可 (スピーカーに付属のブラケット等を使用し、配線加工が必要)		

〔ボックスタイプ/ユニットタイプスピーカーの記号〕

◎	取付可	▲	取付可 (別売の「スパーサー」使用で、鉄板加工が必要)
●	取付可 (鉄板加工が必要)	×	取付不可
△	取付可 (別売の「スパーサー」使用)	空欄	非適合、または未調査で取付可否不明

〔サテライトスピーカーの記号〕

○	取付可	(×)	取付不可 (サードシート未使用時に限り取付可)
		×	取付不可
△	条件付きで取付可 (注記参照)	空欄	非適合、または未調査で取付可否不明

※表の見方については、本サイトの取付詳細情報 (PDF) の見方、および基礎知識や用語解説などをご確認ください。