









〈本体商品の取付情報〉


年式	型式	車種	取付商品のサイズ	本体の取付方法				オプション ※商品別の対応状況他の詳細については、必ず取扱・取付説明書や弊社カタログ、ホームページ等でご確認ください。 ※表示価格は希望小売価格(税別)です。
				取付キット類			注意事項	
				純正部品手配	型番	主な付属品		
H28/12~H29/12 スぺーシアカスタム、スぺーシアカスタムZを含む	MK42S系	ワイド2D窓口付車(オーディオレス) 注1,3,4,5	8型	KLS-S802D④	■ P (注6)	20,000円	注6,7,8	フリップダウンモニター取付キット ●KK-S101FD⑧ 14,000円
			W2D	KJ-S101DK④	■ (注9)	5,000円	注8,10,11,12,17	
			2D	必要注13 KK-S78D II⑧	■ P (注14)	5,500円	注8,11,15	
		×	取付不可					

- (注1) 全車標準はオーディオレス(ワイド2D窓口で純正ブラケット付)です。
- (注2) メーカーオプションの全方位モニター付メモリーナビゲーション付車は、純正ラジオが異形で取付不可(なお、車両側のアンテナコネクタはGTコネクタです)。
- (注3) メーカーオプションの全方位モニター用カメラパッケージ装着車のフロント/サイド(左右)/バックカメラは使用できません。
- (注4) 標準またはメーカーオプションのバックアイカメラ付車の場合、車両のバックアイカメラは使用できません。
- (注5) ディーラーオプションの8インチナビ付車は、窓口が大きい専用クラスターを使用しているため、標準モデルとワイドモデルの商品は取付不可。但し、元々装着されていた標準仕様に戻すことができれば取付可能になります。
- (注6) KLS-S802D④は8V型カーナビゲーションを取付けるための車種専用の取付キットです。専用パネル(ピアノブラック)、専用ブラケットの他、ダイレクト接続コネクタ(20P/5P、ステアリングリモコン用ミニプラグ:KJ-H101SC相当)、ネジ類等が同梱されています。なお、取付けの際には車両側の一部加工が必要となる場合があります(詳細は取付キットの取付説明書をご参照ください)。
- (注7) 純正ステアリングリモコンの利用が可能になります。
- (注8) 車両側のアンテナプーサーとチューナーのインピーダンスアンマッチングによりAMラジオが受信できない場合は、RD-AN40(希望小売価格1,800円、税別)を使用します。
- (注9) KJ-S101DK④にはダイレクト接続コネクタ(20P/5P、ステアリングリモコン用ミニプラグ:KJ-H101SC相当)、スピードナット等が同梱されています。なお、ダイレクト接続用取付キットKJ-S103DK④(希望小売価格5,000円、税別)も使用可能ですが、スピードナットとネジが同梱されていないため別途用意する必要があります(注13参照)。
- (注10) 純正ステアリングリモコンの利用が可能になります。但し、2014年発売のサイバーナビ、2013年発売の楽ナビの取付け等で別売のステアリングリモコンアダプターKK-S201ST⑧(希望小売価格8,000円、税別)を使用する必要がある場合は、KJ-S101DK④に代えて別売の電源ケーブルRD-N002(希望小売価格2,000円、税別)と取付キットKK-S77D⑧(希望小売価格4,000円、税別)に同梱の配線コネクタ(20P)やオプションコネクタ(5P)、スピードナット等を使用して取付けます(KK-S77D⑧に同梱のパネルは使用しません)。
- (注11) 純正ブラケットへの組付けは、上下段共にブラケットの前から2番目と5番目の穴に、標準モデルはトヨタ車用の2、3番ネジ穴(製品肩口から47.5mmと88mmのネジ穴)で取付け、ワイドモデルはN穴で取付けます。
- (注12) 窓口の中心になるように位置を調整して取付けてください。
- (注13) ディーラーオプションの「スピードナット」(39325-72M00×4本)と「スクリュ」(09139-05048×4本)の購入が必要です。
- (注14) KK-S78D II⑧には窓口左右の隙間を埋めるスペーサーブラケット、配線コネクタ(20P)、車速信号他を取出すためのコネクタ(5P)、CD誤挿入防止用クッション等が同梱されています。
- (注15) ワイド2D窓口専用パネルを同梱しているFH-4400/3100の場合、取付キットKK-S77D⑧(希望小売価格4,000円、税別)に同梱の配線コネクタ(20P)やスピードナット等を使用して取付けることも可能です(KK-S77D⑧に同梱のパネルは使用しません)。また、KK-S78D II⑧およびディーラーオプションの「スピードナット」と「スクリュ」の購入は不要です。なお、純正ブラケットへの組付けは、ブラケットの前から2番目と5番目の穴に、本体の前から2番目、3番目のN穴で取付けます(下段側は2番目のN穴のみとなります)。
- (注16) 純正ステアリングリモコン付車の場合、純正ステアリングリモコンにはそのままでは接続できません。オーディオ配線コネクタ(20P)までステアリングリモコン用配線が引き回されている場合に、別売のステアリングリモコンアダプターKK-S201ST⑧(希望小売価格8,000円、税別)、またはステアリングリモコンケーブルKJ-F101SC④(希望小売価格1,500円、税別)を使用すれば車両側配線との接続は可能です。また、ステアリングリモコンケーブルKJ-H101SC④(希望小売価格1,500円、税別)も接続は可能です。なお、ステアリングリモコンケーブルを同梱しているモデル(AVIC-RZ910/RZ710)の場合は、その同梱ケーブルを配線加工しての接続も可能です。但し、取付ける商品によって使用する別売オプションや使用可否が異なりますので、詳細については必ず取扱・取付説明書や「純正ステアリングリモコン適合情報」等でご確認ください。
- (注17) 電源ケーブル、ステアリングリモコンケーブルを同梱しているモデル(AVIC-RW910/RW710)の場合、取付キットKK-S77D⑧(希望小売価格4,000円、税別)も使用可能です(KK-S77D⑧に同梱のパネルは使用しません)。但し、ステアリングリモコンケーブルの接続には配線加工が必要です。なお、KJ-S101DK④同梱のダイレクト接続コネクタを使用する場合には配線加工は不要です。

〔取付キット類の主な付属品の記号〕

	ダイレクト接続コネクタ		アンテナ変換コネクタ(HFC)
	配線コネクタ (3電源、フロントスピーカー、リアスピーカー)		アンテナ変換コネクタ(GT)
	配線コネクタ (3電源、フロントスピーカー)		アンテナ変換コネクタ(CE)
	専用パネル、または窓口左右の隙間を埋めるパネル		ステアリングリモコンケーブル、またはステアリングリモコン用ミニプラグ

〔オプションの記号〕

	オプション欄にこの記号がある場合は、別売のステアリングリモコンアダプター、または別売のステアリングリモコンケーブルを使用することにより、車両側のステアリングリモコン用配線との接続が可能であることを表します。
---	---

※表の見方については、本サイトの取付詳細情報(PDF)の見方、および基礎知識や用語解説などをご確認ください。

