












〈本体商品の取付情報〉


| 年式           | 型式                 | 車種  | 取付商品のサイズ | 本体の取付方法        |  |        |                | オプション<br>※商品別の対応状況他の詳細については、必ず取扱・取付説明書や弊社カタログ、ホームページ等でご確認ください。<br>※表示価格は希望小売価格(税別)です。  |
|--------------|--------------------|-----|----------|----------------|--|--------|----------------|--|
|              |                    |     |          | 取付キット類         |  |        | 注意事項           |  |
|              |                    |     |          | 純正部品手配         | 型番   | 主な付属品  |                |  |
| H13/5~H21/12 | ACM21W系<br>ACM26W系 | 全車種 | W2D      | RD-Y101DK      |  注1 | 5,000円 | 注2,3,4,5<br>10 |  |
|              |                    |     | 2D       | KK-Y45D II (K) |  注6 | 3,000円 | 注5,7,8         |  注9 |

- (注1) RD-Y101DKにはダイレクト接続コネクタ (10P/6P/5P)、アンテナ変換コネクタ (HFC)、ステアリングリモコンケーブル (20P) が同梱されています。
- (注2) H17/8以降車でオーディオ取付部裏のステアリングリモコン用配線が20Pコネクタ仕様の場合に、純正ステアリングリモコンの利用が可能になります。
- (注3) 取付キットに同梱のアンテナ変換コネクタ (HFC) は使用しません。
- (注4) 電源ケーブル、ステアリングリモコンケーブルを同梱しているモデル (AVIC-RW910/RW710) の場合、取付キット KJ-Y15P (希望小売価格3,500円、税別) も使用可能です。但し、ステアリングリモコンケーブルの接続には配線加工が必要です。なお、RD-Y101DKには配線加工せずに接続可能なステアリングリモコンケーブル (20P) が同梱されています。
- (注5) メーカーオプションのライブサウンドシステム、シアターシステム (H15/10追加) 付車は不可…… (H13/5~H15/10車はナビとバックガイドモニター付で、H15/10以降はナビ、バックガイドモニター、ブラインドコーナーモニター、レーンモニタリングシステム付になっているため取付不可)。
- (注6) KK-Y45D II (K)には窓口左右の隙間を埋めるパネル (L、R)、配線コネクタ (10P/6P)、車速信号他を取出すためのコネクタ (5P) 等が同梱されています。
- (注7) 車速信号他を取出す必要がないモデルの場合は、KK-Y40D II (K) (希望小売価格2,500円、税別) で取付けできます。また、KK-Y50FP (K) (希望小売価格3,000円、税別) も使用可能で、KK-Y50FP (K)を使用すると窓口上下の隙間も塞ぐことができます (但し、車種によっては車両側窓口に余裕がないために、同梱のパネルの上下がたわんでしまう場合があります)。
- (注8) ワイド2D窓口専用パネルを同梱しているFH-4400/3100の場合、配線キット KY-10P (K) (希望小売価格1,500円、税別) を使用して取付けることも可能です。
- (注9) 純正ステアリングリモコン付車 (H15/10に追加) の場合、純正ステアリングリモコンにはそのままでは接続できません。H17/8以降車で、オーディオ取付部裏のステアリングリモコン用配線が20Pコネクタ仕様の場合に、別売のステアリングリモコンアダプタ KK-Y201ST (K) (希望小売価格8,000円、税別)、またはステアリングリモコンケーブル KJ-Y101SC (希望小売価格2,000円、税別) を使用すれば車両側配線との接続は可能です。なお、ステアリングリモコンケーブルを同梱しているモデル (AVIC-RZ910/RZ710) の場合は、その同梱ケーブルを配線加工しての接続も可能です。但し、取付ける商品によって使用する別売オプションや使用可否が異なりますので、詳細については必ず取扱・取付説明書や「純正ステアリングリモコン適合情報」等でご確認ください。
- (注10) ダイレクト接続コネクタ類を同梱しているモデル (AVIC-ZH0999WS/ZH0999W/ZH0777W/ZH0099WH/ZH0099WS/ZH0099W/ZH0077W/RW09/RW03/MRZ099W) の場合、RD-Y101DKは不要です。

〔取付キット類の主な付属品の記号〕

|   |                                   |   |                                    |
|---|-----------------------------------|---|------------------------------------|
|  | ダイレクト接続コネクタ                       |  | アンテナ変換コネクタ (HFC)                   |
|  | 配線コネクタ<br>(3電源、フロントスピーカー、リアスピーカー) |  | アンテナ変換コネクタ (GT)                    |
|  | 配線コネクタ<br>(3電源、フロントスピーカー)         |  | アンテナ変換コネクタ (CE)                    |
|  | 専用パネル、または窓口左右の隙間を埋めるパネル           |  | ステアリングリモコンケーブル、またはステアリングリモコン用ミニプラグ |

〔オプションの記号〕

|   |  |
|---|--|
|  | オプション欄にこの記号がある場合は、別売のステアリングリモコンアダプタ、または別売のステアリングリモコンケーブルを使用することにより、車両側のステアリングリモコン用配線との接続が可能であることを表します。 |
|---|--|

※表の見方については、本サイトの取付詳細情報 (PDF) の見方、および基礎知識や用語解説などをご確認ください。

〈スピーカー商品の取付情報〉

| タイプ | 取付場所     | 注記<br>A | カスタムフィット |                    |                    |                                       |                    |  |  |  | 注記<br>B | ボックスタイプ |  |          |         |           | ユニットタイプ   |           |           |  |            | サテライト     |           |  |  |  |  |
|-----|----------|---------|----------|--------------------|--------------------|---------------------------------------|--------------------|--|--|--|---------|---------|--|----------|---------|-----------|-----------|-----------|-----------|--|------------|-----------|-----------|--|--|--|--|
|     |          |         | TS-V173S | TS-C1730S<br>C1730 | TS-F1740S<br>F1740 | TS-C1630S<br>C1630<br>F1640S<br>F1640 | TS-F1040S<br>F1040 |  |  |  |         |         |  | TS-X480G | TS-X180 | TS-A6970F | TS-A1670F | TS-A1370F | TS-G1010F |  | TS-STH1100 | TS-STH700 | TS-STX510 |  |  |  |  |
| ワゴン | Fドア      | ③⑤      | X        | X                  | ◇⑦                 | X                                     | X                  |  |  |  |         |         |  |          |         |           |           |           |           |  |            |           |           |  |  |  |  |
|     | キット使用    | ④⑤      | ☒        | □                  |                    | □                                     |                    |  |  |  |         |         |  |          |         |           |           |           |           |  |            |           |           |  |  |  |  |
|     | インナーバッフル | ⑤⑥      | ☒        | ☒                  | ☒                  | ☒                                     |                    |  |  |  |         |         |  |          |         |           |           |           |           |  |            |           |           |  |  |  |  |
|     | Rドア      | ③⑤      | X        | X                  | ◇⑦                 | X                                     |                    |  |  |  |         |         |  |          |         |           |           |           |           |  |            |           |           |  |  |  |  |
|     | キット使用    | ④⑤      | ☒        | □                  |                    | □                                     |                    |  |  |  |         |         |  |          |         |           |           |           |           |  |            |           |           |  |  |  |  |

注記

※H13/5~H21/12車のフロントドアには、インナーバッフルUD-K611（希望小売価格10,000円、税別、2個1組）を使用して「TS-Z172PRS」の取付けが可能です（注⑤、⑩参照）。

③ 純正スピーカーはリベット止めで、ネジ穴ピッチも大きく変則のスピーカーです。

④ カースピーカー取付キットUD-K121（希望小売価格3,000円、税別、2個1組）使用で可。純正スピーカーを外す場合は、リベット止めを外す必要があります。

⑤ H15/10に追加された“シアターシステム”付車を除く……（スピーカーの取付可否は未調査）。

⑥ インナーバッフルUD-K611（希望小売価格10,000円、税別、2個1組）/UD-K521（希望小売価格3,500円、税別、2個1組）使用で可。純正スピーカーを外す場合は、リベット止めを外す必要があります。

⑦ スピーカーに付属の樹脂ブラケットを使用して取付けます。純正スピーカーを外す場合は、リベット止めを外す必要があります。

⑨ リアピラー部トリムに取付けは可能ですが、サードシート乗員のヘッドクリアランスが不可で取付不可（サードシート未使用時に限り取付可能）。また、Cピラー部は後方上部にエアコン吹出口があるため取付不可。

⑩ トリムのグリル部裏側の円形リブ等に、スピーカー取付ネジ頭やスピーカーフレーム等が僅かに当たる取付けになります。但し、車両によって強く当たる場合は、当たる部分の切取加工が必要です。

〔カスタムフィットスピーカーの記号〕

|   |                                  |    |  |
|---|----------------------------------|----|--|
| ◎ | 取付可（スピーカーに付属のコネクター使用）            | ⊕  | 取付可（別売の配線コードでの配線が必要）                     |
| ◇ | 取付可（スピーカーに付属のブラケット等使用）           | ☒  | 取付可（別売の「スピーカー取付キット」を使用し、別売の配線コードでの配線が必要） |
| □ | 取付可（別売の「スピーカー取付キット」使用）           | ☒  | 取付可（別売の「インナーバッフル」を使用し、別売の配線コードでの配線が必要）   |
| ☒ | 取付可（別売の「インナーバッフル」使用）             | X  | 取付不可                                     |
| ⊙ | 取付可（配線加工が必要）                     | 空欄 | 非適合、または未調査で取付可否不明                        |
| ⊕ | 取付可（スピーカーに付属のブラケット等を使用し、配線加工が必要） |    |  |

〔ボックスタイプ/ユニットタイプスピーカーの記号〕

|   |                   |    |                            |
|---|-------------------|----|----------------------------|
| ◎ | 取付可               | ▲  | 取付可（別売の「スペーサー」使用で、鉄板加工が必要） |
| ⊙ | 取付可（鉄板加工が必要）      | X  | 取付不可                       |
| △ | 取付可（別売の「スペーサー」使用） | 空欄 | 非適合、または未調査で取付可否不明          |

〔サテライトスピーカーの記号〕

|   |                |     |                        |
|---|----------------|-----|------------------------|
| ○ | 取付可            | (X) | 取付不可（サードシート未使用時に限り取付可） |
|   |                | X   | 取付不可                   |
| △ | 条件付きで取付可（注記参照） | 空欄  | 非適合、または未調査で取付可否不明      |

※表の見方については、本サイトの取付詳細情報 (PDF) の見方、および基礎知識や用語解説などをご確認ください。