











〈本体商品の取付情報〉


年式	型式	車種	取付商品のサイズ	本体の取付方法				オプション ※商品別の対応状況他の詳細については、必ず取扱・取付説明書や弊社カタログ、ホームページ等でご確認ください。 ※表示価格は希望小売価格(税別)です。	
				純正部品手配	取付キット類				注意事項
					型番	主な付属品	希望小売価格(税別)		
H18/10~H24/5	ZRE142G系 ZRE144G系 NZE141G系 NZE144G系	ワイド2D窓口付車 (オーディオレス)	W2D	RD-Y101DK	 注1	5,000円	注2,3,11 15	 注9	
			2D	KK-Y45D II ㊞	 注12	3,000円	注13,14		
		異形パネル一体ラジオ付車 注10	X	取付不可					

- (注1) RD-Y101DKにはダイレクト接続コネクタ (10P/6P/5P)、アンテナ変換コネクタ (HFC)、ステアリングリモコンケーブル (20P) が同梱されています。
- (注2) オーディオ取付部裏のステアリングリモコン用配線が20Pコネクタ仕様の場合に、純正ステアリングリモコンの利用が可能になります。
- (注3) 電源ケーブル、ステアリングリモコンケーブルを同梱しているモデル (AVIC-RW910/RW710) の場合、取付キット KJ-Y15P㊞ (希望小売価格3,500円、税別) も使用可能です。但し、ステアリングリモコンケーブルの接続には配線加工が必要です。なお、RD-Y101DKには配線加工せずに接続可能なステアリングリモコンケーブル (20P) が同梱されています。
- (注9) 純正ステアリングリモコン付車の場合、純正ステアリングリモコンにはそのままでは接続できません。オーディオ取付部裏のステアリングリモコン用配線が20Pコネクタ仕様の場合に、別売のステアリングリモコンアダプタ KK-Y201ST㊞ (希望小売価格8,000円、税別)、またはステアリングリモコンケーブル KJ-Y101SC㊞ (希望小売価格2,000円、税別) を使用すれば車両側配線との接続は可能です。なお、ステアリングリモコンケーブルを同梱しているモデル (AVIC-RZ910/RZ710) の場合は、その同梱ケーブルを配線加工しての接続も可能です。但し、取付ける商品によって使用する別売オプションや使用可否が異なりますので、詳細については必ず取扱・取付説明書や「純正ステアリングリモコン適合情報」等でご確認ください。
- (注10) メーカーオプションのHDDナビゲーションシステム付車は取付不可。また、インテリジェントパーキングアシスト付車 (H18/10~H20/10車にメーカーオプション設定) は異形パネル一体ラジオ付のため取付不可。
- (注11) 取付キットに同梱のアンテナ変換コネクタ (HFC) は使用しません。
- (注12) KK-Y45D II ㊞には窓口左右の隙間を埋めるパネル (L、R)、配線コネクタ (10P/6P)、車速信号他を取出すためのコネクタ (5P) 等が同梱されています。
- (注13) 車速信号他を取出す必要がないモデルの場合は、KK-Y40D II ㊞ (希望小売価格2,500円、税別) で取付できます。
- (注14) ワイド2D窓口車用パネルを同梱しているFH-4400/3100の場合、配線キット KY-10P㊞ (希望小売価格1,500円、税別) を使用して取付けることも可能です。
- (注15) ダイレクト接続コネクタ類を同梱しているモデル (AVIC-ZH0999WS/ZH0999W/ZH0777W/ZH0099WH/ZH0099WS/ZH0099W/ZH0077W/RW09/RW03/MRZ099W) の場合、RD-Y101DKは不要です。

〔取付キット類の主な付属品の記号〕

	ダイレクト接続コネクタ		アンテナ変換コネクタ (HFC)
	配線コネクタ (3電源、フロントスピーカー、リアスピーカー)		アンテナ変換コネクタ (GT)
	配線コネクタ (3電源、フロントスピーカー)		アンテナ変換コネクタ (CE)
	専用パネル、または窓口左右の隙間を埋めるパネル		ステアリングリモコンケーブル、またはステアリングリモコン用ミニプラグ

〔オプションの記号〕

	オプション欄にこの記号がある場合は、別売のステアリングリモコンアダプタ、または別売のステアリングリモコンケーブルを使用することにより、車両側のステアリングリモコン用配線との接続が可能であることを表します。
---	--

※表の見方については、本サイトの取付詳細情報 (PDF) の見方、および基礎知識や用語解説などをご確認ください。

〈スピーカー商品の取付情報〉

タイプ	取付場所	注記 A	カスタムフィット							注記 B	ボックスタイプ					ユニットタイプ					サテライト							
			TS-V173S	TS-C1730S C1730	TS-F1740S F1740	TS-C1630S C1630 F1640S F1640	TS-F1040S F1040							TS-X480G	TS-X180	TS-A6970F	TS-A1670F	TS-A1370F	TS-G1010F				TS-STH1100S	TS-STH700S	TS-STX510			
ワゴン	ドアミラー部 (純正TW部)			◇14	◇14																							
	Fドア	①	×	×	◇215	×	×																					
	キット 使用	④	☒	□15		□15																						
	インナー バッフル	⑤	☒	回17	回17	回17																						
	Rドア	①1318	×	×	◇2	×																						
	キット 使用	④1318	☒	□		□																						
	インナー バッフル	⑤1318	☒	回	回	回																						

※H18/10~H24/5車のスペアタイヤ部には「TS-WX610A」の取付けが可能です。なお、取付方法は取付説明書に記載されている「取付方法A」に準じます(注19参照)。

① 純正スピーカーはリベット止めで、取付穴ピッチが変則のスピーカーです。
 ② スピーカーに付属の樹脂ブラケットを使用して取付けます。純正スピーカーを取外す場合は、リベット止めを外す必要があります。
 ③ カースピーカー取付キットUD-K121(希望小売価格3,000円、税別、2個1組)使用で可。純正スピーカーを取外す場合は、リベット止めを外す必要があります。
 ④ インナーバッフルUD-K611(希望小売価格10,000円、税別、2個1組) / UD-K521(希望小売価格3,500円、税別、2個1組)使用で可。純正スピーカーを取外す場合は、リベット止めを外す必要があります。
 ⑤ リアクォーターウィンドウの上方位置に取付けます。
 ⑥ H20/10に追加設定されたリアスピーカーなし車の場合の、リアスピーカー用配線の有無については未調査です(配線がない場合には別売コードなどで配線する必要があります)。
 ⑦ 純正トウイーター付車の場合、TS-C1730S・F1740Sに同梱のトウイーターは、スピーカーに付属のトウイーター用ブラケットを使用して、ドアミラー部内側の純正トウイータースペースに取付けが可能です。
 ⑧ 純正トウイーター付車は、純正トウイーターを外すと16cmスピーカー部には信号が流れません。従って、純正トウイーターを使用しない場合には、TS-C1730S・C1730・F1740S・F1740はトウイーター用配線の4Pコネクター部に、スピーカーに付属のジャンパーコネクターを接続する必要があります。その他のスピーカーではトウイーター用配線の4Pコネクター部に接続する延長配線加工が必要になります。
 ⑨ リアビラー部トリムの前方寄りに取付けます(前方寄り以外の位置は、トリム裏側にリブがあるため取付不可)。
 ⑩ 純正トウイーター付車は、純正トウイーターを外すと16cmスピーカー部には信号が流れません。従って、車両側スピーカー用配線を使用する場合で、純正トウイーターを使用しない場合には、TS-C1730S・C1730・F1740S・F1740はトウイーター用配線の4Pコネクター部に、スピーカーに付属のジャンパーコネクターを接続する必要があります。その他のスピーカーではトウイーター用配線の4Pコネクター部に接続する延長配線加工が必要になります。
 ⑪ ドアトリムを元通り取付ける際、ブラケットの下部にトリムが少し当たるが取付可。
 ⑫ スペアタイヤを反転して取付けます。取付けに使用する付属品：①、③、④、⑤×3、⑥、⑧、⑩、⑪、⑬、⑭、⑮、⑰~⑲。

〔カスタムフィットスピーカーの記号〕

◎	取付可 (スピーカーに付属のコネクター使用)	⊕	取付可 (別売の配線コードでの配線が必要)
◇	取付可 (スピーカーに付属のブラケット等使用)	☒	取付可 (別売の「スピーカー取付キット」を使用し、別売の配線コードでの配線が必要)
□	取付可 (別売の「スピーカー取付キット」使用)	☒	取付可 (別売の「インナーバッフル」を使用し、別売の配線コードでの配線が必要)
回	取付可 (別売の「インナーバッフル」使用)	×	取付不可
⊙	取付可 (配線加工が必要)	空欄	非適合、または未調査で取付可否不明
◆	取付可 (スピーカーに付属のブラケット等を使用し、配線加工が必要)		

〔ボックスタイプ/ユニットタイプスピーカーの記号〕

◎	取付可	▲	取付可 (別売の「スぺーサー」使用で、鉄板加工が必要)
●	取付可 (鉄板加工が必要)	×	取付不可
△	取付可 (別売の「スぺーサー」使用)	空欄	非適合、または未調査で取付可否不明

〔サテライトスピーカーの記号〕

○	取付可	(×)	取付不可 (サードシート未使用時に限り取付可)
		×	取付不可
△	条件付きで取付可 (注記参照)	空欄	非適合、または未調査で取付可否不明

※表の見方については、本サイトの取付詳細情報(PDF)の見方、および基礎知識や用語解説などをご確認ください。