

〈本体商品の取付情報〉

年式	型式	車種	取付商品のサイズ	本体の取付方法				オプション ※商品別の対応状況他の詳細については、必ず取扱・取付説明書や弊社カタログ、ホームページ等でご確認ください。 ※表示価格は希望小売価格(税別)です。	
				純正部品手配	取付キット類				注意事項
					型番	主な付属品	希望小売価格(税別)		
H11/8~H17/9	NCP20系 NCP21系 NCP25系	異形フロントパネル一体型ラジオ付車	[2D]	KK-Y44DⓂ	■—P 注1	5,800円	注1		
			[2D]		オーディオレス				
		オーディオレス	[W2D]	RD-N001 + KY-10PⓂ	■—注2	4,000円 + 1,500円	注2,3,9		
			[2D]	KK-Y40D IIⓂ	■—P 注4	2,500円	注3,5		
		全車種	[2D]	KK-Y42DⓂ	■—P 注6	7,000円	注3,7,8		

- (注1) KK-Y44DⓂにはブラケット、パネル(2D窓口)、配線コネクター(10P/6P)、車速信号他を取出すためのコネクター(5P)、ネジ類等が同梱されています(但し、KK-Y44DⓂは品薄につき、在庫切れになる場合があります)。
- (注2) ワイドモデル(フェイス幅200mmの商品)は、電源ケーブルRD-N001(希望小売価格4,000円、税別)、および配線キットKY-10PⓂ(希望小売価格1,500円、税別)使用で取付け可。但し、電源ケーブルを同梱しているモデル(AVIC-RW910/RW710)の場合、RD-N001は不要です。
- (注3) ワイドマルチAVステーションII付車、およびDVDボイスナビゲーション付ワイドマルチAVステーションII付車(バックモニター付)、また、ディーラーオプションのバックモニター付車は除きます。
- (注4) KK-Y40D IIⓂには窓口左右の隙間を埋めるパネル(L、R)、配線コネクター(10P/6P)等が同梱されています。
- (注5) ワイド2D窓用パネルを同梱しているFH-4400/3100の場合、配線キットKY-10PⓂ(希望小売価格1,500円、税別)を使用して取付けることも可能です。
- (注6) KK-Y42DⓂにはブラケット、大型化粧パネル(2D窓口)、配線コネクター(10P/6P)、ネジ類等が同梱されています。なお、大型化粧パネルの色はダークグレーとなります。
- (注7) KK-Y42DⓂは下部スペースにポケット、カップホルダーを外してアドオン取付け可能な取付キットです。純正コンソール部(下部スペース)との交換となり、キット同梱の大型化粧パネルに純正の灰皿(またはコインボックス)とシガーライターなどを付け替えて使用できます。
- (注8) 異形フロントパネル一体型ラジオ(純正ラジオ)付車の場合、アドオン取付けの際に純正ラジオは上部にそのまま残りますが使用できません。
- (注9) AVIC-ZH0999WS/ZH0999W/ZH0777W/ZH0099WH/ZH0099WS/ZH0099W/ZH0077W/RW09/RW03/MRZ099Wにはダイレクト接続コネクターが同梱されていますが、オプション用5Pコネクターがダイレクト接続できず、車速信号、パーキングブレーキ、バック信号の各線を接続するには配線加工や延長等が必要となるため、同梱のダイレクト接続コネクターの使用は推奨できません。

〔取付キット類の主な付属品の記号〕

■—	ダイレクト接続コネクター	[HFC]—	アンテナ変換コネクター (HFC)
■—E	配線コネクター (3電源、フロントスピーカー、リアスピーカー)	[GT]—	アンテナ変換コネクター (GT)
■—C	配線コネクター (3電源、フロントスピーカー)	[CE]—	アンテナ変換コネクター (CE)
[P]	専用パネル、または窓口左右の隙間を埋めるパネル	⊕	ステアリングリモコンケーブル、またはステアリングリモコン用ミニプラグ

〔オプションの記号〕

⊕	オプション欄にこの記号がある場合は、別売のステアリングリモコンアダプター、または別売のステアリングリモコンケーブルを使用することにより、車両側のステアリングリモコン用配線との接続が可能であることを表します。
---	---

※表の見方については、本サイトの取付詳細情報(PDF)の見方、および基礎知識や用語解説などをご確認ください。

〈スピーカー商品の取付情報〉

タイプ	取付場所	注記 A	カスタムフィット								注記 B	ボックスタイプ					ユニットタイプ					サテライト				
			TS-V173S	TS-C1730S C1730	TS-F1740S F1740	TS-C1630S C1630 F1640S F1640	TS-F1040S F1040								TS-X480G	TS-X180	TS-A6970F	TS-A1670F	TS-A1370F	TS-G1010F			TS-STH1100	TS-STH700	TS-STX510	
5ドア ワゴン	Fドア	④	×	×	◇⑧	×	×																			
	キット 使用	①	☒	□		□																				
	インナー バッフル	⑦	☒	回	回	回																			○⑨ リアビ ラー部 トリム	○ リアビ ラー部 トリム
	荷室側面	②	×	×	×	×																				
	Rシェルフ											③	◎⑤	◎⑤		◎⑥										

※H11/8~H17/9車のフロントドアには、インナーバッフルUD-K611 (希望小売価格10,000円、税別、2個1組) を使用して「TS-Z172PRS / TS-Z132PRS (スパーサー使用)」の取付けが可能です。

① カースピーカー取付キットUD-K121 (希望小売価格3,000円、税別、2個1組) 使用で可。純正スピーカーを取外す場合は、リベット止めを外す必要があります。

② 純正スピーカーは14cmサイズですが、ネジ穴ピッチが変則で取付不可 (なお、リアスピーカーなし車には、リアスピーカー部にはスピーカー用配線はありません)。

③ メーカーオプションのUパッケージ仕様車の場合の、パッケージトレイへの取付可否。

④ 純正スピーカーは樹脂ブラケット一体型でリベット止めされており、取付ネジ穴ピッチが変則で大きいスピーカーです。

⑤ 外側がシェルフの凸部にかかります。

⑥ 中心寄りになります。

⑦ インナーバッフルUD-K611 (希望小売価格10,000円、税別、2個1組) / UD-K521 (希望小売価格3,500円、税別、2個1組) 使用で可。純正スピーカーを取外す場合は、リベット止めを外す必要があります。

⑧ スピーカーに付属の樹脂ブラケットを使用して取付けます。純正スピーカーを取外す場合は、リベット止めを外す必要があります。

⑨ リアクォーターウィンドウの中央上部位置に取付けます。

〔カスタムフィットスピーカーの記号〕

◎	取付可 (スピーカーに付属のコネクター使用)	⊕	取付可 (別売の配線コードでの配線が必要)
◇	取付可 (スピーカーに付属のブラケット等使用)	☒	取付可 (別売の「スピーカー取付キット」を使用し、別売の配線コードでの配線が必要)
□	取付可 (別売の「スピーカー取付キット」使用)	☒	取付可 (別売の「インナーバッフル」を使用し、別売の配線コードでの配線が必要)
回	取付可 (別売の「インナーバッフル」使用)	×	取付不可
◎	取付可 (配線加工が必要)	空欄	非適合、または未調査で取付可否不明
◆	取付可 (スピーカーに付属のブラケット等を使用し、配線加工が必要)		

〔ボックスタイプ/ユニットタイプスピーカーの記号〕

◎	取付可	▲	取付可 (別売の「スパーサー」使用で、鉄板加工が必要)
●	取付可 (鉄板加工が必要)	×	取付不可
△	取付可 (別売の「スパーサー」使用)	空欄	非適合、または未調査で取付可否不明

〔サテライトスピーカーの記号〕

○	取付可	(×)	取付不可 (サードシート未使用時に限り取付可)
		×	取付不可
△	条件付きで取付可 (注記参照)	空欄	非適合、または未調査で取付可否不明

※表の見方については、本サイトの取付詳細情報 (PDF) の見方、および基礎知識や用語解説などをご確認ください。