

〈本体商品の取付情報〉

年式	型式	車種	取付商品のサイズ	本体の取付方法				オプション ※商品別の対応状況他の詳細については、必ず取扱・取付説明書や弊社カタログ、ホームページ等でご確認ください。 ※表示価格は希望小売価格(税別)です。	
				純正部品手配	取付キット類				注意事項
					型番	主な付属品	希望小売価格(税別)		
H17/11~H24/6	DBA-KSP92 DBA-SCP92 CBA-NCP96	ワイド2D窓口付車 (ラジオレス)	W2D	RD-Y101DK	注2	5,000円	注3,4,5,6 11	注10	
			D	KK-Y45D II ㊟	注7	3,000円	注6,8,9		
		×	取付不可						

- (注1) 標準装備の純正ラジオはクラスター一体型の異形ラジオで取付不可。
- (注2) RD-Y101DKにはダイレクト接続コネクタ (10P/6P/5P)、アンテナ変換コネクタ (HFC)、ステアリングリモコンケーブル (20P) が同梱されています。
- (注3) オーディオ取付部裏のステアリングリモコン用配線が20Pコネクタ仕様の場合に、純正ステアリングリモコンの利用が可能になります。
- (注4) 取付キットに同梱のアンテナ変換コネクタ (HFC) は使用しません。
- (注5) 電源ケーブル、ステアリングリモコンケーブルを同梱しているモデル (AVIC-RW910/RW710) の場合、取付キット KJ-Y15P㊟ (希望小売価格3,500円、税別) も使用可能です。但し、ステアリングリモコンケーブルの接続には配線加工が必要です。なお、RD-Y101DKには配線加工せずに接続可能なステアリングリモコンケーブル (20P) が同梱されています。
- (注6) メーカーオプションのHDDナビゲーションシステム (G-BOOK ALPHA対応) 付車の場合は、G-BOOK ALPHAオンラインサービス (G-BOOK ALPHA利用契約済みの場合) の利用が不可になり、また、マイク&マイクアンプ付車はそれらも使用不可になります。
- (注7) KK-Y45D II ㊟には窓口左右の隙間を埋めるパネル (L、R)、配線コネクタ (10P/6P)、車速信号他を取出すためのコネクタ (5P) 等が同梱されています。
- (注8) 車速信号他を取出す必要がないモデルの場合は、KK-Y40D II ㊟ (希望小売価格2,500円、税別) で取付けできます。また、KK-Y50FP㊟ (希望小売価格3,000円、税別) も使用可能で、KK-Y50FP㊟を使用すると窓口上下の隙間も塞ぐことができます。
- (注9) ワイド2D窓口車用パネルを同梱しているFH-4400/3100の場合、配線キット KY-10P㊟ (希望小売価格1,500円、税別) を使用して取付けることも可能です。
- (注10) 純正ステアリングリモコン付車の場合、純正ステアリングリモコンにはそのままでは接続できません。オーディオ取付部裏のステアリングリモコン用配線が20Pコネクタ仕様の場合に、別売のステアリングリモコンアダプタ KK-Y201ST㊟ (希望小売価格8,000円、税別)、またはステアリングリモコンケーブル KJ-Y101SC㊟ (希望小売価格2,000円、税別) を使用すれば車両側配線との接続は可能です。なお、ステアリングリモコンケーブルを同梱しているモデル (AVIC-RZ910/RZ710) の場合は、その同梱ケーブルを配線加工しての接続も可能です。但し、取付ける商品によって使用する別売オプションや使用可否が異なりますので、詳細については必ず取扱・取付説明書や「純正ステアリングリモコン適合情報」等でご確認ください。
- (注11) ダイレクト接続コネクタ類を同梱しているモデル (AVIC-ZH0999WS/ZH0999W/ZH0777W/ZH0099WH/ZH0099WS/ZH0099W/ZH0077W/RW09/RW03/MRZ099W) の場合、RD-Y101DKは不要です。

〔取付キット類の主な付属品の記号〕

	ダイレクト接続コネクタ		アンテナ変換コネクタ (HFC)
	配線コネクタ (3電源、フロントスピーカー、リアスピーカー)		アンテナ変換コネクタ (GT)
	配線コネクタ (3電源、フロントスピーカー)		アンテナ変換コネクタ (CE)
	専用パネル、または窓口左右の隙間を埋めるパネル		ステアリングリモコンケーブル、またはステアリングリモコン用ミニプラグ

〔オプションの記号〕

	オプション欄にこの記号がある場合は、別売のステアリングリモコンアダプタ、または別売のステアリングリモコンケーブルを使用することにより、車両側のステアリングリモコン用配線との接続が可能であることを表します。
--	--

※表の見方については、本サイトの取付詳細情報 (PDF) の見方、および基礎知識や用語解説などをご確認ください。

〈スピーカー商品の取付情報〉

タイプ	取付場所	注記 A	カスタムフィット								注記 B	ボックスタイプ						ユニットタイプ			サテライト							
			TS-V173S	TS-C1730S C1730	TS-F1740S F1740	TS-C1630S C1630 F1640S F1640	TS-F1040S F1040										TS-X480G	TS-X180	TS-A6970F	TS-A1670F	TS-A1370F	TS-G1010F		TS-STH1100	TS-STH700	TS-STX510		
4セダン	Fドア	①⑥	×	×	◇⑤	×	×																					
	キット使用	②⑥	☒	□		□																						
	インナーバッフル	⑥⑨	☒	☒	☒	☒																						
	Rトレイ	③	×	×	×	×								×	×		◎											

注記

① 純正スピーカーはリベット止めで、ネジ穴ピッチが大きくて変則のスピーカーです。
 ② カースピーカー取付キットUD-K121 (希望小売価格3,000円、税別、2個1組) 使用で可。純正スピーカーを外す場合は、リベット止めを外す必要があります。
 ③ 純正スピーカーは6×9タイプで、ネジ穴ピッチが大きくて変則のため取付不可。
 ④ TS-X480Gはスペース不足で、ガラスとテザーアンカーに当たるため取付不可。
 ⑤ スピーカーに付属の樹脂ブラケットを使用して取付けます。純正スピーカーを外す場合は、リベット止めを外す必要があります。
 ⑥ スピーカー用配線と接続したコネクタの位置を、スピーカーの上方向にして取付ける必要があります (コネクタをスピーカーの後方位置にする、ドアトリム側に当たってトリムが浮くため取付不可)。
 ⑦ スペースはギリギリで可能ですが、取付ボルトの位置が鉄板のスピーカー用穴内に入らず、トーションバーの位置になるため取付不可。
 ⑧ 純正リアスピーカー付車は不可。純正スピーカー用の穴位置に、トレイ表面からの汎用取付けが可。
 ⑨ インナーバッフルUD-K611 (希望小売価格10,000円、税別、2個1組) / UD-K521 (希望小売価格3,500円、税別、2個1組) 使用で可。純正スピーカーを外す場合は、リベット止めを外す必要があります。

〔カスタムフィットスピーカーの記号〕

◎	取付可 (スピーカーに付属のコネクタ使用)	☒	取付可 (別売の配線コードでの配線が必要)
◇	取付可 (スピーカーに付属のブラケット等使用)	☒	取付可 (別売の「スピーカー取付キット」を使用し、別売の配線コードでの配線が必要)
□	取付可 (別売の「スピーカー取付キット」使用)	☒	取付可 (別売の「インナーバッフル」を使用し、別売の配線コードでの配線が必要)
☒	取付可 (別売の「インナーバッフル」使用)	×	取付不可
◎	取付可 (配線加工が必要)	空欄	非適合、または未調査で取付可否不明
◆	取付可 (スピーカーに付属のブラケット等を使用し、配線加工が必要)	空欄	非適合、または未調査で取付可否不明

〔ボックスタイプ/ユニットタイプスピーカーの記号〕

◎	取付可	▲	取付可 (別売の「スペーサー」使用で、鉄板加工が必要)
●	取付可 (鉄板加工が必要)	×	取付不可
△	取付可 (別売の「スペーサー」使用)	空欄	非適合、または未調査で取付可否不明

〔サテライトスピーカーの記号〕

○	取付可	(×)	取付不可 (サードシート未使用時に限り取付可)
		×	取付不可
△	条件付きで取付可 (注記参照)	空欄	非適合、または未調査で取付可否不明

※表の見方については、本サイトの取付詳細情報 (PDF) の見方、および基礎知識や用語解説などをご確認ください。