









〈本体商品の取付情報〉


年式	型式	車種	取付商品のサイズ	本体の取付方法				オプション ※商品別の対応状況他の詳細については、必ず取扱・取付説明書や弊社カタログ、ホームページ等をご確認ください。 ※表示価格は希望小売価格(税別)です。	
				純正部品手配	取付キット類				注意事項
					型番	主な付属品	希望小売価格(税別)		
H27/12~H29/11 注11	S321M系 S331M系	純正ラジオ付車 注12	W2D	RD-Y101DK	 注6	5,000円	注7,8,14 23		
			2D	KK-Y45D II ㊞	 注15	3,000円	注14,16 17,18 19		
		M.OPのオーディオレス車 注13	×	取付不可					

- (注6) RD-Y101DKにはダイレクト接続コネクタ(10P/6P/5P)、アンテナ変換コネクタ(HFC)、ステアリングリモコンケーブル(20P)が同梱されています。
- (注7) 取付キットに同梱のアンテナ変換コネクタ(HFC)、ステアリングリモコンケーブル(20P)は使用しません。また、取付キット RD-Y102DK(希望小売価格5,000円、税別)に同梱のダイレクト接続コネクタ(10P/6P/5P)も同様に使用が可能です。
- (注8) 電源ケーブルを同梱しているモデル(AVIC-RW910/RW710)の場合、取付キット KJ-Y15P㊞(希望小売価格3,500円、税別)が使用可能です。なお、取付キットに同梱のアンテナ変換コネクタ(HFC)は使用しません。
- (注11) H27/12.1の一部改良で、車両側にオプション用5Pコネクタが追加されています。なお、オプション用5Pコネクタはグローブボックス上部右側のハーネスにテープ止めされています。
- (注12) インテグレートCD・AM/FM付ステレオ付車(クルーズターボ、クルーズに標準)、AM/FMラジオ+インパネセンターポケット付車(デラックス、スペシャル“クリーンバージョン”、スペシャルに標準)、およびディーラーオプションのワイド2Dナビ/オーディオ付車の場合。
- (注13) オーディオレス車の場合、純正ブラケットが装着されていないため取付不可(純正ブラケットはディーラーオプションのナビ/オーディオとセットになっており、ブラケット単体のディーラーオプション設定はありません)。
- (注14) 純正フロントドアスピーカーなし車の場合は、別途スピーカーの取付けが必要になります(スピーカー可否表参照。なお、ディーラーオプションで「フロントスピーカー」の設定があります)。
- (注15) KK-Y45D II ㊞には窓口左右の隙間を埋めるパネル(L、R)、配線コネクタ(10P/6P)、車速信号他を取出すためのコネクタ(5P)等が同梱されています。
- (注16) 車速信号他を取出す必要がないモデルの場合は、KK-Y40D II ㊞(希望小売価格2,500円、税別)で取付けできます。
- (注17) 取付キットに同梱のパネル(L、R)をステレオ本体に取付ける際は、パネルの取付穴が純正ブラケットに重ならず共締めできないため、ステレオ本体とパネルの間に厚さ1mmのスペーサー類を挟んで取付ける必要があります。
- (注18) 車両にリアスピーカー用の配線がないため、取付キットに同梱のリアスピーカー用配線コネクタ(6P)は使用しません。
- (注19) ワイド2D窓口車用パネルを同梱しているFH-4400/3100の場合、配線キット KY-10P㊞(希望小売価格1,500円、税別)を使用して取付けることも可能です。
- (注23) ダイレクト接続コネクタ類を同梱しているモデル(AVIC-ZH0999WS/ZH0999W/ZH0777W/ZH0099WH/ZH0099WS/ZH0099W/ZH0077W/RW09/RW03/MRZ099W)の場合、RD-Y101DKは不要です。

〔取付キット類の主な付属品の記号〕

	ダイレクト接続コネクタ		アンテナ変換コネクタ(HFC)
	配線コネクタ (3電源、フロントスピーカー、リアスピーカー)		アンテナ変換コネクタ(GT)
	配線コネクタ (3電源、フロントスピーカー)		アンテナ変換コネクタ(CE)
	専用パネル、または窓口左右の隙間を埋めるパネル		ステアリングリモコンケーブル、またはステアリングリモコン用ミニプラグ

〔オプションの記号〕

	オプション欄にこの記号がある場合は、別売のステアリングリモコンアダプター、または別売のステアリングリモコンケーブルを使用することにより、車両側のステアリングリモコン用配線との接続が可能であることを表します。
---	---

※表の見方については、本サイトの取付詳細情報(PDF)の見方、および基礎知識や用語解説などをご確認ください。

〈スピーカー商品の取付情報〉

タイプ	取付場所	注記 A	カスタムフィット								注記 B	ボックスタイプ				ユニットタイプ				サテライト						
			TS-V173S	TS-C1730S C1730 F1740S F1740	TS-C1630S C1630 F1640S F1640	TS-F1040S F1040								TS-X480G	TS-X180	TS-A6970F	TS-A1670F	TS-A1370F	TS-G1010F		TS-STH1100	TS-STH700	TS-STX510			
バン	純正SP付 (16cm) F ド ア	①	×	×	◎②③	×																				
	SPなし車	④	×	×	×	×																				○ (10)(11) ルーフ サイド
	荷室側面	⑦									⑧						△⑨									

注記

① 標準またはディーラーオプションの純正スピーカー (16cm) が装着されている車両の場合。  
 ② 車両の純正ブラケットをそのまま使用して取付けます。なお、取付ネジ穴位置が端寄りになるため、平座金を使用して取付けます。  
 ③ トリムのグリル部裏側に、TS-F1640ではトウィーター部が少し当たる取付けになり、また、TS-C1630ではトウィーター部が僅かに当たる取付けになります (そのまま取付けは可)。  
 ④ 純正スピーカーなし車の場合は、スピーカーの取付けは不可。  
 ⑦ 荷室側面には純正スピーカーの設定はなし。  
 ⑧ 平板トリム車 (デラックス、スペシャル "クリーンバージョン"、スペシャル) の場合のトリム表面からの汎用取付けで、成型フルトリム車 (クルーズターボ、クルーズ) の場合は取付不可。  
 ⑨ 別売スピーカー UD-M10Sを使用して、鉄板穴の上方寄りに取付可。但し、UD-M10SとTS-G1010Fの間に隙間があくため、厚さ1.5mmの平座金など (左右で8枚) を別途用意する必要があります (平座金などはスペーサーとスピーカーの間に挟んでネジ止めします)。  
 ⑩ リアピラー部およびルーフサイド部にトリムがない車両 (デラックス、スペシャル系) の場合に取付可で、荷室上部にあるユースフルナットのネジ穴 (M6) に、スピーカーに付属の金具を使用して取付けます。  
 ⑪ 成型フルトリム車 (クルーズターボ、クルーズ) の場合の取付可否は未調査で不明です。

〔カスタムフィットスピーカーの記号〕

◎	取付可 (スピーカーに付属のコネクター使用)	⊕	取付可 (別売の配線コードでの配線が必要)
◇	取付可 (スピーカーに付属のブラケット等使用)	☒	取付可 (別売の「スピーカー取付キット」を使用し、別売の配線コードでの配線が必要)
□	取付可 (別売の「スピーカー取付キット」使用)	☑	取付可 (別売の「インナーバッフル」を使用し、別売の配線コードでの配線が必要)
回	取付可 (別売の「インナーバッフル」使用)	×	取付不可
⊙	取付可 (配線加工が必要)	空欄	非適合、または未調査で取付可否不明
◆	取付可 (スピーカーに付属のブラケット等を使用し、配線加工が必要)		

〔ボックスタイプ/ユニットタイプスピーカーの記号〕

◎	取付可	▲	取付可 (別売の「スペーサー」使用で、鉄板加工が必要)
●	取付可 (鉄板加工が必要)	×	取付不可
△	取付可 (別売の「スペーサー」使用)	空欄	非適合、または未調査で取付可否不明

〔サテライトスピーカーの記号〕

○	取付可	(×)	取付不可 (サードシート未使用時に限り取付可)
		×	取付不可
△	条件付きで取付可 (注記参照)	空欄	非適合、または未調査で取付可否不明

※表の見方については、本サイトの取付詳細情報 (PDF) の見方、および基礎知識や用語解説などをご確認ください。