

## 〈本体商品の取付情報〉

年式	型式	車種	取付商品のサイズ	本体の取付方法				オプション ※商品別の対応状況他の詳細については、必ず取扱・取付説明書や弊社カタログ、ホームページ等でご確認ください。 ※表示価格は希望小売価格(税別)です。	
				純正部品手配	取付キット類				注意事項
					型番	主な付属品	希望小売価格(税別)		
H15/10~H19/11	[W414] GH-414700	ダッシュ上段	1D		KK-G94DE <sup>Ⓚ</sup> ■—E <sup>注1</sup> ■—E <sup>注1</sup>	P 6,500円	注2,3		
		ダッシュ下段	1D		KJ-G80DE <sup>Ⓝ</sup> ■—E <sup>注1</sup>	P 6,000円	注2,3,4		
					KJ-T11D <sup>Ⓝ</sup> ■—E <sup>注5</sup>	P 3,500円	注3,5,6		

- (注1) KK-G94DE<sup>Ⓚ</sup>、KJ-G80DE<sup>Ⓝ</sup>には、パネル(1D用)、取付ケース、配線コネクタ(16P)、ISO規格のアンテナ変換アダプター、ラジオ取外し工具等が同梱されています。
- (注2) キットに同梱の取付ケースを車両側に挿入する際、車両側挿入口の上下・左右を少し(各0.2mm位)削る必要があります。
- (注3) 2D一体機取付用の取付キット KJ-G100DE<sup>Ⓝ</sup>は使用できません(上段と中段スペースの仕切り棧を切取れば物理的には使用可能ですが、キットに同梱されているラジオ取外し工具、アンテナ変換アダプターがバネオには使用できません)。
- (注4) 車両配線のACCと常時電源のポジションが他車とは逆になっていますので、キットに同梱の配線コネクタは、取付説明書の配線方法の注記“ベンツ車の場合”の指示通り、メモリー電源は配線コネクタの赤リードに、ACC電源は橙リードに接続します。
- (注5) KJ-T11D<sup>Ⓝ</sup>はアドオン1D取付用の取付キットで、パネル(1D用)、取付ケース等が同梱されています(配線コネクタ、ISO規格のアンテナ変換アダプター、ラジオ取外し工具は同梱されていません)。従って、パネルおよび本体固定金具以外はありませんのでご注意ください。
- (注6) キットに同梱の取付ケースを車両側に挿入する際、車両側挿入口の左右の上方にある凸部を各1mm切取り、さらに上下・左右を少し(各0.2mm位)削る必要があります。

## 〔取付キット類の主な付属品の記号〕

■—■	ダイレクト接続コネクタ	P	専用パネル、または窓口左右や窓口周囲の隙間を埋めるパネル
■—E	配線コネクタ (3電源、フロントスピーカー、リアスピーカー)	HFC	アンテナ変換コネクタ(HFC)
■—■	電源用アンブロック (接続方法は取付キット内の取付説明書に掲載)	⊕	ステアリングリモコンケーブル、またはステアリングリモコン用ミニプラグ

※表の見方については、本サイトの取付詳細情報(PDF)の見方、および基礎知識や用語解説などをご確認ください。

