







〈本体商品の取付情報〉

| 年 式           | 型 式    | 車 種            | 最大取付数                      |                  | 本体の取付方法           |                       |  |                |        |           | オプション |           |
|---------------|--------|----------------|----------------------------|------------------|-------------------|-----------------------|--|----------------|--------|-----------|-------|-----------|
|               |        |                | ト<br>レ<br>ー<br>ド<br>イ<br>ン | ア<br>ド<br>オ<br>ン | キ<br>ット<br>レ<br>ス | 取付キット使用               |  |                | 備<br>考 | 1D        |       | 2D        |
|               |        |                |                            |                  |                   | 型 番                   | 主な付属品  | 希望小売価格<br>(税別) |        | 46<br>サイズ |       | 46<br>サイズ |
| H10/10~H13/10 | GF-N5系 | 306シリーズ<br>全車種 | 1D                         |                  | ×                 | KG-93DX <sup>㊞</sup>  |  注2 | 6,500円         | 注1,3,4 | ◎         | ×     |           |
|               |        |                | 1D                         |                  | ×                 | KJ-G80DE <sup>㊞</sup> |  注2 | 6,000円         | 注1,3,4 | ◎         | ×     |           |

- (注1) KG-93DX<sup>㊞</sup>、KJ-G80DE<sup>㊞</sup>には、ISO規格のアンテナ変換アダプターおよび配線コネクタが同梱されています。  
 (注2) 但し、メモリー電源とACC電源の接続は、取付説明書の接続図とは逆に入れ替えて接続してください…… (配線コネクターの黄リードにステレオ側のACC電源を、また、配線コネクターの赤リードにステレオ側のメモリー電源を接続します)。  
 (注3) 車両側のオーディオステアリングコラムリモコンは使用不可となります。  
 (注4) 純正ラジオがダッシュのラジオ部全体を塞ぐフロントパネル (台形状の黒色のパネル) を使用している車種の場合には、純正フロントパネルは使用しません。

〔取付キットの主な付属品の記号〕

| 接続が可能な配線                | 配線コネクタが付属   | 電源用アンブロックが付属  | 取付キットに<br>化粧パネルが付属 |
|-------------------------|---|---|--------------------|
|                         | トロードイン取付け専用   |   |                    |
| 3電源 (ACC、常時、イルミネーション)   |  |  | P                  |
| 3電源+フロント・スピーカー          |  |   |                    |
| 3電源+フロント・スピーカー+リア・スピーカー |  |   |                    |

接続方法は取付キット内の取付説明書に掲載。

〔別売オプション関係の記号〕 …… 海外ブランド車

|   |                 |  |
|---|-----------------|--|
| ◎ | 取付化粧パネルが不要      | D46サイズをキットレス取付けする場合に、別売の化粧パネルが不要なことを表します。<br>D46サイズを取付キットを使用して取付ける場合に、取付キット付属以外の、別売化粧パネルが不要なことを表します。   |
| ㊞ | 汎用モニター取付金具が使用可能 | 汎用モニター取付キットKW-27V II <sup>㊞</sup> (12,000円、税別) がシート取付ボルト部に取付可能です (車種により、助手席シートが当たったり、スライドが充分できなくなる場合がありますので、注記文に注意して取付けてください。また、車種によっては、KW-27V II <sup>㊞</sup> 付属のロッドが使用できない場合もあります)。<br>(注) … KW-27V II <sup>㊞</sup> は、助手席エアバック装着車で、エアバックの作動に支障のある場合には、ご使用にならないでください。 |

※表の見方については、本サイトの取付詳細情報 (PDF) の見方、および基礎知識や用語解説などをご確認ください。

〈スピーカー商品の取付情報〉

| タイプ   | 取付場所 | 注記<br>A | カスタムフィット                |                         |  |  |  |  |  | 注記<br>B | ボックスタイプ |  |              |             |               |               | ユニットタイプ       |               |  | サテライト          |               |               |
|-------|------|---------|-------------------------|-------------------------|--|--|--|--|--|---------|---------|--|--------------|-------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--|----------------|---------------|---------------|
|       |      |         | TS-<br>C1630S<br>C1630F | TS-<br>F1640S<br>F1640F |  |  |  |  |  |         |         |  | TS-<br>X480G | TS-<br>X180 | TS-<br>A6970F | TS-<br>A1670F | TS-<br>A1370F | TS-<br>G1010F |  | TS-<br>STH1100 | TS-<br>STH700 | TS-<br>STX510 |
| カブリオレ | ドア   |         | ◎①②                     | ◎①②                     |  |  |  |  |  |         |         |  |              |             |               |               |               |               |  |                |               |               |

注記  
① 端子の方向を後方の穴スペースの広い方向にして取付ける。  
② 取付ネジ穴位置が端寄りになるため、付属の平座金を使用して取付ける。

〔カスタムフィットスピーカーの記号〕

|   |                                   |    |   |
|---|-----------------------------------|----|---|
| ◎ | 取付可 (スピーカーに付属のコネクター使用)            | ⊕  | 取付可 (別売の配線コードでの配線が必要)                     |
| ◇ | 取付可 (スピーカーに付属のブラケット等使用)           | ☒  | 取付可 (別売の「スピーカー取付キット」を使用し、別売の配線コードでの配線が必要) |
| □ | 取付可 (別売の「スピーカー取付キット」使用)           | ☑  | 取付可 (別売の「インナーバッフル」を使用し、別売の配線コードでの配線が必要)   |
| 回 | 取付可 (別売の「インナーバッフル」使用)             | ×  | 取付不可                                      |
| ⊙ | 取付可 (配線加工が必要)                     | 空欄 | 非適合、または未調査で取付可否不明                         |
| ◆ | 取付可 (スピーカーに付属のブラケット等を使用し、配線加工が必要) |    |   |

〔ボックスタイプ/ユニットタイプスピーカーの記号〕

|   |                    |    |                             |
|---|--------------------|----|-----------------------------|
| ◎ | 取付可                | ▲  | 取付可 (別売の「スパーサー」使用で、鉄板加工が必要) |
| ● | 取付可 (鉄板加工が必要)      | ×  | 取付不可                        |
| △ | 取付可 (別売の「スパーサー」使用) | 空欄 | 非適合、または未調査で取付可否不明           |

〔サテライトスピーカーの記号〕

|   |                 |     |                         |
|---|-----------------|-----|-------------------------|
| ○ | 取付可             | (×) | 取付不可 (サードシート未使用時に限り取付可) |
|   |                 | ×   | 取付不可                    |
| △ | 条件付きで取付可 (注記参照) | 空欄  | 非適合、または未調査で取付可否不明       |

※表の見方については、本サイトの取付詳細情報 (PDF) の見方、および基礎知識や用語解説などをご確認ください。