







〈本体商品の取付情報〉


| 年式           | 型式            | 車種             | 最大取付数  |      | 本体の取付方法 |                       |  |            |          |       | オプション |       |
|--------------|---------------|----------------|--------|------|---------|-----------------------|--|------------|----------|-------|-------|-------|
|              |               |                | トレードイン | アドオン | キットレス   | 取付キット使用               |  |            | 備考       | 1D    |       | 2D    |
|              |               |                |        |      |         | 型番                    | 主な付属品  | 希望小売価格(税別) |          | 46サイズ |       | 46サイズ |
| H10/10~H12/3 | E-D8<br>E-D8V | 406シリーズ<br>全車種 | 1D     |      | ×       | KG-93DX <sup>㊟</sup>  |  <sup>㊟</sup> | 6,500円     | 注1,3,4,5 | ◎     | ×     |       |
|              |               |                | 1D     |      | ×       | KJ-G80DE <sup>㊟</sup> |  <sup>㊟</sup> | 6,000円     | 注1,3,4,5 | ◎     | ×     |       |

- (注1) KG-93DX<sup>㊟</sup>、KJ-G80DE<sup>㊟</sup>には、ISO規格のアンテナ変換アダプターおよび配線コネクタが同梱されています。  
 (注2) メモリー電源とACC電源の接続は、取付説明書の接続図とは逆に入れ替えて接続してください。  
 (注3) 車両側のオーディオステアリングコラムリモコンは使用不可となります。  
 (注4) 純正ラジオ部のフロントパネルは使用しません。  
 (注5) 本体の取付角度がかなり傾斜(水平から約38°)する取付けとなるため、商品の仕様によっては取付けることができません(商品の取付説明書を参照し、取付可能な角度を確認してください)。

〔取付キットの主な付属品の記号〕

| 接続が可能な配線                | 配線コネクタが付属   | 電源用アンブロックが付属   | 取付キットに化粧パネルが付属 |
|-------------------------|---|--|----------------|
|                         | トレードイン取付け専用   |  |                |
| 3電源(ACC、常時、イルミネーション)    |  | <br>接続方法は取付キット内の取付説明書に掲載。 | P              |
| 3電源+フロント・スピーカー          |  |  |                |
| 3電源+フロント・スピーカー+リア・スピーカー |  |  |                |

〔別売オプション関係の記号〕 …… 海外ブランド車

|   |                 |  |
|---|-----------------|--|
| ◎   | 取付化粧パネルが不要      | D46サイズをキットレス取付けする場合に、別売の化粧パネルが不要なことを表します。<br>D46サイズを取付キットを使用して取付ける場合に、取付キット付属以外の、別売化粧パネルが不要なことを表します。   |
|  | 汎用モニター取付金具が使用可能 | 汎用モニター取付キットKW-27VⅡ <sup>㊟</sup> (12,000円、税別)がシート取付ボルト部に取付可能です(車種により、助手席シートが当たったり、スライドが充分できなくなる場合がありますので、注記文に注意して取付けてください。また、車種によっては、KW-27VⅡ <sup>㊟</sup> 付属のロッドが使用できない場合もあります)。<br>(注)…KW-27VⅡ <sup>㊟</sup> は、助手席エアバック装着車で、エアバックの作動に支障のある場合には、ご使用にならないでください。 |

※表の見方については、本サイトの取付詳細情報(PDF)の見方、および基礎知識や用語解説などをご確認ください。

〈スピーカー商品の取付情報〉

| タイプ  | 取付場所 | 注記<br>A | カスタムフィット               |                        |  |  |  |  |  | 注記<br>B | ボックスタイプ |  |              |             |               |               | ユニットタイプ       |               |  | サテライト          |               |               |
|------|------|---------|------------------------|------------------------|--|--|--|--|--|---------|---------|--|--------------|-------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--|----------------|---------------|---------------|
|      |      |         | TS-<br>C1630S<br>C1630 | TS-<br>F1640S<br>F1640 |  |  |  |  |  |         |         |  | TS-<br>X480G | TS-<br>X180 | TS-<br>A6970F | TS-<br>A1670F | TS-<br>A1370F | TS-<br>G1010F |  | TS-<br>STH1100 | TS-<br>STH700 | TS-<br>STX510 |
| 4セダン | Fドア  |         | ◎①                     | ◎①                     |  |  |  |  |  |         |         |  |              |             |               |               |               |               |  |                |               |               |
|      | Rトレイ |         | ×                      | ×                      |  |  |  |  |  | ×②      | ×③      |  |              |             |               |               |               |               |  |                |               |               |

注記  
① トリム側取付部のボスリブ2ヶ所のうち、上部後方のボスリブを切取って取付けます。スピーカーを取付けるネジは、純正スピーカーを取付けていたネジで取付けます。  
② 内側がリアシェルボックスにかかるため取付不可。付属の取付ボルトも長さが不足で使用不可。  
③ リアシェルボックスに当たらずスペースは可であるが、付属の取付ボルトの長さが不足で取付不可。

〔カスタムフィットスピーカーの記号〕

|   |                                   |    |   |
|---|-----------------------------------|----|---|
| ◎ | 取付可 (スピーカーに付属のコネクター使用)            | ⊕  | 取付可 (別売の配線コードでの配線が必要)                     |
| ◇ | 取付可 (スピーカーに付属のブラケット等使用)           | ☒  | 取付可 (別売の「スピーカー取付キット」を使用し、別売の配線コードでの配線が必要) |
| □ | 取付可 (別売の「スピーカー取付キット」使用)           | ☑  | 取付可 (別売の「インナーバッフル」を使用し、別売の配線コードでの配線が必要)   |
| 回 | 取付可 (別売の「インナーバッフル」使用)             | ×  | 取付不可                                      |
| ◎ | 取付可 (配線加工が必要)                     | 空欄 | 非適合、または未調査で取付可否不明                         |
| ◆ | 取付可 (スピーカーに付属のブラケット等を使用し、配線加工が必要) |    |   |

〔ボックスタイプ/ユニットタイプスピーカーの記号〕

|   |                    |    |                             |
|---|--------------------|----|-----------------------------|
| ◎ | 取付可                | ▲  | 取付可 (別売の「スパーサー」使用で、鉄板加工が必要) |
| ● | 取付可 (鉄板加工が必要)      | ×  | 取付不可                        |
| △ | 取付可 (別売の「スパーサー」使用) | 空欄 | 非適合、または未調査で取付可否不明           |

〔サテライトスピーカーの記号〕

|   |                 |     |                         |
|---|-----------------|-----|-------------------------|
| ○ | 取付可             | (×) | 取付不可 (サードシート未使用時に限り取付可) |
|   |                 | ×   | 取付不可                    |
| △ | 条件付きで取付可 (注記参照) | 空欄  | 非適合、または未調査で取付可否不明       |

※表の見方については、本サイトの取付詳細情報 (PDF) の見方、および基礎知識や用語解説などをご確認ください。