

〈本体商品の取付情報〉

年 式	型 式	車 種	取付商品のサイズ	本体の取付方法				注 意 事 項	オプション ※商品別の対応状況他の詳細については、必ず取扱・取付説明書や弊社カタログ、ホームページ等でご確認ください。 ※表示価格は希望小売価格(税別)です。	
				取付キット類			純正部品手配			注意事項
				型 番	主な付属品	希望小売価格(税別)				
H19/1~H20/5 注8	DBA-CV5W	オーディオ非装着車 注18	×	取付不可						
		D.OPのオーディオ付車 注9	②D	KK-M05P [Ⓚ]	■—■ 注5	2,500円	注14	フリップダウンモニター取付キット (13.3V型対応)(注17,20) ●KK-M101FDⅡ [Ⓚ] 12,000円		
		MMCS付車 注10	×	取付不可						

- (注5) KK-M05P[Ⓚ]には配線コネクター(20P)、パネルスベーター(窓口周囲の隙間を塞ぐスポンジテープ)等が同梱されています。
- (注8) H20/5の一部改良では、センタークラスターの形状が変更されています(センタークラスター以外は基本的に同じで変更されていません)。
- (注9) ディーラーオプションの2Dナビ/1DIN/2DINオーディオ付車で、「オーディオ取付キット」と「オーディオ変換ハーネス」を使用して取付けている車両の場合。
- (注10) 7インチワイドディスプレイHDDナビゲーション(MMCS)付車は、クラスターの窓口が大きいため取付不可(システム的にも各種情報表示機能・その他が組込まれているため交換不可)。
- (注14) 純正ブラケットと純正2D窓口パネルを使用して取付けます。また、三菱純正ディーラーオプションの「オーディオ変換ハーネス」を外し、KK-M05P[Ⓚ]に同梱の配線コネクター(20P)を車両のラジオ用配線に接続します。
- (注17) トリプルパノラマルーフ付車は除きます。なお、13.3V型以外のフリップダウンモニターには、KK-M101FD[Ⓚ](希望小売価格12,000円、税別)も使用可能です。
- (注18) オーディオ非装着車は、使用可能な取付キットがないため取付不可(取付キットKK-M38D[Ⓚ]は生産が終了しました)。但し、ディーラーオプションの「オーディオ取付キット」(MZ598330)を手配できれば、KK-M05P[Ⓚ]で取付可能となります。
- (注20) 13.3V型フリップダウンモニター取付時には、車両のルーフビームガーニッシュの切取加工が必要です。また、13.3V型フリップダウンモニターをリラクスルームイルミネーション付車に取付ける場合、イルミネーションの一部が点灯しなくなります。

〔取付キット類の主な付属品の記号〕

■—■	ダイレクト接続コネクター	HFC	アンテナ変換コネクター(HFC)
■—■	配線コネクター (3電源、フロントスピーカー、リアスピーカー)	GT	アンテナ変換コネクター(GT)
■—■	配線コネクター (3電源、フロントスピーカー)	CE	アンテナ変換コネクター(CE)
P	専用パネル、または窓口の隙間を埋めるパネル	☺	ステアリングリモコンケーブル、またはステアリングリモコン用ミニプラグ

〔オプションの記号〕

☺	オプション欄にこの記号がある場合は、別売のステアリングリモコンアダプター、または別売のステアリングリモコンケーブルを使用することにより、車両側のステアリングリモコン用配線との接続が可能であることを表します。
---	---

※表の見方については、本サイトの取付詳細情報(PDF)の見方、および基礎知識や用語解説などをご確認ください。

