


〈本体商品の取付情報〉

年 式	型 式	車 種	取付商品のサイズ	本体の取付方法				注	オプション ※商品別の対応状況他の詳細については、必ず取扱・取付説明書や弊社カタログ、ホームページ等でご確認ください。 ※表示価格は希望小売価格（税別）です。
				取付キット類			注意事項		
				型 番	主な付属品	希望小売価格 (税別)			
H20/1～H24/10 注7	DBA-SC11 DBA-SNC11 DBA-SJC11	全車種 (大型/小型ボ ケット付全車)	②D	KJ-N24P①	 注8	3,800円	注9,10,11		

(注7) H20/1 (マイナー) に15S/15S FOUR以外のグレードはセンタークラスターの形状が変更され、マイナー前の小型ポケット (センタークラスターボックス) から大型ポケット付になっていますが、取付可否は基本的に同じです。








(注8) KJ-N24P①には配線コネクタ (20P)、車速信号他を取出すためのコネクタ (4P)、アンテナ変換コネクタ (GT) が同梱されています。

(注9) 車速信号他を取出す必要がないモデルの場合は、KJ-N20P① (希望小売価格3,000円、税別) で取付けできます。


(注10) メーカーオプションのカーウイングス対応TV/ナビゲーションシステム付車 (H18/12以降の呼称はカーウイングスナビゲーションシステム) は取付不可。

(注11) H21/5に追加されたメーカーオプションのディスプレイ付CD一体AM/FM電子チューナーラジオ付車は除きます (取付可否は未調査で不明です……取付けが可であったとしても、メーカーオプションのバックビューモニター付車はバックビューモニターが使用不可になります)。

〔取付キット類の主な付属品の記号〕

	ダイレクト接続コネクタ		アンテナ変換コネクタ (HFC)
	配線コネクタ (3電源、フロントスピーカー、リアスピーカー)		アンテナ変換コネクタ (GT)
	配線コネクタ (3電源、フロントスピーカー)		アンテナ変換コネクタ (CE)
	専用パネル、または窓口の隙間を埋めるパネル		ステアリングリモコンケーブル、またはステアリングリモコン用ミニプラグ

〔オプションの記号〕

	オプション欄にこの記号がある場合は、別売のステアリングリモコンアダプター、または別売のステアリングリモコンケーブルを使用することにより、車両側のステアリングリモコン用配線との接続が可能であることを表します。
---	---

※表の見方については、本サイトの取付詳細情報 (PDF) の見方、および基礎知識や用語解説などをご確認ください。

〈スピーカー商品の取付情報〉

タイプ	取付場所	注記 A	カスタムフィット						注記 B	ボックスタイプ					ユニットタイプ			サテライト		
			TS-V173S C1730S C1730	TS-C1730S F1740S F1740	TS-C1630S F1640S F1640					TS-X480G	TS-X180	TS-A6970F	TS-A1670F	TS-A1370F	TS-G1010F		TS-STH1100	TS-STH700	TS-STX510	
4セダン	Fドア	①	×	×	◇③⑥	×	×													
	キット使用	②③	☒	□		□	□													
	インナーバッフル	③⑨	☒	☒	☒	☒	☒													
	Rドア	①	×	×	◇③⑥⑩	×	×													
	キット使用	②③	×⑩	×⑩		□	□													
	インナーバッフル	③⑨	×⑩	×⑩	☒⑪	☒	☒													
Rトレイ	④								⑤	⑦										

※H20/1~H24/10車のフロントドアには、インナーバッフルUD-K612（希望小売価格10,000円、税別、2個1組）を使用して「TS-Z132PRS（スぺーサー使用）」の取付けが可能です。  
 ※H20/1~H24/10車のスベアタイヤ部には「TS-WX610A」の取付けが可能です。なお、取付方法は取付説明書に記載されている「取付方法A」に準じます（注⑱参照）。

注記  
 ① 純正スピーカーは樹脂ブラケット一体型で、取付ネジ穴ピッチが大きいスピーカーです。  
 ② カースピーカー取付キットUD-K121（希望小売価格3,000円、税別、2個1組）使用可。  
 ③ 車両のスピーカー用配線と接続したコネクタを、スピーカー上部の前方寄りの位置にして、ガムテープなどで移動しないよう固定をしてドアトリムを取付けます（コネクタがスピーカーの後方位置では、コネクタがトリム側に当たって、ドアトリムが取付けられないことがありますので注意してください）。  
 ④ リアトレイには純正スピーカーの設定はなしで、鉄板にスピーカー用の穴はありません。  
 ⑤ TS-X480Gは外側をトレイの段差に乗せる取付けになるため斜めになり、リアトレイ凹部とスピーカーとに大きく隙間があきます（見栄えが悪く、余り推奨できません）。  
 ⑥ スピーカーに付属の樹脂ブラケットを使用して取付けます。  
 ⑦ リアトレイの凹内平面部に取付可。やや中心寄りになります。  
 ⑧ インナーバッフルUD-K612（希望小売価格10,000円、税別、2個1組）/UD-K522（希望小売価格3,500円、税別、2個1組）使用可。  
 ⑩ TS-V173S・C1730S・C1730はスピーカーフレームの裏側に鉄板に当たるため取付不可。  
 ⑪ 端子を上または後方向にして取付けます。  
 ⑱ 取付けに使用する付属品：①,④,⑤,⑩,⑬,⑭,⑮,⑰~⑳。

〔カスタムフィッツインスピーカーの記号〕

◎	取付可（スピーカーに付属のコネクタ使用）	⊕	取付可（別売の配線コードでの配線が必要）
◇	取付可（スピーカーに付属のブラケット等使用）	☒	取付可（別売の「スピーカー取付キット」を使用し、別売の配線コードでの配線が必要）
□	取付可（別売の「スピーカー取付キット」使用）	☒	取付可（別売の「インナーバッフル」を使用し、別売の配線コードでの配線が必要）
☒	取付可（別売の「インナーバッフル」使用）	×	取付不可
⊙	取付可（配線加工が必要）	空欄	非適合、または未調査で取付可否不明
⊕	取付可（スピーカーに付属のブラケット等を使用し、配線加工が必要）		

〔ボックスタイプ/ユニットタイプスピーカーの記号〕

◎	取付可	▲	取付可（別売の「スぺーサー」使用で、鉄板加工が必要）
⊕	取付可（鉄板加工が必要）	×	取付不可
△	取付可（別売の「スぺーサー」使用）	空欄	非適合、または未調査で取付可否不明

〔サテライトスピーカーの記号〕

○	取付可	(×)	取付不可（サードシート未使用時に限り取付可）
		×	取付不可
△	条件付きで取付可（注記参照）	空欄	非適合、または未調査で取付可否不明

※表の見方については、本サイトの取付詳細情報 (PDF) の見方、および基礎知識や用語解説などをご確認ください。