

## 〈本体商品の取付情報〉

年 式	型 式	車 種	最大取付数		本 体 の 取 付 方 法							オプション	
			ト レ ー ド イ ン	ア ド オ ン	キ ッ ト レス	取付キット使用			備考	1Dサイズ	2D一体機	アンテナ 変換コー ドの必要	
						型 番	主な付属品	希望小売価格 (税別)		46 サ イ ズ	46 サ イ ズ		
4セダン H7/1~H12/8	HN15系 EN15系 FN15系 FNN15系 SN15系 SNN15系	全車種	[2D]	1D	○				注3	[0]	[9]		[93] [ ] 注3

(注3) ホログラフィックサウンドシステム付車の場合は、車両のスピーカー用配線は使用不可で、電源のみが接続可。但し、純正スピーカーが2Ω仕様のため、純正デッキを交換する際には、純正スピーカーの同時交換および付属または別売のスピーカーコードで配線を引き直す必要があります。また、オーディオレス仕様車（REZZOプライマリーなど）には、車両のリアスピーカー用配線はありません。

### 〔取付キットの主な付属品の記号〕

接続が可能な配線	配線コネクターが付属	電源用アンプロックが付属	取付キットに化粧パネルが付属
	トレーディング取付け専用		
3電源（ACC、常時、イルミネーション）	[ ]		
3電源+フロント・スピーカー	[ ]	[ ]	
3電源+フロント・スピーカー+リア・スピーカー	[ ]	[ ]	接続方法は取付キット内の取付説明書に掲載。
			[P]

### 〔別売オプション関係の記号〕 ..... 日産車

◎	取付化粧パネルが不要	D46サイズをキットレス取付けする場合に、別売の化粧パネルが不要なことを表します。 D46サイズを取付キットを使用して取付ける場合に、取付キット付属以外の、別売化粧パネルが不要なことを表します。
[0]	日産車用取付化粧パネル AD-N980を使用	キットレスでD46の1Dサイズを取付ける場合には、別売の日産車用取付化粧パネルAD-N980（1,000円、税別）を使用します。AD-N980は1Dサイズ1機種につき1個必要ですので、1D+1D取付けの場合は2個必要となります。
[9]	日産車用取付化粧パネル ADT-N979Ⅱを使用	キットレスでD46の2Dサイズ一体機（FH-P90以前のモデルは除く）を取付ける場合には、別売の日産車用取付化粧パネルADT-N979Ⅱ（1,200円、税別）を使用します（1D+1Dの取付けには使用できません）。 ※但し、オペレーションフラップ機構の2Dサイズ一体機を取付ける場合は、化粧パネルを上寄りに取付け、両面粘着シールを左右側面のみ貼付けてください。
[24]	日産車用配線キット KJ-N24P①が使用可能	別売の日産車用配線キットが使用できます。[24]は日産20P車トレーディング専用KJ-N24P①（3,800円、税別、オプション用4P同梱）の適応車種です。
[20]	日産車用配線キット KJ-N20P①が使用可能	別売の日産車用配線キットが使用できます。[20]は日産20P車トレーディング専用KJ-N20P①（3,000円、税別）の適応車種です。
[93]	日産車用配線キット KN-93P⑤が使用可能	別売の日産車用配線キットが使用できます。[93]は日産10P/6P車トレーディング専用KN-93P⑤（1,500円、税別）の適応車種です。
[10]	日産車用配線キット AD-N961が使用可能	別売の日産車用配線キットが使用できます。[10]は日産旧型10P/6P車アドオン/トレーディング兼用AD-N961（2,000円、税別）の適応車種です。 ※AD-N961適合車種で、電子制御アクティブサウンドシステム付車の場合には、車種により、KK-N92PJ⑤（3,800円、税別）を使用することができます。
[ ]	FMダイバーシティ アンテナ変換コードが必要	FMダイバーシティ方式アンテナ車にトレーディング取付けをする場合は、別売の日産車用アンテナ変換コードRD-AN21A（1,500円、税別）を使用し、またFMダイバーシティ機能内蔵チューナーデッキアンプ/ハイダウエイチューナー取付時には、RD-AN23（3,000円、税別）を使用します。
[ ]	汎用モニター取付金具が使用可能	汎用モニター取付キットKW-27VⅡ⑥（12,000円、税別）がシート取付ボルト部に取付可能です（車種により、助手席シートが当たったり、スライドが充分できなくなる場合がありますので、注記文に注意して取付けてください。また、車種によっては、KW-27VⅡ⑥付属のロッドが使用できない場合もあります）。 (注) ... KW-27VⅡ⑥は、助手席エアバック装着車で、エアバックの作動に支障のある場合には、ご使用にならないでください。

※表の見方については、本サイトの取付詳細情報(PDF)の見方、および基礎知識や用語解説などをご確認ください。

## 〈スピーカー商品の取付情報〉

タイプ	取付場所	注記 A	カスタムフィット							注記 B	ボックスタイプ		ユニットタイプ				サテライト		
			TS-V173S	TS-C1730S	TS-F1740S	TS-C1630S	TS-F1640S				TS-X480G	TS-X180	TS-A6970F	TS-A1670F	TS-A1370F	TS-G1010F	TS-STH1100	TS-STH700	TS-STX510
4セダン	Fドア	②	◎⑩	◎⑩	◎⑩	×	×												
	Rトレイ	②	◎①	◎①	◎①	◎①	◎①				◎④⑤	◎⑤		◎⑥					

注記

- ① 純正スピーカー付車の場合に取付可。
- ② ホログラフィックサウンドシステム付車の場合には、純正スピーカーが2Ω仕様のため、純正デッキの同時交換および別売のスピーカーコードで配線を引き直す必要があります。
- ④ トレイ中央部の凹部にかかる。TS-X480Gは中心寄りになる。
- ⑤ 純正スピーカー付車は、トリムのスピーカー穴が塞がないため取付不可。
- ⑥ 純正スピーカー付車は不可。
- ⑩ ホログラフィックサウンドシステム付車、およびスーパーサウンドシステムCDセレクション付車（6スピーカー仕様）の場合に可。なお、TS-V173S・C1730S・C1730は純正プラケットの位置決め用ボスリブ（1ヶ所）を切取る必要があります。
- ⑯ 4×6タイプスピーカー付車でも、スピーカーフレームが鉄板開口部に当たるため取付不可。ホログラフィックサウンドシステム付車、およびスーパーサウンドシステムCDセレクション付車（6スピーカー仕様）の場合の純正プラケットへの取付けは、純正プラケットへの取付面に入らず、プラケットとに隙間があくため取付不可。

## 〔カスタムフィットスピーカーの記号〕

◎	取付可（スピーカーに付属のコネクター使用）	◎	取付可（別売の配線コードでの配線が必要）
◇	取付可（スピーカーに付属のプラケット等使用）	▣	取付可（別売の「スピーカー取付キット」を使用し、別売の配線コードでの配線が必要）
□	取付可（別売の「スピーカー取付キット」使用）	■	取付可（別売の「インナーバッフル」を使用し、別売の配線コードでの配線が必要）
回	取付可（別売の「インナーバッフル」使用）	×	取付不可
◎	取付可（配線加工が必要）	空欄	非適合、または未調査で取付可否不明
◆	取付可（スピーカーに付属のプラケット等を使用し、配線加工が必要）		

## 〔ボックスタイプ／ユニットタイプスピーカーの記号〕

◎	取付可	▲	取付可（別売の「スペーサー」使用で、鉄板加工が必要）
●	取付可（鉄板加工が必要）	×	取付不可
△	取付可（別売の「スペーサー」使用）	空欄	非適合、または未調査で取付可否不明

## 〔サテライトスピーカーの記号〕

○	取付可	(×)	取付不可（サードシート未使用時に限り取付可）
		×	取付不可
△	条件付きで取付可（注記参照）	空欄	非適合、または未調査で取付可否不明

※表の見方については、本サイトの取付詳細情報(PDF)の見方、および基礎知識や用語解説などをご確認ください。