




〈本体商品の取付情報〉


年 式	型 式	車 種	取付商品のサイズ	本体の取付方法				注 意 事 項	オプション ※商品別の対応状況他の詳細については、必ず取扱・取付説明書や弊社カタログ、ホームページ等でご確認ください。 ※表示価格は希望小売価格（税別）です。	
				純正部品手配	取付キット類					希望小売価格 (税別)
					型 番	主な付属品				
H14/6~H17/4	ACT10系 ZCT10系 ZCT15系	全車種	[W2D]	RD-N001 + KY-10P <sup>Ⓞ</sup>	 注1	4,000円 + 1,500円	注1,2,3,6			
			[2D]	KK-Y40D II <sup>Ⓞ</sup>	 P 注4	2,500円	注2,3,5			

- (注1) ワイドモデル（フェイス幅200mmの商品）は、電源ケーブル RD-N001（希望小売価格4,000円、税別）、および配線キット KY-10P<sup>Ⓞ</sup>（希望小売価格1,500円、税別）使用で取付け可。但し、電源ケーブルを同梱しているモデル（AVIC-CW910/RW910等）の場合、RD-N001は不要です。
- (注2) メーカーオプションのワイドマルチAVステーションII（GPSボイスナビゲーション付）付車も交換取付け可能です。
- (注3) リア・ルーフアンテナ（ショートポールアンテナ）付でオーディオレス仕様車の場合には、アンテナアンプ用の配線（1Pコネクター）がダッシュ内で接続されていない場合があります。その場合には、車両のアンテナコード部とラジオ用10P配線部に止められている1Pコネクター同士を接続する必要がありますのでご注意ください。なお、アンテナプスターが搭載されているので、取付キットの取付説明書上で、キット同梱のコネクターからの青色線の端子に「何も接続しない」と記載されてあっても、メインユニットからのオートアンテナ端子を接続する必要があります。
- (注4) KK-Y40D II<sup>Ⓞ</sup>には窓口左右の隙間を埋めるパネル（L、R）、配線コネクター（10P/6P）等が同梱されています。
- (注5) ワイド2D窓口専用パネルを同梱しているFH-4600/3100等の場合、配線キット KY-10P<sup>Ⓞ</sup>（希望小売価格1,500円、税別）を使用して取付けることも可能です。
- (注6) AVIC-ZH0999WS/ZH0999W/ZH0777W/ZH0099WH/ZH0099WS/ZH0099W/ZH0077W/RW09/RW03/MRZ099Wには直接接続コネクターが同梱されていますが、オプション用5Pコネクターが直接接続できず、車速信号、パーキングブレーキ、バック信号の各線を接続するには配線加工や延長等が必要となるため、同梱のダイレクト接続コネクターの使用は推奨できません。

〔取付キット類の主な付属品の記号〕

	ダイレクト接続コネクター		アンテナ変換コネクター（HFC）
	配線コネクター (3電源、フロントスピーカー、リアスピーカー)		アンテナ変換コネクター（GT）
	配線コネクター (3電源、フロントスピーカー)		アンテナ変換コネクター（CE）
[P]	専用パネル、または窓口左右の隙間を埋めるパネル		ステアリングリモコンケーブル、またはステアリングリモコン用ミニプラグ

〔オプションの記号〕

	オプション欄にこの記号がある場合は、別売のステアリングリモコンアダプター、または別売のステアリングリモコンケーブルを使用することにより、車両側のステアリングリモコン用配線との接続が可能であることを表します。
---	---

※表の見方については、本サイトの取付詳細情報（PDF）の見方、および基礎知識や用語解説などをご確認ください。

