

〈本体商品の取付情報〉

年式	型式	車種	取付商品のサイズ	本体の取付方法				オプション ※商品別の対応状況他の詳細については、必ず取扱・取付説明書や弊社カタログ、ホームページ等でご確認ください。 ※表示価格は希望小売価格(税別)です。	
				純正部品手配	取付キット類				注意事項
					型番	主な付属品	希望小売価格(税別)		
H13/9~H18/1	ACV30系 ACV35系	ワイド2D窓口付車	[W2D]	RD-N001 + KY-10P [Ⓚ]	■—E 注20	4,000円 + 1,500円	注20,21 22,26		
			[2D]	KK-Y40D II [Ⓚ]	■—E [P] 注23	2,500円	注18,21 22		
		パネル一体ラジオ付車 注19	×	取付不可					

(注18) ワイド2D窓口専用パネルを同梱しているFH-4600/3100等の場合、配線キット KY-10P[Ⓚ] (希望小売価格1,500円、税別) を使用して取付けることも可能です。

(注19) メーカー標準装備のCD・MD・カセット一体AM/FMラジオ付車の場合は、フロントパネルが一体のラジオで窓口が大きく異形のため取付不可。

(注20) ワイドモデル(フェイス幅200mmの商品)は、電源ケーブル RD-N001 (希望小売価格4,000円、税別)、および配線キット KY-10P[Ⓚ] (希望小売価格1,500円、税別) 使用で取付けが可。但し、電源ケーブルを同梱しているモデル(AVIC-CW910/RW910等)の場合、RD-N001は不要です。

(注21) H13/9~H15/7のメーカーオプションのワイドマルチAVステーション付車は交換取付可能です。但し、KK-Y40D II[Ⓚ]に同梱のパネルを組付ける際、純正ブラケットの取付穴(トヨタ車用の1番目の穴位置でU字型の穴)を少し奥側へ削る必要があります(ナビなし車の場合はブラケットの加工は必要ありません)。

(注22) H15/7~H18/1のメーカーオプションのG-BOOK対応ワイドマルチAVステーション付車は除きます。

(注23) KK-Y40D II[Ⓚ]には窓口左右の隙間を埋めるパネル(L、R)、配線コネクタ(10P/6P)等が同梱されています。

(注26) AVIC-ZH0999WS/ZH0999W/ZH0777W/ZH0099WH/ZH0099WS/ZH0099W/ZH0077W/RW09/RW03/MRZ099Wにはダイレクト接続コネクタが同梱されていますが、オプション用5Pコネクタがダイレクト接続できず、車速信号、パーキングブレーキ、バック信号の各線を接続するには配線加工や延長等が必要となるため、同梱のダイレクト接続コネクタの使用は推奨できません。

〔取付キット類の主な付属品の記号〕

■—■	ダイレクト接続コネクタ	[HFC]—■	アンテナ変換コネクタ (HFC)
■—E	配線コネクタ (3電源、フロントスピーカー、リアスピーカー)	[GT]—■	アンテナ変換コネクタ (GT)
■—C	配線コネクタ (3電源、フロントスピーカー)	[CE]—■	アンテナ変換コネクタ (CE)
[P]	専用パネル、または窓口左右の隙間を埋めるパネル	⊕	ステアリングリモコンケーブル、またはステアリングリモコン用ミニプラグ

〔オプションの記号〕

⊕	オプション欄にこの記号がある場合は、別売のステアリングリモコンアダプター、または別売のステアリングリモコンケーブルを使用することにより、車両側のステアリングリモコン用配線との接続が可能であることを表します。
---	---

※表の見方については、本サイトの取付詳細情報(PDF)の見方、および基礎知識や用語解説などをご確認ください。

〈スピーカー商品の取付情報〉

タイプ	取付場所	注記 A	カスタムフィット							注記 B	ボックスタイプ						ユニットタイプ			サテライト						
			TS-V173S	TS-C1736S	TS-C1730S C1730 F1740S F1740	TS-C1630S C1630 F1640S F1640	TS-F1040S F1040							TS-X480G	TS-X180	TS-A6970F	TS-A1670F	TS-A1370F	TS-G1010F		TS-STH1100	TS-STH700	TS-STX510			
4セダン	ダッシュ (純正TW部)	②		◎⑤				×																		
	TWキット 使用	②			□②																					
	Fドア	⑬	×	×	×	×	×																			
	キット 使用	⑩	☒	□	□																					
	Rトレイ	⑬	×		×	×						×	×													
注記	<p>※H13/9~H18/1車のスペアタイヤ部には「TS-WX610A」の取付けが可能です (注⑳参照)。</p> <p>⑩ カースピーカー取付キットUD-K114 (希望小売価格3,500円、税別、2個1組) と、カースピーカー取付キットUD-K120 (希望小売価格2,000円、税別、2個1組) の同時購入で取付可 (UD-K114とUD-K120のブラケットを組合わせて使用します)。</p> <p>⑫ 純正グリルを外した場合、トレイに段差があり、スピーカー用穴が塞げないため取付不可。</p> <p>⑬ 純正スピーカーは6×9タイプで、ブラケット一体型で取付ネジ穴ピッチが大きくて変別のため取付不可。</p> <p>⑭ TS-C1730S・F1740Sに同梱のトワイターは、別売のトワイター取付キットUD-K211 (希望小売価格2,500円、税別、2個1組) を使用して、ダッシュボード上の純正トワイタースペースに取付けが可能です。</p> <p>⑮ ダッシュボード上左右の純正スピーカーは6.5cmサイズのトワイターです。</p> <p>⑯ TS-C1736Sに同梱のトワイターは、ダッシュボード上の純正トワイタースペースに取付けが可能です (また、このスペースにはチューンアップトワイター TS-T736も取付可能です)。但し、スピーカーに付属のトワイター用変換コネクターの形状が合わないため、付属の延長コードなどで配線を行うか、別途配線加工が必要です。</p> <p>⑰ スペアタイヤが応急用タイヤの場合に取付可で、スペアタイヤを反転して取付けます。また、車両側のロックナットを使用してフロアボードを共締めするため、スペアタイヤを取付けていた車両側の取付ボルトを使用して取付けます。取付けに使用する付属品：車両側の取付ボルト、⑪、⑭、⑮、⑯、⑰、⑱。</p>																									

〔カスタムフィットスピーカーの記号〕

◎	取付可 (スピーカーに付属のコネクター使用)	⊕	取付可 (別売の配線コードでの配線が必要)
◇	取付可 (スピーカーに付属のブラケット等使用)	☒	取付可 (別売の「スピーカー取付キット」を使用し、別売の配線コードでの配線が必要)
□	取付可 (別売の「スピーカー取付キット」使用)	☒	取付可 (別売の「インナーバッフル」を使用し、別売の配線コードでの配線が必要)
⊞	取付可 (別売の「インナーバッフル」使用)	×	取付不可
⊙	取付可 (配線加工が必要)	空欄	非適合、または未調査で取付可否不明
◆	取付可 (スピーカーに付属のブラケット等を使用し、配線加工が必要)		

〔ボックスタイプ/ユニットタイプスピーカーの記号〕

◎	取付可	▲	取付可 (別売の「スピーカー」使用で、鉄板加工が必要)
●	取付可 (鉄板加工が必要)	×	取付不可
△	取付可 (別売の「スピーカー」使用)	空欄	非適合、または未調査で取付可否不明

〔サテライトスピーカーの記号〕

○	取付可	(×)	取付不可 (サードシート未使用時に限り取付可)
		×	取付不可
△	条件付きで取付可 (注記参照)	空欄	非適合、または未調査で取付可否不明

※表の見方については、本サイトの取付詳細情報 (PDF) の見方、および基礎知識や用語解説などをご確認ください。