









〈本体商品の取付情報〉


年 式	型 式	車 種	取付商品のサイズ	本体の取付方法				注 意 事 項	オプション ※商品別の対応状況他の詳細については、必ず取扱・取付説明書や弊社カタログ、ホームページ等でご確認ください。 ※表示価格は希望小売価格（税別）です。
				純正部品手配	取付キット類				
					型 番	主な付属品	希望小売価格（税別）		
R1/9～現在 ハイブリッドを含む	ZWE211系 ZWE214系 ZRE212系 NRE210系	全車種 注1	×	取付不可					

(注1) 全車標準でディスプレイオーディオ付（標準は7インチディスプレイで、メーカーオプションで9インチディスプレイの設定あり）で、ステレオの取付スペースはありません。

〔取付キット類の主な付属品の記号〕

	ダイレクト接続コネクタ		アンテナ変換コネクタ（HFC）
	配線コネクタ (3電源、フロントスピーカー、リアスピーカー)		アンテナ変換コネクタ（GT）
	配線コネクタ (3電源、フロントスピーカー)		アンテナ変換コネクタ（CE）
	専用パネル、または窓口左右の隙間を埋めるパネル		ステアリングリモコンケーブル、またはステアリングリモコン用ミニプラグ

〔オプションの記号〕

	オプション欄にこの記号がある場合は、別売のステアリングリモコンアダプター、または別売のステアリングリモコンケーブルを使用することにより、車両側のステアリングリモコン用配線との接続が可能であることを表します。
---	---

※表の見方については、本サイトの取付詳細情報（PDF）の見方、および基礎知識や用語解説などをご確認ください。

〈スピーカー商品の取付情報〉

タイプ	取付場所	注記 A	カスタムフィット							TW	注記 B	ボックスタイプ			ユニットタイプ				サテライト		
			TS-V173S	TS-C1736S	TS-C1730S	TS-F1740S	TS-C1630S	TS-F1640S	TS-F1040S	TS-T736		TS-X480G	TS-X180	TS-A6970F	TS-A1670F	TS-A1370F	TS-G1010F	TS-STH1100	TS-STH700	TS-STX510	
4セダン	ダッシュ	①		②	②	②		×		◎③											
	Fドア	④⑤	×	×	×	×	×	×													
	Rドア	⑥																			

注記
 ① ダッシュボード上左右の純正スピーカーは2.5cmサイズのトゥイーターで、メーカーオプションの9インチディスプレイ+6スピーカー付車の場合に装着されます。なお、標準の4スピーカー付車の場合もグリルと取付スペースはあり、車両側にスピードナットも装着されています。
 ② 物理的にはTS-C1736Sに同梱のトゥイーターや、スピーカーに付属のトゥイーター用ブラケットを使用して、TS-C1730S・F1740Sに同梱のトゥイーターが取付可能ですが、フロントドアにウーファー部が取付不可のため適用外となります。
 ③ 左側（助手席側）に取付ける際、グリルカバー裏側の爪フックがトゥイーターに当たってグリルカバーがはめ込めない場合は、当たる部分の切取加工が必要です。
 ④ 純正スピーカーは16cmサイズの樹脂ブラケット一体型です。
 ⑤ 車両の取扱説明書にフロントドアパネル・フロントドアトリム・フロントドアスピーカー等周辺の修理・取外し・改造に対する警告があるため、フロントドアスピーカーの交換取付けは推奨しません（なお、純正スピーカーを取付けている穴位置には、カースピーカー取付キットUD-K121、TS-F1740S・F1740に付属の樹脂ブラケット、インナーバッフルUD-K611/UD-K521の取付穴位置が一致します）。
 ⑥ リアドアへの取付可否は未調査で不明です（純正スピーカーの仕様や基本的な取付可否は、同年式のカローラ ツーリングと同じではないかと推測されます）。

〔カスタムフィットスピーカー／チューンアップトゥイーターの記号〕

◎	取付可（スピーカーに付属のコネクター使用）	⦿	取付可（別売の配線コードでの配線が必要）
◇	取付可（スピーカーに付属のブラケット等使用）	☒	取付可（別売の「スピーカー取付キット」を使用し、別売の配線コードでの配線が必要）
□	取付可（別売の「スピーカー取付キット」使用）	☒	取付可（別売の「インナーバッフル」を使用し、別売の配線コードでの配線が必要）
回	取付可（別売の「インナーバッフル」使用）	×	取付不可
◎	取付可（配線加工が必要）	空欄	非適合、または未調査で取付可否不明
◆	取付可（スピーカーに付属のブラケット等を使用し、配線加工が必要）		

〔ボックスタイプ／ユニットタイプスピーカーの記号〕

◎	取付可	▲	取付可（別売の「スパーサー」使用で、鉄板加工が必要）
●	取付可（鉄板加工が必要）	×	取付不可
△	取付可（別売の「スパーサー」使用）	空欄	非適合、または未調査で取付可否不明

〔サテライトスピーカーの記号〕

○	取付可	(×)	取付不可（サードシート未使用時に限り取付可）
		×	取付不可
△	条件付きで取付可（注記参照）	空欄	非適合、または未調査で取付可否不明

※表の見方については、本サイトの取付詳細情報（PDF）の見方、および基礎知識や用語解説などをご確認ください。