〈本体商品の取付情報〉

			取付		本	体の取付え		オプション			
┃ 年 式	型式	車 種	商品の	純正部]	取付キット類			※商品別の対応状況他の詳細については、 必ず取扱・取付説明書や弊社カタログ、 ホームページ等でご確認ください。 ※表示価格は希望小売価格(税別)です。		
			のサイズ	部品手配	型番	主な付属品	希望小売価格 (税別)	注意事項			
H10/9~H17/10	(W163) GF-163154,GH-163157 GF-163172,KH-163113		×			取付不可					

- (注1) 取付キットはKJ-G80DE①(希望小売価格6,000円、税別)が適用可能ですが、取付ケースを取付けるタブの固定が不充分で使用できません(タブの固定は車両側の形状より 上下は不可で、左右は純正ラジオを止めている突起部に固定可能ですが、タブの位置が合わないため確実に固定することができません。従って、取付ケースの左右にタブを 追加工すれば取付可能になります)。また、スピーカー配線はアンプ別体のため、接続しても音が出ません。なお、BOSEサウンドシステム付車ではインピーダンスが2Ωとなっ ており、注意が必要です。
- (注2) KJ-G80DE①の取付ケースを追加工して使用する場合には、1Dサイズが取付可能となります。但し、トレードイン1D取付けの場合は、下スペースの純正ポケット上側のリブを1.5mm位削る必要があります。また、1D+1D取付けの場合には、下スペースへはKJ-T11D①(希望小売価格3,500円、税別)を使用し、KJ-T11D①に同梱の取付ケースも同様にタブの追加工が必要となります。
- (注3) KJ-G80DE①にはパネル(1D用)、取付ケース、配線コネクター(16P)、ISO規格のアンテナ変換アダプター、ラジオ取外し工具等が同梱されています(但し、配線コネクター は取付説明書の配線方法の注記 "ベンツ車の場合"の指示通り、メモリー電源とACC電源は逆に接続します)。

[取付キット類の主な付属品の記号]

b—d	ダイレクト接続コネクター	Р	専用パネル、または窓口左右や 窓口周囲の隙間を埋めるパネル					
► -∈	配線コネクター (3電源、フロントスピーカー、リアスピーカー)	HFC	アンテナ変換コネクター(HFC)					
•—•	電源用アンプロック (接続方法は取付キット内の取付説明書に掲載)		ステアリングリモコンケーブル、または ステアリングリモコン用ミニプラグ					

※表の見方については、本サイトの取付詳細情報 (PDF) の見方、および基礎知識や用語解説などをご確認ください。



〈スピーカー商品の取付情報〉

					カ	スタム	フィッ	٢			ボックス	スタイプ		ユニ	ットタ	イプ		サテラ	ライト	
タイプ	取付場所	注記 A		F1740S	TS- C1630S C1630 F1640S F1640	F1040				注記 B	TS- X480G	TS- X180	TS- A6970F	TS- A1670F	TS- A1370F	TS- G1010F	TS- STH1100	TS- STH700	TS- STX510	
5ドア	Fドア	1	x ②	X ②	X ②	×														
ワゴン	Rドア	3	×	×	×	×														

- ① 純正スピーカーはBOSEサウンドシステムで、16cmサイズとトゥイーターが純正ブラケットに共締めで取付けられており、インピーダンスが2Ωと なっています。
- なっています。
 ② サイズ的には純正ブラケットに16/17cmカスタムスピーカーが取付可能ですが(但し、16cmカスタムスピーカーの2~3ウェイスピーカーは、純正トゥイーターがトゥイーター部に当たるため、また、17cmカスタムスピーカーは純正トゥイーター取付ネジ穴をスピーカーで塞いでしまうため、純正トゥイーターをもと通りに純正ブラケットに取付けることは不可)、純正スピーカーのインピーダンスが20のため取付不可。
 - ③ 純正スピーカーはBOSEサウンドシステムの13cmサイズで、インビーダンスが2 Ω になっています。純正ブラケットは10/12cmサイズと13cmサイズが取付可能な兼用タイプになっています。

〔カスタムフィットスピーカーの記号〕

0	取付可(スピーカーに付属のコネクター使用)	•	取付可 (別売の配線コードでの配線が必要)
\Q	取付可(スピーカーに付属のブラケット等使用)	×	取付可 (別売の「スピーカー取付キット」を使用し、) 別売の配線コードでの配線が必要
	取付可 (別売の「スピーカー取付キット」使用)	፱	取付可 (別売の「インナーバッフル」を使用し、) 別売の配線コードでの配線が必要
	取付可(別売の「インナーバッフル」使用)	×	取付不可
•	取付可(配線加工が必要)	空欄	非適合、または未調査で取付可否不明
•	取付可 (スピーカーに付属のブラケット等を使用し、) に線加工が必要		

〔ボックスタイプ/ユニットタイプスピーカーの記号〕

0	取付可	A	取付可 (別売の「スペーサー」使用で、鉄板加工が必要)
•	取付可(鉄板加工が必要)	×	取付不可
Δ	取付可(別売の「スペーサー」使用)	空欄	非適合、または未調査で取付可否不明

〔サテライトスピーカーの記号〕

0	取付可	(x)	取付不可(サードシート未使用時に限り取付可)						
			取付不可						
Δ	条件付きで取付可 (注記参照)	空欄	非適合、または未調査で取付可否不明						

※表の見方については、本サイトの取付詳細情報 (PDF) の見方、および基礎知識や用語解説などをご確認ください。

