

〈本体商品の取付情報〉

年式	型式	車種	取付商品のサイズ	本体の取付方法				注意事項	オプション ※商品別の対応状況他の詳細については、必ず取扱・取付説明書や弊社カタログ、ホームページ等でご確認ください。 ※表示価格は希望小売価格(税別)です。
				純正部品手配	取付キット類				
					型番	主な付属品	希望小売価格(税別)		
V70 H12/4~H19/11	SB5244系 SB5234系 SB5254系	全車種 注1	×	取付不可					

(注1) 純正ラジオは異形パネル一体ラジオで取付不可。

〔取付キット類の主な付属品の記号〕

	ダイレクト接続コネクタ		専用パネル、または窓口左右や窓口周囲の隙間を埋めるパネル
	配線コネクタ (3電源、フロントスピーカー、リアスピーカー)		アンテナ変換コネクタ (HFC)
	電源用アンブロック (接続方法は取付キット内の取付説明書に掲載)		ステアリングリモコンケーブル、またはステアリングリモコン用ミニプラグ

※表の見方については、本サイトの取付詳細情報 (PDF) の見方、および基礎知識や用語解説などをご確認ください。

〈スピーカー商品の取付情報〉

タイプ	取付場所	注記 A	カスタムフィット						注記 B	ボックスタイプ						ユニットタイプ			サテライト																				
			TS-V173S	TS-C1730S C1730	TS-F1740S F1740	TS-C1630S C1630	TS-F1640S F1640					TS-X480G	TS-X180	TS-A6970F	TS-A1670F	TS-A1370F	TS-G1010F		TS-STH1100	TS-STH700	TS-STX510																		
エステート	Fドア	⑥	X	X	X	X	X																																
	Rドア	⑥⑦	X	X	⑨⑬	X	X																																
	キット使用	⑦⑧	⑨	⑨			⑨	⑨																															
	インナーバッフル	⑦⑩	⑨	⑨	⑨	⑨	⑨	⑨																															
	Rビラー	⑪	X	X	X	X	X																																

※H12/4~H19/11車のリアドアには、インナーバッフルUD-K611（希望小売価格10,000円、税別、2個1組）を使用して「TS-Z132PRS（スピーカー使用）」の取付けが可能です（注⑨参照）。

⑥ 純正スピーカーは17cmサイズの樹脂ブラケット一体型で、硬質のリベットで取付けられており、取付穴ピッチが変則で大きいスピーカーです。

⑦ 純正スピーカーはリベット止めでリベットが硬質素材のため、純正スピーカーの取外しは多少時間を要します。

⑧ カースピーカー取付キットUD-K121（希望小売価格3,000円、税別、2個1組）使用で可。但し、ブラケット取付用穴は段差付きで2.5mm低くなっているため、鉄板とブラケットの間にスペーサー類を挟んで取付けます。なお、車両のスピーカー用配線との接続は、スピーカーに付属のコードが使用できないため配線加工が必要です。

⑨ CD/MD付ハイパフォーマンス・オーディオシステム付車、およびCD/MD付プレミアムサウンド・オーディオシステム付車を除く（未調査で取付可否は不明）。

⑩ インナーバッフルUD-K611（希望小売価格10,000円、税別、2個1組）/UD-K521（希望小売価格3,500円、税別、2個1組）が使用可。なお、鉄板のブラケット取付用穴が段差付きで2.5mm低くなっているため、鉄板とインナーバッフルの間にスペーサー類を挟んで取付けます。

⑪ 純正スピーカーは4.5cmサイズの樹脂一体型で取付不可。

⑫ ルーフ部トリムに取付けは可能ですが、トリムの取付強度が弱いため取付不可。

⑬ スピーカーに付属の樹脂ブラケットを使用して取付けます。但し、ブラケット取付用穴は段差付きで2.5mm低くなっているため、鉄板とブラケットの間にスペーサー類を挟んで取付けます。

⑭ ルーフ部トリムは、トリムの取付強度が弱いため取付不可。また、Cビラー部はカーテンエアバッグの作動範囲にかかると思われるため取付不可。

〔カスタムフィットスピーカーの記号〕

◎	取付可（スピーカーに付属のコネクター使用）	⊕	取付可（別売の配線コードでの配線が必要）
◇	取付可（スピーカーに付属のブラケット等使用）	☒	取付可（別売の「スピーカー取付キット」を使用し、別売の配線コードでの配線が必要）
□	取付可（別売の「スピーカー取付キット」使用）	☒	取付可（別売の「インナーバッフル」を使用し、別売の配線コードでの配線が必要）
回	取付可（別売の「インナーバッフル」使用）	×	取付不可
◎	取付可（配線加工が必要）	空欄	非適合、または未調査で取付可否不明
◆	取付可（スピーカーに付属のブラケット等を使用し、配線加工が必要）		

〔ボックスタイプ/ユニットタイプスピーカーの記号〕

◎	取付可	▲	取付可（別売の「スペーサー」使用で、鉄板加工が必要）
●	取付可（鉄板加工が必要）	×	取付不可
△	取付可（別売の「スペーサー」使用）	空欄	非適合、または未調査で取付可否不明

〔サテライトスピーカーの記号〕

○	取付可	(×)	取付不可（サードシート未使用時に限り取付可）
		×	取付不可
△	条件付きで取付可（注記参照）	空欄	非適合、または未調査で取付可否不明

※表の見方については、本サイトの取付詳細情報（PDF）の見方、および基礎知識や用語解説などをご確認ください。