

〈本体商品の取付情報〉

年式	型式	車種	取付商品のサイズ	本体の取付方法				オプション ※商品別の対応状況他の詳細については、必ず取扱・取付説明書や弊社カタログ、ホームページ等をご確認ください。 ※表示価格は希望小売価格（税別）です。	
				純正部品手配	取付キット類				注意事項
					型番	主な付属品	希望小売価格（税別）		
H21/12~H26/9 (タント エグゼ カスタムを含む)	L455S系 L465S系	異形パネル一体ラジオ付車 注1	X	取付不可					
		オーディオレス車 (ラジオ非装着)	W2D	KK-D60D® +	■—■ P 注2	4,500円	注4,5		
				RD-N002	■—■ 注3	2,000円			
		ワイド2D窓口付車	2D	KK-D60D®	■—■ P 注2	4,500円	注6		
			W2D	RD-Y101DK	■—■ HFC 注7	5,000円	注8,9,10,18		
		DINサイズ (1D/2D) オーディオ付車	2D	KY-10P®	■—■ 注11	1,500円	注12,13,19		
			W2D	RD-Y101DK	■—■ HFC 注7	5,000円	注8,9,14,18		
		ワイド2Dサイズナビ/オーディオ付車	2D	KK-Y45D II®	■—■ P 注15	3,000円	注14,16,17		

- (注1) メーカー標準またはオプションのインテグレートCD・AM/FM付ステレオ付車は、異形ラジオで窓口がなく取付不可（ワイド2D窓口クラスターのディーラーオプション設定はありません）。
- (注2) KK-D60D®にはブラケット、窓口左右の隙間を埋めるパネル（L、R）、配線コネクター（10P/6P）、車速信号他を取出すためのコネクター（5P）等が同梱されています。
- (注3) RD-N002はワイドモデル（フェイス幅200mmの商品）を各種取付キットと組み合わせて取付けるための汎用電源ケーブルです。
- (注4) ワイドモデル（フェイス幅200mmの商品）の取付けには、電源ケーブル RD-N002と、ブラケットが同梱されているKK-D60D®の同時購入が必要です（オーディオレス車には純正ブラケットが装着されていません）。なお、RD-N002に代えて別売のRD-Y101DK/Y102DK（いずれも希望小売価格5,000円、税別）に同梱しているダイレクト接続タイプの専用電源ケーブルを使用することも可能です。
- (注5) 電源ケーブル類を同梱しているモデル（AVIC-CW910-DC/CW910/ZH0999WS/ZH0999WH/ZH0777W/ZH0099WH/ZH0099WS/ZH0099W/ZH0077W/RW910/RW710/RW09/RW03/MRZ099W）の場合、RD-N002は不要です。
- (注6) FH-4600/3100等を取付ける場合、商品に同梱のワイド2D窓口車用パネルを使用して取付けることも可能です。その場合は取付キットに同梱のパネル（L、R）は使用しません。
- (注7) RD-Y101DKにはダイレクト接続コネクター（10P/6P/5P）、アンテナ変換コネクター（HFC）、ステアリングリモコンケーブル（20P）が同梱されています。
- (注8) 取付キットに同梱のアンテナ変換コネクター（HFC）、ステアリングリモコンケーブル（20P）は使用しません。また、取付キット RD-Y102DK（希望小売価格5,000円、税別）に同梱のダイレクト接続コネクター（10P/6P/5P）も同様に使用が可能です。
- (注9) 電源ケーブルを同梱しているモデル（AVIC-CW910/RW910等）の場合、取付キット KK-Y45D II®（希望小売価格3,000円、税別）が使用可能です。なお、取付キットに同梱のパネル（L、R）は使用しません。
- (注10) 取付けに使用している純正取付パネルを使用しないで取付けます。
- (注11) KY-10P®には配線コネクター（10P/6P）が同梱されています。
- (注12) ディーラーオプションの1DIN/2DINサイズ（幅180mm、H23/7以降は1DINサイズのみ設定）オーディオ付車の場合は、取付けに使用されている純正ブラケットと取付パネルをそのまま使用して取付けます。
- (注13) FH-4600/3100等を取付ける場合、商品に同梱のワイド2D窓口車用パネルを使用して取付けることも可能です。その場合は純正取付パネルは使用しません。
- (注14) ディーラーオプションでワイド2Dサイズ（幅200mm）のナビ/オーディオが装着されている場合に可（メーカー標準装備のメモリーナビゲーションシステム付車は取付不可……エコ運転支援機能などが組込まれています）。
- (注15) KK-Y45D II®には窓口左右の隙間を埋めるパネル（L、R）、配線コネクター（10P/6P）、車速信号他を取出すためのコネクター（5P）等が同梱されています。
- (注16) 車速信号他を取出す必要がないモデルの場合は、KK-Y40D II®（希望小売価格2,500円、税別）で取付けできます。
- (注17) ワイド2D窓口車用パネルを同梱しているFH-4600/3100等の場合、配線キット KY-10P®（希望小売価格1,500円、税別）を使用して取付けることも可能です。
- (注18) ダイレクト接続コネクター類を同梱しているモデル（AVIC-ZH0999WS/ZH0999WH/ZH0777W/ZH0099WH/ZH0099WS/ZH0099W/ZH0077W/RW09/RW03/MRZ099W）の場合、RD-Y101DKは不要です。
- (注19) カーナビゲーション等を取付ける場合は、配線コネクター（10P/6P）、車速信号他を取出すためのコネクター（5P）等が同梱されている取付キット KK-Y45D II®（希望小売価格3,000円、税別）が使用可能です。

〔取付キット類の主な付属品の記号〕

■—■	ダイレクト接続コネクター	■—■ HFC	アンテナ変換コネクター（HFC）
■—■	配線コネクター (3電源、フロントスピーカー、リアスピーカー)	■—■ GT	アンテナ変換コネクター（GT）
■—■	配線コネクター (3電源、フロントスピーカー)	■—■ CE	アンテナ変換コネクター（CE）
P	専用パネル、または窓口左右の隙間を埋めるパネル	⊕	ステアリングリモコンケーブル、またはステアリングリモコン用ミニプラグ

〔オプションの記号〕

⊕	オプション欄にこの記号がある場合は、別売のステアリングリモコンアダプター、または別売のステアリングリモコンケーブルを使用することにより、車両側のステアリングリモコン用配線との接続が可能であることを表します。
---	---

※表の見方については、本サイトの取付詳細情報（PDF）の見方、および基礎知識や用語解説などをご確認ください。

〈スピーカー商品の取付情報〉

タイプ	取付場所	注記 A	カスタムフィット							注記 B	ボックスタイプ				ユニットタイプ				サテライト		
			TS-V173S	TS-C1730S C1730S F1740S F1740	TS-C1630S C1630S F1640S F1640	TS-F1040S F1040						TS-X480G	TS-X180	TS-A6970F	TS-A1670F	TS-A1370F	TS-G1010F		TS-STH1100	TS-STH700	TS-STX510
5ドア	Fドア		×	×	◎①	×															
	インナーバッフル	⑤	×	×	回													○④ リアピラー部 トリム	○③ リアピラー部 トリム	○ リアピラー部 トリム	
	Rサイド		×	×	×②																
注記 ① 取付ネジ穴位置が端寄りになるため、付属の平座金を使用して取付けます。 ② サイズ的には16cmカスタムが適合するが、純正ブラケットの取付スペース内に入らないため取付不可。 ③ リアクォーターウィンドーの上部位置に取付可。 ④ リアクォーターウィンドーの上部位置に取付可で、リアドア開口部にはみ出ないよう最前方寄りにし、スピーカー本体の後部がルーフトリムに当たらないよう位置を調整して取付ける必要があります。 ⑤ インナーバッフルUD-K619 (希望小売価格9,000円、税別、2個1組) の使用が可。																					

〔カスタムフィットスピーカーの記号〕

◎	取付可 (スピーカーに付属のコネクター使用)	⊕	取付可 (別売の配線コードでの配線が必要)
◇	取付可 (スピーカーに付属のブラケット等使用)	☒	取付可 (別売の「スピーカー取付キット」を使用し、別売の配線コードでの配線が必要)
□	取付可 (別売の「スピーカー取付キット」使用)	☑	取付可 (別売の「インナーバッフル」を使用し、別売の配線コードでの配線が必要)
回	取付可 (別売の「インナーバッフル」使用)	×	取付不可
⊙	取付可 (配線加工が必要)	空欄	非適合、または未調査で取付可否不明
◆	取付可 (スピーカーに付属のブラケット等を使用し、配線加工が必要)		

〔ボックスタイプ/ユニットタイプスピーカーの記号〕

◎	取付可	▲	取付可 (別売の「スぺーサー」使用で、鉄板加工が必要)
●	取付可 (鉄板加工が必要)	×	取付不可
△	取付可 (別売の「スぺーサー」使用)	空欄	非適合、または未調査で取付可否不明

〔サテライトスピーカーの記号〕

○	取付可	(×)	取付不可 (サードシート未使用時に限り取付可)
		×	取付不可
△	条件付きで取付可 (注記参照)	空欄	非適合、または未調査で取付可否不明

※表の見方については、本サイトの取付詳細情報 (PDF) の見方、および基礎知識や用語解説などをご確認ください。