




〈本体商品の取付情報〉

年 式	型 式	車 種	取付商品のサイズ	本体の取付方法				オプション ※商品別の対応状況他の詳細については、必ず取扱・取付説明書や弊社カタログ、ホームページ等でご確認ください。 ※表示価格は希望小売価格（税別）です。	
				純正部品手配	取付キット類				注意事項
					型 番	主な付属品	希望小売価格 (税別)		
H17/8~H18/12	L250S系 L260S系	ダッシュ上部 注1	1D		KY-10P [Ⓜ]	 注4	1,500円	注5	
		ダッシュ下部 注2	2D		KY-10P [Ⓜ]	 注4	1,500円	注6,7	
		コンソール 注3	2D		KY-10P [Ⓜ]	 注4	1,500円	注6,8,9	

(注1) 標準装備のラジオ (1D) スペースで、オーディオレス車は1Dポケット付。

(注2) 標準で1Dポケットが2個付 (2D) のスペースで、ディーラーオプションの2DINオーディオの取付スペース。

(注3) コンソールボックスは全車に標準装備で、カップホルダー (上段) と1Dポケット (下段) が装着されています。

(注4) KY-10P[Ⓜ]には配線コネクタ (10P/6P) が同梱されています (但し、同梱の配線コネクタはトレードイン専用です)。

(注5) オーディオレス車 (1Dポケット付) の場合も純正ブラケット付で取付可。

(注6) 窓口の周囲に多少隙間があきます。

(注7) ディーラーオプションの2DINオーディオ付車については未調査です (但し、純正ブラケットはポケット付車と同じで取付可と思われます)。


(注8) コンソールへはカップホルダーとポケットを取付けているブラケットに、上下段共に取付けが可能です。但し、ブラケットへの取付けは上下段共に片側1点止めになり、上段へ1D取付けをする場合は、ステレオが回転しないよう工夫が必要です。また、上段へ取付ける場合は純正カップホルダーの取外しが必要となります。

(注9) コンソール部は取付位置が低いため、インダッシュTVなどのモニター類の取付スペースとしては不向きです。

〔取付キット類の主な付属品の記号〕

	ダイレクト接続コネクタ		アンテナ変換コネクタ (HFC)
	配線コネクタ (3電源、フロントスピーカー、リアスピーカー)		アンテナ変換コネクタ (GT)
	配線コネクタ (3電源、フロントスピーカー)		アンテナ変換コネクタ (CE)
	専用パネル、または窓口左右の隙間を埋めるパネル		ステアリングリモコンケーブル、またはステアリングリモコン用ミニプラグ

〔オプションの記号〕

	オプション欄にこの記号がある場合は、別売のステアリングリモコンアダプター、または別売のステアリングリモコンケーブルを使用することにより、車両側のステアリングリモコン用配線との接続が可能であることを表します。
---	---

※表の見方については、本サイトの取付詳細情報 (PDF) の見方、および基礎知識や用語解説などをご確認ください。

〈スピーカー商品の取付情報〉

タイプ	取付場所	注記 A	カスタムフィット							注記 B	ボックスタイプ						ユニットタイプ			サテライト		
			TS-V173S	TS-C1730S C1730 F1740S F1740	TS-C1630S C1630 F1640S F1640	TS-F1040S F1040						TS-X480G	TS-X180	TS-A6970F	TS-A1670F	TS-A1370F	TS-G1010F		TS-STH1100	TS-STH700	TS-STX510	
5ドア	Fドア		X	X	◎ ¹⁸	X																
	インナーバッフル	◎ ²³	X	X	回																	
	Rドア		X	X	◎ ¹⁸											X ²⁰		X ⁶				
	インナーバッフル	◎ ²³	X	X	回																	
	Rシェルフ									◎ ¹⁹	◎ ¹⁵	◎		◎								

注記
 ◎ 後席乗員のヘッドクリアランスがとれず不可（取付け自体はリアピラー部のトリムに取付可）。
 ⑮ 中心寄りになります。
 ⑱ 取付ネジ穴位置が端寄りになるため、平座金を使用して取付けます。
 ⑲ リアシェルフ装着車の場合のみ取付可。
 ⑳ リアピラー部トリムの後方寄りには曲線形状で、前方寄りに取付けてもドア開口部からはみ出るため、スピーカー本体の取付スペースなしで取付不可。
 ㉓ インナーバッフルUD-K619（希望小売価格9,000円、税別、2個1組）の使用が可。

〔カスタムフィットスピーカーの記号〕

◎	取付可（スピーカーに付属のコネクター使用）	⊕	取付可（別売の配線コードでの配線が必要）
◇	取付可（スピーカーに付属のブラケット等使用）	⊗	取付可（別売の「スピーカー取付キット」を使用し、別売の配線コードでの配線が必要）
□	取付可（別売の「スピーカー取付キット」使用）	⊞	取付可（別売の「インナーバッフル」を使用し、別売の配線コードでの配線が必要）
回	取付可（別売の「インナーバッフル」使用）	X	取付不可
◎	取付可（配線加工が必要）	空欄	非適合、または未調査で取付可否不明
◆	取付可（スピーカーに付属のブラケット等を使用し、配線加工が必要）		

〔ボックスタイプ/ユニットタイプスピーカーの記号〕

◎	取付可	▲	取付可（別売の「スパーサー」使用で、鉄板加工が必要）
●	取付可（鉄板加工が必要）	X	取付不可
△	取付可（別売の「スパーサー」使用）	空欄	非適合、または未調査で取付可否不明

〔サテライトスピーカーの記号〕

○	取付可	(X)	取付不可（サードシート未使用時に限り取付可）
		X	取付不可
△	条件付きで取付可（注記参照）	空欄	非適合、または未調査で取付可否不明

※表の見方については、本サイトの取付詳細情報（PDF）の見方、および基礎知識や用語解説などをご確認ください。