



〈本体商品の取付情報〉

年式	型式	車種	取付商品のサイズ	本体の取付方法				オプション ※商品別の対応状況他の詳細については、必ず取扱・取付説明書や弊社カタログ、ホームページ等でご確認ください。 ※表示価格は希望小売価格(税別)です。	
				純正部品手配	取付キット類				注意事項
					型番	主な付属品	希望小売価格(税別)		
H12/7~H17/8 (クーペ含む)	NB6C系 NB8C系	全車種	②D	KK-T40D [Ⓚ]	 注12	7,000円	注14,15		
			②D	KJ-T60D ^㉔	 注13	7,000円	注15,16		

(注12) KK-T40D[Ⓚ]にはブラケット、パネル(2D用)、取付ケース、配線コネクタ(24P)、純正ラジオ取外し工具等が同梱されています。









(注13) KJ-T60D^㉔にはブラケット、「標準取付(通常取付)」用化粧パネル(2D用)、「14mm前出し取付」用化粧パネル(2D用)、取付ケース、配線コネクタ(24P)、純正ラジオ取外し工具等が同梱されています。

(注14) 1Dサイズのオペレーションフラップ機構付の商品を取付ける場合は、キットに同梱のパネル窓口の上または下がフラップ開閉時に少し当たりますので、パネル窓口を削る必要があります。


(注15) AVナビゲーションシステム、BOSEサウンドシステム付車は取付不可。

(注16) KJ-T60D^㉔は、「標準取付(通常取付)」に加え、「14mm前出し取付」にも対応したキットで、取付けるカーステレオの配線・端子等が車両側に当たる場合は、14mm前に出して、同梱の「14mm前出し取付化粧パネル」を使用し、パネル加工せずに取付けることが可能です。

〔取付キット類の主な付属品の記号〕

	ダイレクト接続コネクタ		アンテナ変換コネクタ(HFC)
	配線コネクタ (3電源、フロントスピーカー、リアスピーカー)		アンテナ変換コネクタ(GT)
	配線コネクタ (3電源、フロントスピーカー)		アンテナ変換コネクタ(CE)
	専用パネル、または窓口の隙間を埋めるパネル		ステアリングリモコンケーブル、またはステアリングリモコン用ミニプラグ

〔オプションの記号〕

	オプション欄にこの記号がある場合は、別売のステアリングリモコンアダプター、または別売のステアリングリモコンケーブルを使用することにより、車両側のステアリングリモコン用配線との接続が可能であることを表します。
---	---

※表の見方については、本サイトの取付詳細情報(PDF)の見方、および基礎知識や用語解説などをご確認ください。

〈スピーカー商品の取付情報〉

タイプ	取付場所	注記 A	カスタムフィット						注記 B	ボックスタイプ						ユニットタイプ			サテライト								
			TS-V173S	TS-C1730S C1730	TS-F1740S F1740	TS-C1630S C1630 F1640S F1640	TS-F1040S F1040								TS-X480G	TS-X180	TS-A6970F	TS-A1670F	TS-A1370F	TS-G1010F		TS-STH1100	TS-STH700	TS-STX510			
2ドア オープン	ドア		×	×	×	×	×																				
	インナー バッフル	⑥⑫⑬	⑭	回	回	回																					
2クーペ	Rサイド	⑧⑨	×	×	×	×																					

注記
⑥ BOSEサウンドシステム付車は取付不可。
⑧ H15/9 (一部改良) に追加された純正エアロボードスピーカー (中高音用2インチ) 部への取付けは不可。
⑨ 2ドアオープン仕様のみ。
⑫ インナーバッフルUD-K617 (希望小売価格10,000円、税別、2個1組) 使用で可。
⑬ 純正樹脂ブラケットへの取付けになる。
⑭ TS-V173Sは純正樹脂ブラケットの背面カバー部にマグネット背面が当たるため、樹脂ブラケットの背面部を切取加工する必要がある。

〔カスタムフィットスピーカーの記号〕

◎	取付可 (スピーカーに付属のコネクター使用)	⊕	取付可 (別売の配線コードでの配線が必要)
◇	取付可 (スピーカーに付属のブラケット等使用)	☒	取付可 (別売の「スピーカー取付キット」を使用し、別売の配線コードでの配線が必要)
□	取付可 (別売の「スピーカー取付キット」使用)	☒	取付可 (別売の「インナーバッフル」を使用し、別売の配線コードでの配線が必要)
回	取付可 (別売の「インナーバッフル」使用)	×	取付不可
⊙	取付可 (配線加工が必要)	空欄	非適合、または未調査で取付可否不明
◆	取付可 (スピーカーに付属のブラケット等を使用し、配線加工が必要)		

〔ボックスタイプ/ユニットタイプスピーカーの記号〕

◎	取付可	▲	取付可 (別売の「スパーサー」使用で、鉄板加工が必要)
●	取付可 (鉄板加工が必要)	×	取付不可
△	取付可 (別売の「スパーサー」使用)	空欄	非適合、または未調査で取付可否不明

〔サテライトスピーカーの記号〕

○	取付可	(×)	取付不可 (サードシート未使用時に限り取付可)
		×	取付不可
△	条件付きで取付可 (注記参照)	空欄	非適合、または未調査で取付可否不明

※表の見方については、本サイトの取付詳細情報 (PDF) の見方、および基礎知識や用語解説などをご確認ください。