











〈本体商品の取付情報〉


年式	型式	車種	取付商品のサイズ	本体の取付方法				注意事項	オプション		
				純正部品手配	取付キット類				希望小売価格(税別)	※商品別の対応状況他の詳細については、必ず取扱・取付説明書や弊社カタログ、ホームページ等でご確認ください。 ※表示価格は希望小売価格(税別)です。	
					型番	主な付属品					
H16/11~H22/9	DBA-ZC11S DBA-ZD11S DBA-ZC21S DBA-ZD21S DBA-ZC71S	異形パネル一体ラジオ付車	②D	KK-S70D [Ⓜ]	 注1	7,500円		Ⓜ 注2			
		2D窓口付車(オーディオレス)	②D	KK-S25FP [Ⓜ]	 注3	3,500円	注4,5,6 7,8				

- (注1) KK-S70D[Ⓜ]にはブラケット、パネル(2D窓口)、配線コネクター(20P)、車速信号他を取出すためのコネクター(5P)等が同梱されています。なお、パネルの色は黒(つや消し)となります。
- (注2) 純正ステアリングリモコン付車の場合、純正ステアリングリモコンにはそのままでは接続できません。オーディオ配線コネクター(20P)までステアリングリモコン用配線が引き回されている場合に、別売のステアリングリモコンアダプター KK-S201ST[Ⓜ](希望小売価格8,000円、税別)、またはステアリングリモコンケーブル KJ-H101SC[Ⓜ](希望小売価格1,500円、税別)を使用すれば車両側配線との接続は可能です。なお、ステアリングリモコンケーブルを同梱しているモデル(AVIC-CZ910/RZ910等)の場合は、その同梱ケーブルを配線加工しての接続も可能です。但し、商品別の対応状況他の詳細については、必ず取扱・取付説明書や弊社ホームページの「純正ステアリングリモコン適合情報」等でご確認ください。
- (注3) KK-S25FP[Ⓜ]には窓口の隙間を埋めるパネル、配線コネクター(20P)、車速信号他を取出すためのコネクター(5P)等が同梱されています。
- (注4) 車速信号他を取出す必要がないモデルの場合は、KK-S22FP[Ⓜ](希望小売価格3,000円、税別)で取付けできます。
- (注5) 純正1Dサイズラジオ+純正1Dポケット付車にトレードイン1D取付けをする場合は、KK-S21FP[Ⓜ](希望小売価格3,000円、税別)で取付けできます。
- (注6) ラジオレス車の場合も取付可。
- (注7) 純正ブラケットへの組付けは、上下段共にブラケットの前から2、5番目の穴にT-2、3穴位置で取付けます。
- (注8) メーカーオプションまたは標準のHDDナビゲーションシステム装着車(H16/11~H19/5車に設定)は除きます(取付可否は未調査で不明です)。

〔取付キット類の主な付属品の記号〕

	ダイレクト接続コネクター		アンテナ変換コネクター(HFC)
	配線コネクター (3電源、フロントスピーカー、リアスピーカー)		アンテナ変換コネクター(GT)
	専用パネル		アンテナ変換コネクター(CE)
	窓口の隙間を埋めるパネル		ステアリングリモコンケーブル、またはステアリングリモコン用ミニプラグ

〔オプションの記号〕

	オプション欄にこの記号がある場合は、別売のステアリングリモコンアダプター、または別売のステアリングリモコンケーブルを使用することにより、車両側のステアリングリモコン用配線との接続が可能であることを表します。
---	---

※表の見方については、本サイトの取付詳細情報(PDF)の見方、および基礎知識や用語解説などをご確認ください。

〈スピーカー商品の取付情報〉

タイプ	取付場所	注記 A	カスタムフィット								注記 B	ボックスタイプ				ユニットタイプ				サテライト												
			TS- V173S C1730S C1730	TS- F1740S F1740	TS- C1630S C1630	TS- F1640S F1640	TS- F1040S F1040							TS- X480G	TS- X180	TS- A6970F	TS- A1670F	TS- A1370F	TS- G1010F	TS- STH1100	TS- STH700	TS- STX510										
5ドア	ドアミラー部 (純正TW部)			◇ ¹⁸	◇ ¹⁸																											
	F ドア	標準SP付	⑩	X	X	◇ ¹⁹ ²¹	X	X	X																							
		キット 使用	⑪	㊩	□		□	□																								
		キット 使用	20 ²¹	㊩	□		□	□																								
		インナー バッフル	⑬	㊩	㊩	㊩	㊩																									
		D.OPの SP付車	⑫	X	X	◇ ²¹	◎	◎	X																							
		キット 使用	⑪ ¹³	㊩	□																											
		キット 使用	⑬ ²⁰ ²¹	㊩	□																											
	インナー バッフル	⑬ ¹⁶	㊩	㊩	㊩	㊩	㊩																									
	R ドア	標準SP付 SPなし車	⑩	X	X	◇ ¹⁹ ²¹	X	X																								
		キット 使用	⑪	㊩	□		□	□																								
		キット 使用	20 ²¹	㊩	□		□	□																								
		インナー バッフル	⑬	㊩	㊩	㊩	㊩	㊩																								
		D.OPの SP付車	⑫	X	X	◇ ²¹	◎	◎																								
		キット 使用	⑪ ¹³	㊩	□																											
	キット 使用	⑬ ²⁰ ²¹	㊩	□																												
	インナー バッフル	⑬ ¹⁶	㊩	㊩	㊩	㊩	㊩																									
	Rシェルフ												◎ ¹⁴	◎ ¹⁴																		

⑩ メーカー標準装備のスピーカーは、樹脂一体型のはめ込み取付けタイプです。

⑪ カースピーカー取付キットUD-K115（希望小売価格3,000円、税別、2個1組）使用で可。フロントドアの場合は、ブラケットの上部のクラック部（1ヶ所）を切取って取付けます。

⑫ ディーラーオプションのスピーカー付の場合で、スピーカーブラケット（純正ブラケット）を使用して取付けている場合、TS-F1740S・F1740はスピーカーブラケットを外してスピーカーに付属の樹脂ブラケットを使用して取付け可で、16cmスピーカーはスピーカーブラケットをそのまま使用して取付け可。

⑬ 純正スピーカーブラケットを外して取付けます。

⑭ シェルフの段差にかかり、スピーカーとシェルフとの間に少し隙間があります。

⑮ 取付け自体は可能ですが、ヘッドレスト（使用時）にスピーカーが当たるとため取付け不可。

⑯ インナーバッフルUD-K616（希望小売価格10,000円、税別、2個1組）／UD-K526（希望小売価格3,500円、税別、2個1組）使用で可。

⑰ リアピラー部トリムの最後方寄りには、スピーカー本体を上向き、または後向きにして取付けます。なお、上/後向き以外の方向ではヘッドレスト（使用時）……高さが3段階調整で、有効使用位置は1段目に当たるため取付け不可で、ヘッドレストを2段目にするとう向き取付けでも当たり、3段目にするとう向き取付けでも当たります。

⑱ 純正トゥイーター付車の場合、TS-C1730S・F1740Sに同梱のトゥイーターは、スピーカーに付属のトゥイーター用ブラケット（スズキ/日産用）を使用して、ドアミラー部の純正トゥイータースペースに取付けが可能で可。

⑲ スピーカーに付属の樹脂ブラケットを使用して取付けます。

⑳ カースピーカー取付キットUD-K121（希望小売価格3,000円、税別、2個1組）使用で可。

㉑ ブラケットは取付けの穴あけ（3ヶ所）が必要です。また、車両側に干渉する場合にはクラック部などの切取加工も必要になります。詳しくは取付説明書を参照してください。

〔カスタムフィットスピーカーの記号〕

◎	取付け可（スピーカーに付属のコネクター使用）	⊙	取付け可（別売の配線コードでの配線が必要）
◇	取付け可（スピーカーに付属のブラケット等使用）	㊩	取付け可（別売の「スピーカー取付キット」を使用し、別売の配線コードでの配線が必要）
□	取付け可（別売の「スピーカー取付キット」使用）	㊩	取付け可（別売の「インナーバッフル」を使用し、別売の配線コードでの配線が必要）
㊩	取付け可（別売の「インナーバッフル」使用）	X	取付け不可
◎	取付け可（配線加工が必要）	空欄	非適合、または未調査で取付け可否不明
◆	取付け可（スピーカーに付属のブラケット等を使用し、配線加工が必要）		

〔ボックスタイプ/ユニットタイプスピーカーの記号〕

◎	取付け可	▲	取付け可（別売の「スパーサー」使用で、鉄板加工が必要）
●	取付け可（鉄板加工が必要）	X	取付け不可
△	取付け可（別売の「スパーサー」使用）	空欄	非適合、または未調査で取付け可否不明

〔サテライトスピーカーの記号〕

○	取付け可	(X)	取付け不可（サードシート未使用時に限り取付け可）
		X	取付け不可
△	条件付きで取付け可（注記参照）	空欄	非適合、または未調査で取付け可否不明

※表の見方については、本サイトの取付詳細情報(PDF)の見方、および基礎知識や用語解説などをご確認ください。