
〈本体商品の取付情報〉

			取付商品		本	体の取付フ				オプション			
年式	型式	車 種	商品の	純正報	J			- ※商品別の対応状況他の詳細については、 必ず取扱・取付説明書や弊社カタログ、					
			サイズ	純正部品手配	型番	主な付属品	希望小売価格 (税別)	注意事項	ホームページ等でご確認ください。 ※表示価格は希望小売価格(税別)です。				
			8型	必要 注4	KJ-S103DK①	■ ─ ■ ⇔	5,000円	注6,7,8					
		ワイド2D窓口付車 (オーディオレス)	W2D		KJ-S103DK①	■	5,000円	注6,8,9,12					
H29/12〜現在	MK53S系	注1	2D		KK-S78D II ®	■ ● P 注10	5,500円	注8,11,13	注14	純正カメラ接続アダプター (注3)〈全方位モニター用カメラ (3Dビュー対応) 付車用〉KK-S501BA® 10,000円			
タム、スペーシ ア ギアを含む		D.OPの8インチ ナビ付車 注2	8型		KJ-S103DK①	■	5,000円	注6,7,8					
スペーシア ギアは H30/12〜現在		D.OPの9インチ ナビ付車 注15						未調査					

- (注1) 全車標準はオーディオレス(ワイド2D窓口で純正ブラケット付)です。
- (注2) ディーラーオプションの8インチナビが装着されている場合。なお、8インチモデル用部品を使用しているため、標準モデルとワイドモデルの商品は取付不可。但し、元々装着されていた標準仕様に戻すことができれば取付可能になります(その場合の取付内容については、上段のワイド2D窓口付車の項を参照してください)。
- (注3) メーカーオプションの全方位モニター用カメラパッケージ装着車のフロント/サイド (左右) /バックカメラはそのままでは使用できません。別売の純正カメラ接続アダプター KK-S501BA® (希望小売価格10,000円、税別) を使用すれば、全方位モニターの映像をRCA端子で出力することが可能となります。
- (注4) 8V型カーナビゲーションを取付ける場合は、ディーラーオプションの「オーディオ交換ガーニッシュ(8インチモデル用)」(73821-79RA0-QHBまたは73821-79RA1-D6M)の購入が必要です。
- (注5) KJ-S103DK①にはダイレクト接続コネクター(20P/5P、ステアリングリモコン用ミニプラグ:KJ-F101SC相当)が同梱されています。なお、ダイレクト接続用取付キット KJ-S101DK②(希望小売価格5,000円、税別)も使用可能です。
- (注6) 純正ステアリングリモコンの利用が可能になります。但し、2014年発売のサイバーナビ、2013年発売の楽ナビの取付け等で別売のステアリングリモコンアダプター KK-S201ST® (希望小売価格8,000円、税別) を使用する必要がある場合は、KJ-S103DK①に代えて別売の電源ケーブル RD-N002 (希望小売価格2,000円、税別) と取付キット KJ-S26P② (希望小売価格2,700円、税別) を使用して取付けます。
- (注7) 純正ブラケットへの組付けは、下図の●穴位置にN穴で取付けます。



- (注8) 車両側のアンテナブースターとチューナーのインピーダンスアンマッチングによりAMラジオが受信できない場合は、RD-AN40(希望小売価格1,800円、税別)を使用します。
- (注9) 純正ブラケットへの組付けは、ブラケットの前から2番目と4番目の穴(注7のブラケット図参照)にN穴で取付けます。
- (注10) KK-S78D II ⑥には窓口左右の隙間を埋めるスペーサーブラケット、配線コネクター (20P)、車速信号他を取出すためのコネクター (5P)、CD誤挿入防止用クッション等が 同梱されています。
- (注11) 純正ブラケットへの組付けは、上下段共にブラケットの前から2番目と4番目の穴(注7のブラケット図参照)に、トヨタ車用の2、3番ネジ穴(製品肩口から47.5mmと88mm のネジ穴)で取付けます。
- (注12) 電源ケーブル、ステアリングリモコンケーブルを同梱しているモデル(AVIC-CW910/RW910等)の場合、取付キット KJ-S26P①(希望小売価格2,700円、税別)も使用可能です。 但し、ステアリングリモコンケーブルの接続には配線加工が必要です。なお、KJ-S103DK①同梱のダイレクト接続コネクターを使用する場合には配線加工は不要です
- (注13) ワイド2D窓口車用パネルを同梱しているFH-4600/3100等の場合、取付キット KJ-S26P①(希望小売価格2,700円、税別)を使用して取付けることも可能です。なお、純正 ブラケットへの組付けは、ブラケットの前から2番目と4番目の穴に、本体の前から2番目、3番目のN穴で取付けます(下段側は2番目のN穴のみとなります)。
- (注14) 純正ステアリングリモコン付車の場合、純正ステアリングリモコンにはそのままでは接続できません。オーディオ配線コネクター(20P)までステアリングリモコン用配線が引き回されている場合に、別売のステアリングリモコンアダプター KK-S201ST®(希望小売価格8,000円、税別)、またはステアリングリモコンケーブル KJ-F101SC③(希望小売価格1,500円、税別)を使用すれば車両側配線との接続は可能です。また、ステアリングリモコンケーブル KJ-H101SC③(希望小売価格1,500円、税別)も接続は可能です。なお、ステアリングリモコンケーブルを同梱しているモデル(AVIC-CZ910/RZ910等)の場合は、その同梱ケーブルを配線加工しての接続も可能です。但し、商品別の対応状況他の詳細については、必ず取扱・取付説明書や弊社ホームページの「純正ステアリングリモコン適合情報」等でご確認ください。
- (注15) ディーラーオプションの9インチナビ付車の場合で、取付可否は未調査で不明です。

※取付情報の記号の意味を次ページに掲載しています。



[取付キット類の主な付属品の記号]

b—d	ダイレクト接続コネクター	HFC-	アンテナ変換コネクター(HFC)
► -∈	配線コネクター (3電源、フロントスピーカー、リアスピーカー)	GT-	アンテナ変換コネクター(GT)
⊪ -⊂	配線コネクター (3電源、フロントスピーカー)	CE-	アンテナ変換コネクター(CE)
P	専用パネル、または窓口左右の隙間を埋めるパネル		ステアリングリモコンケーブル、または ステアリングリモコン用ミニプラグ

〔オプションの記号〕

オプション欄にこの記号がある場合は、別売のステアリングリモコンアダプター、または別売のステアリングリモコンケーブルを ことにより、車両側のステアリングリモコン用配線との接続が可能であることを表します。	使用する
---	------

※表の見方については、本サイトの取付詳細情報 (PDF) の見方、および基礎知識や用語解説などをご確認ください。



〈スピーカー商品の取付情報〉

							カ	スタム	フィッ	٢			ボックス	スタイプ		ユニ	ットタ	イプ			サテ	ライト		
タイプ	プ	取1	付場所	注記 A			TS- F1740S F1740					注記 B	TS- X480G	TS- X180	TS- A6970F	TS- A1670F	TS- A1370F	TS- G1010F		TS- STH1100	TS- STH700	TS- STX510		
		Fドア上 (純正TW	ア上部 ETW部)	1		♦ ②	♦ ②																	
	\Box	標準	^集 SP付	43	×	×	♦67	×	×	×														
		D.0	D.	OPの	8		0	0	0	0	×													
	F ド ア	SF	P付車	59	×	×	\$ (7)	0	0	×														
			13年11月	51113																				
5ドア		全車		51213	×															×17	310	310		
317			インナー バッフル	514																 ^ ₩	リアビラー部	3個 リアピ ラー部 トリム		
		SP	≢SP付、 なし車	4	×	×	× 15	×	×	×											NUA	NUA		
	R	D. SF	OPの P付車	16	×	×	X 15	0	0	×														
	サイ		キット 使用	18	X 19	X 19		□20	×20															
		全車	キット 使用	21)	X 19	X 19																		
			インナー バッフル	14)	X 19	× 19	× 19																	

- ※H29/12~現在車のフロントドアには、インナーバッフルUD-K616(希望小売価格10,000円、税別、2個1組)を使用して「TS-Z172PRS /TS-Z132PRS(スペーサー使用)」の取付けが可能です。
- ① フロントドア上部の純正トゥイーターはブラケット一体型の2.5cmサイズで、トゥイーターなし車にもグリルは装着されています。
- ② TS-C1730S・F1740Sに同梱のトゥイーターは、スピーカーに付属のトゥイーター用ブラケット(スズキ/日産用)を使用して、フロントドア上部の純正トゥイータースペースに取付けが可能です。なお、トゥイーター用ブラケットを車両側に取付ける際、取付部のボスの補強リブに当たって浮いた状態になるため、当たる部分のリブ(2ケ所)を切取る必要があります。また、純正トゥイーターなし車の場合は、別途φ4×10mmのタッピングネジを4本用意する必要があります。
- ③ SRSカーテンエアバッグ付車は除きます。
- ④ メーカー標準のスピーカーは樹脂ブラケット一体型で、特殊なタッピンググロメットを使用しています。
- │ ⑤ 純正トゥイーター付車でフロントスピーカーを交換する場合は、合成インピーダンスが低くなるため純正トゥイーターを外す必要があります。
- ⑥ スピーカーに付属の樹脂ブラケットを使用して取付けます。
- ⑦ ブラケットは取付穴の穴あけ(3ケ所)が必要です(詳しくは取付説明書を参照してください)。
- ⑧ ディーラーオプションのパイオニア製スピーカーが装着されている車両の場合は、取付ブラケットをそのまま使用して取付可。
- ⑨ ディーラーオプションの「スピーカーブラケット」(99000-99076-N80、H29/12~H30/12車に設定)を使用している車両の場合、TS-F1740S・F1740はスピーカーブラケットを取外してスピーカーに付属の樹脂ブラケットを使用して取付可で、16cmスピーカーはスピーカーブラケットをそのまま使用して取付可。なお、H30/12に設定されたディーラーオプションの「スピーカーブラケット」(99197-76R00)については未調査です。
- | ⑪ リアピラー部トリムの最後方位置の直線部に取付可。但し、トリムの裏側にある縦リブ(3本)に当たってブラケットが完全に入らないため、リブの切取加工が必要です。
- ェ │ ⑪ カースピーカー取付キットUD-K115(希望小売価格3,000円、税別、2個1組)使用で可。
- 記 (2) カースピーカー取付キットUD-K121 (希望小売価格3,000円、税別、2個1組) 使用で可。なお、ブラケットは取付穴の穴あけ (3ケ所) が必要です (詳しくは取付説明書を参照してください)。
 - (第70 「RANGE 20 MODE 20 MODE
 - ⑭ インナーバッフルUD-K616(希望小売価格10,000円、税別、2個1組)/UD-K526(希望小売価格3,500円、税別、2個1組)使用で可。
 - ⑤ スピーカーに付属の樹脂ブラケットは取付けできますが、TS-F1740S・F1740は奥行有効寸法不足で取付不可。
 - $(\hat{b}$ ディーラーオプションの「スピーカーブラケット」 (99000-99076-N80、H29/12~H30/12車に設定)を使用している車両の場合、16cmスピーカーはスピーカーブラケットをそのまま使用して取付可(カースピーカー取付キット UD-K115/UD-K121は不要です)。なお、H30/12に設定されたディーラーオプションの「スピーカーブラケット」 (99197-76R00) については未調査です。
 - ① リアピラー部トリムの最後方位置の直線部に、トリムの裏側にある縦リブ(3本)を切取ればブラケットの取付け自体は可能ですが、スピーカー本体の後部がバックドアに当たるため取付不可。
 - (8) カースピーカー取付キットUD-K115 (希望小売価格3,000円、税別、2個1組) 使用で可。なお、ブラケットのクラック部(3ケ所)を切取って取付けます。
 - (9) 17cmカスタムフィットスピーカーは奥行有効寸法不足で取付不可。
 - ② TS-C1630のみ取付可。但し、奥行有効スペースに余裕がなく予め現車で確認をする必要があるため、カースピーカー取付キットはUD-K121の使用をお奨めします(TS-C1630S・F1640S・F1640は奥行有効寸法不足で取付不可)。
 - ② カースピーカー取付キットUD-K121(希望小売価格3,000円、税別、2個1組)使用で可。なお、ブラケットは取付穴の穴あけ(3ケ所)が必要です。また、ブラケットのクラック部(3ケ所)を切取って取付けます(詳しくは取付説明書を参照してください)。

※取付情報の記号の意味を次ページに掲載しています。



〔カスタムフィットスピーカーの記号〕

0	取付可(スピーカーに付属のコネクター使用)	•	取付可(別売の配線コードでの配線が必要)
♦	取付可(スピーカーに付属のブラケット等使用)	×	取付可 (別売の「スピーカー取付キット」を使用し、) 別売の配線コードでの配線が必要
	取付可(別売の「スピーカー取付キット」使用)	≖	取付可 (別売の「インナーバッフル」を使用し、) 別売の配線コードでの配線が必要
	取付可(別売の「インナーバッフル」使用)	×	取付不可
•	取付可(配線加工が必要)	空欄	非適合、または未調査で取付可否不明
•	取付可(スピーカーに付属のブラケット等を使用し、)		

〔ボックスタイプ/ユニットタイプスピーカーの記号〕

0	取付可	A	取付可 (別売の「スペーサー」使用で、鉄板加工が必要)
•	取付可(鉄板加工が必要)	×	取付不可
Δ	取付可(別売の「スペーサー」使用)	空欄	非適合、または未調査で取付可否不明

〔サテライトスピーカーの記号〕

0	 取付可	(x)	取付不可 (サードシート未使用時に限り取付可)
		×	取付不可
Δ	条件付きで取付可(注記参照)	空欄	非適合、または未調査で取付可否不明

%表の見方については、本サイトの取付詳細情報 (PDF) の見方、および基礎知識や用語解説などをご確認ください。

