







## 〈本体商品の取付情報〉

年式	型式	車種	取付商品のサイズ	本体の取付方法				オプション ※商品別の対応状況等の詳細については、必ず取扱・取付説明書や弊社カタログ、ホームページ等でご確認ください。 ※表示価格は希望小売価格(税別)です。		
				純正部品手配	取付キット類				注意事項	
					型番	主な付属品	希望小売価格(税別)			
H28/12~R1/10	ZYX10系 NGX50系	ワイド2D窓口付車 (オーディオレス) 注1	9型	必要注3	RD-Y102DK	 注4	5,000円	注5	純正バックカメラ接続アダプター(注13) ●KK-Y301BA(注) 5,500円  純正バックカメラコネクタ変換ケーブル(注13) ●RD-Y101BC 3,000円 ●RD-Y201BC 3,000円  ステアリング連動バックガイド線表示アダプター(注14) ●KK-Y101GA(注) 25,000円	
			8型		KLS-Y814D(注)	 注6	20,000円	注5,6		
			W2D		RD-Y102DK	 注4	5,000円	注5,7,12		
			2D		KK-Y55DE(注)	 注8	4,000円	注9,10		 注11
			9型		RD-Y102DK	 注4	5,000円	注5		

(注1) 全車標準はオーディオレス(ワイド2D窓口で純正ブラケット付)です。

(注2) ディーラーオプションのT-Connectナビ9インチモデル付車は、窓口が大きい専用クラスターを使用しているため、標準モデルとワイドモデル、8V型モデルの商品は取付不可。なお、元々装着されていた標準仕様に戻すことができれば取付可能になります(その場合の取付内容については、上段のワイド2D窓口付車の項を参照してください)。

(注3) ディーラーオプションの9インチモデル専用「フィッティングキット」(08606-10020-B0(ガンメタリック)、または08606-10020-B1(ソフシルバー))の手配が必要です。なお、取付手順は純正9インチモデルの取付けと同様になります。

(注4) RD-Y102DKにはダイレクト接続コネクタ(10P/6P/5P)、アンテナ変換コネクタ(HFC)、ステアリングリモコンケーブル(28P)が同梱されています。

(注5) オーディオ取付部裏のステアリングリモコン用配線が28Pコネクタ仕様の場合に、純正ステアリングリモコンの利用が可能になります。

(注6) KLS-Y814D(注)は8V型カーナビゲーションを取付けるための車種専用の取付キットです。専用パネル(ピアノブラック)、カバー、専用ブラケットの他、ダイレクト接続コネクタ(10P/6P/5P)、アンテナ変換コネクタ(HFC)、ステアリングリモコンケーブル(28P)、ネジ類等が同梱されています。なお、純正車両クラスターの面より、ナビ本体のモニター面が12mmほど突出した取付けとなります。また、本体下部についてはモニター部とその周囲の枠が表面に出ますが、車両のエアコン吹き出し口やハザードスイッチの形状・機能を保つデザインとしています。

(注7) 電源ケーブル、ステアリングリモコンケーブルを同梱しているモデル(AVIC-CW910/RW910等)の場合、取付キットKJ-Y15P(注)(希望小売価格3,500円、税別)も使用可能です。但し、ステアリングリモコンケーブルの接続には配線加工が必要です。なお、RD-Y102DKには配線加工せずに接続が可能なステアリングリモコンケーブル(28P)が同梱されています。

(注8) KK-Y55DE(注)には窓口左右の隙間を埋めるパネル(L、R)、配線コネクタ(10P/6P)、車速信号を取り出すためのコネクタ(5P)、アンテナ変換コネクタ(HFC)等が同梱されています。

(注9) 取付キットに同梱のパネル(L、R)をステレオ本体に取付ける際は、パネルの下側の取付穴が純正ブラケットに重ならず共締めできないため、ステレオ本体とパネルの間に厚さ1mmのスペーサー類を挟んで取付ける必要があります。

(注10) ワイド2D窓口専用パネルを同梱しているFH-4600/3100等の場合、取付キットKJ-Y15P(注)(希望小売価格3,500円、税別)を使用して取付けることも可能です。









(注11) 純正ステアリングリモコン付車の場合、純正ステアリングリモコンにはそのままでは接続できません。オーディオ取付部裏のステアリングリモコン用配線が28Pコネクタ仕様の場合に、別売のステアリングリモコンアダプターKK-Y202ST(注)(希望小売価格8,000円、税別)、またはステアリングリモコンケーブルKJ-Y102SC(注)(希望小売価格2,000円、税別)を使用すれば車両側配線との接続は可能です。なお、ステアリングリモコンケーブルを同梱しているモデル(AVIC-CZ910/RZ910等)の場合は、その同梱ケーブルを配線加工しての接続も可能です。但し、商品別の対応状況等の詳細については、必ず取扱・取付説明書や弊社ホームページの「純正ステアリングリモコン適合情報」等でご確認ください。

(注12) ダイレクト接続コネクタ類を同梱しているモデル(AVIC-ZH0999WS/ZH0999W/ZH0777W/ZH0099WH/ZH0099WS/ZH0099W/ZH0077W/RW09/RW03/MRZ099W)の場合、RD-Y102DKは不要ですが、純正ステアリングリモコンを利用したい場合は、別途KJ-Y102SC(注)(希望小売価格2,000円、税別)の購入が必要となります。


(注13) メーカーオプションのバックカメラ付車の場合、純正バックカメラ配線にはそのままでは接続できません。別売の純正バックカメラ接続アダプターKK-Y301BA(注)(希望小売価格5,500円、税別)ではRCA端子で、別売の純正バックカメラコネクタ変換ケーブルRD-Y201BC(希望小売価格3,000円、税別)ではサイバーナビの2019年モデル(AVIC-CQ910等)および楽ナビの2019年モデル(AVIC-RL910等)に接続できる端子形状で、RD-Y101BC(希望小売価格3,000円、税別)ではサイバーナビの2018年/2017年/2016年モデル(AVIC-CL902等)に接続できる端子形状で、純正バックカメラの映像を出力することが可能となります。

(注14) メーカーオプションのバックカメラ付車の純正バックカメラ映像に、ステアリング操作と連動したバックガイド線を加えた映像をRCA端子で出力します。

## 〔取付キット類の主な付属品の記号〕

	ダイレクト接続コネクタ		アンテナ変換コネクタ(HFC)
	配線コネクタ (3電源、フロントスピーカー、リアスピーカー)		アンテナ変換コネクタ(GT)
	配線コネクタ (3電源、フロントスピーカー)		アンテナ変換コネクタ(CE)
	専用パネル、または窓口左右の隙間を埋めるパネル		ステアリングリモコンケーブル、またはステアリングリモコン用ミニプラグ

## 〔オプションの記号〕

	オプション欄にこの記号がある場合は、別売のステアリングリモコンアダプター、または別売のステアリングリモコンケーブルを使用することにより、車両側のステアリングリモコン用配線との接続が可能であることを表します。
---	---

※表の見方については、本サイトの取付詳細情報(PDF)の見方、および基礎知識や用語解説などをご確認ください。

〈スピーカー商品の取付情報〉

タイプ	取付場所	注記 A	カスタムフィット						TW	注記 B	ユニットタイプ						サテライト				
			TS-V173S	TS-C1736S	TS-C1730S C1730	TS-F1740S F1740	TS-C1630S C1630 F1640S F1640	TS-F1040S F1040	TS-T736		TS-X480G	TS-X180	TS-A6970F	TS-A1670F	TS-A1370F	TS-G1010F	TS-STH1100S	TS-STH700	TS-STX510		
5HB	ダッシュ	①		②	②	②		×	◎⑩⑪												
	Fドア	③④	×	×	×	×	×	×													
	Rドア	③	×		×	◇⑤	×												×⑦	×⑦	×⑦
	キット使用	⑥	☒		□		□														
	インナーバッフル	⑧	☒		☒	☒	☒														
	Rシェルフ										◎⑨	◎		◎							
注記	<p>※H28/12~R1/10車のリアドアには、インナーバッフルUD-K611（希望小売価格10,000円、税別、2個1組）を使用して「TS-Z172PRS」の取付けが可能です（注⑫参照）。</p> <p>※H28/12~R1/10車のハイブリッド車で、メーカーオプションのスペアタイヤまたはアクセサリコンセントが装着されていない場合には「TS-WX610A」の取付けが可能です（注⑬参照）。</p> <p>① ダッシュボード上左右の純正スピーカーは2.5cmサイズのトゥイーターです。</p> <p>② 物理的にはTS-C1736Sに同梱のトゥイーターや、スピーカーに付属のトゥイーター用ブラケットを使用して、TS-C1730S・F1740Sに同梱のトゥイーターが取付可能ですが、フロントドアにウーファー部が取付不可のため適用外となります。</p> <p>③ 純正スピーカーは16cmサイズの樹脂ブラケット一体型（リベット止め）です。</p> <p>④ 車両の取扱説明書にフロントドアパネル・フロントドアトリム・フロントドアスピーカー等周辺の修理・取外し・改造に対する警告があるため、フロントドアスピーカーの交換取付けは推奨しません（なお、純正スピーカーを取付けている穴位置には、カースピーカー取付キットUD-K121、TS-F1740S・F1740に付属の樹脂ブラケット、インナーバッフルUD-K611/UD-K521の取付穴位置が一致します）。</p> <p>⑤ スピーカーに付属の樹脂ブラケットを使用して取付けます。純正スピーカーを取外す場合は、リベット止めを外す必要があります。</p> <p>⑥ カースピーカー取付キットUD-K121（希望小売価格3,000円、税別、2個1組）使用可。純正スピーカーを取外す場合は、リベット止めを外す必要があります。</p> <p>⑦ 全車標準でSRSカーテンシールドエアバッグが装着されているため、サテライトスピーカーは取付不可。</p> <p>⑧ インナーバッフルUD-K611（希望小売価格10,000円、税別、2個1組）/UD-K521（希望小売価格3,500円、税別、2個1組）使用可。純正スピーカーを取外す場合は、リベット止めを外す必要があります。</p> <p>⑨ TS-X480Gはシェルフの凹内に入らないため、外側をシェルフの段差にかけて取付けます。</p> <p>⑩ 車両側取付部にスピードナットが装着されていないため、別途スピードナット（左右で計4ヶ）を用意する必要があります。また、グリルカバー裏側の円形リブと爪フックがトゥイーターに当たってグリルカバーがはめ込めないため、円形リブと爪フックの切取加工（約13mm）が必要です。</p> <p>⑪ ダッシュ部の純正グリルを取外すにはAピラートリムを取外す必要がありますが、Aピラートリムはエアバッグ作動時の飛散防止のため特殊なクリップを使用して装着されています。そのため、トゥイーター装着後にはAピラートリムを元通りに戻すことが必要となります。この際、取外し、取付けには専門知識が必要ですので、カーディーラーなどでの作業が必要となります。</p> <p>⑫ トリムのグリル部裏側の円形リブ等に、スピーカー取付ネジ頭やスピーカーフレーム等が当たるため、当たる部分の切取加工が必要です。</p> <p>⑬ ハイブリッド車で、メーカーオプションのスペアタイヤあるいはアクセサリコンセントのいずれも装着されていない車両の場合に、荷室床部の鉄板にあるスペアタイヤ取付用のネジ穴（M8）を利用して取付けが可能です（但し、デッキアンダートレイは使用できなくなります）。取付けに使用する付属品：①、④、⑤、⑪、⑬、⑭、⑮、⑰～⑳。なお、ハイブリッド車のスペアタイヤ付車とガソリン車は未調査で、アクセサリコンセント付車はインバータが装着されているため取付不可。</p>																				

〔カスタムフィットスピーカー/チューンアップトゥイーターの記号〕

◎	取付可（スピーカーに付属のコネクター使用）	⊕	取付可（別売の配線コードでの配線が必要）
◇	取付可（スピーカーに付属のブラケット等使用）	☒	取付可（別売の「スピーカー取付キット」を使用し、別売の配線コードでの配線が必要）
□	取付可（別売の「スピーカー取付キット」使用）	☒	取付可（別売の「インナーバッフル」を使用し、別売の配線コードでの配線が必要）
☒	取付可（別売の「インナーバッフル」使用）	×	取付不可
◎	取付可（配線加工が必要）	空欄	非適合、または未調査で取付可否不明
◆	取付可（スピーカーに付属のブラケット等を使用し、配線加工が必要）		

〔ボックスタイプ/ユニットタイプスピーカーの記号〕

◎	取付可	▲	取付可（別売の「スぺーサー」使用で、鉄板加工が必要）
●	取付可（鉄板加工が必要）	×	取付不可
△	取付可（別売の「スぺーサー」使用）	空欄	非適合、または未調査で取付可否不明

〔サテライトスピーカーの記号〕

○	取付可	(×)	取付不可（サードシート未使用時に限り取付可）
		×	取付不可
△	条件付きで取付可（注記参照）	空欄	非適合、または未調査で取付可否不明

※表の見方については、本サイトの取付詳細情報(PDF)の見方、および基礎知識や用語解説などをご確認ください。