

〈本体商品の取付情報〉

| 年式                           | 型式                                       | 車種                       | 取付商品のサイズ | 本体の取付方法   |        |        |            | 注意事項   | オプション<br>※商品別の対応状況他の詳細については、必ず取扱・取付説明書や弊社カタログ、ホームページ等でご確認ください。<br>※表示価格は希望小売価格(税別)です。 |
|------------------------------|--|--------------------------|----------|-----------|--------|--------|------------|--|---|
|                              |  |                          |          | 純正部品手配    | 取付キット類 |        |            |  |   |
|                              |  |                          |          |           | 型番     | 主な付属品  | 希望小売価格(税別) |  |   |
| H31/4～現在<br>ハイブリッドを含む<br>注23 | MXAA52系<br>MXAA54系<br>AXAH52系<br>AXAH54系 | 9インチ窓口付車(オーディオレス)<br>注12 | 9型       | RD-Y102DK | 注14    | 5,000円 | 注15        | 純正バックカメラ接続アダプター(注22)<br>● KK-Y301BAⓇ 5,500円<br><br>純正バックカメラコネクタ変換ケーブル(注22)<br>● RD-Y101BC 3,000円<br>● RD-Y201BC 3,000円 |   |
|                              |  | ワイド2D窓口付車<br>注13         | 9型       | RD-Y102DK | 注14    | 5,000円 | 注15,16     |  |   |
|                              |  |                          | W2D      | RD-Y102DK | 注14    | 5,000円 | 注15,17,18  |  |   |
|                              |  |                          | 2D       | KK-Y60DEⓇ | 注19    | 4,000円 | 注20        |  | 注21   |

- (注12) 全車標準はオーディオレス(9インチ窓口で純正ブラケット付)です。なお、ディーラーオプションのワイド2Dナビ/オーディオ付車で使用されている「7インチモデル専用スぺーサー」の手配ができれば、ワイド2D窓口仕様になります。
- (注13) ディーラーオプションのワイド2Dナビ/オーディオとセットになっている「7インチモデル専用スぺーサー」を使用して、ワイド2D窓口仕様になっている車両の場合。
- (注14) RD-Y102DKには直接接続コネクタ(10P/6P/5P)、アンテナ変換コネクタ(HFC)、ステアリングリモコンケーブル(28P)が同梱されています。
- (注15) オーディオ取付部裏のステアリングリモコン用配線が28Pコネクタ仕様の場合に、純正ステアリングリモコンの利用が可能になります。
- (注16) 車両に装着されている「7インチモデル専用スぺーサー」を取外して本体を取付けます。
- (注17) 電源ケーブル、ステアリングリモコンケーブルを同梱しているモデル(AVIC-CW910/RW910等)の場合、取付キット KJ-Y15P④(希望小売価格3,500円、税別)も使用可能です。但し、ステアリングリモコンケーブルの接続には配線加工が必要です。なお、RD-Y102DKには配線加工せずに接続可能なステアリングリモコンケーブル(28P)が同梱されています。
- (注18) ダイレクト接続コネクタ類を同梱しているモデル(AVIC-ZH0999WS/ZH0999W/ZH0777W/ZH0099WH/ZH0099WS/ZH0099W/ZH0077W/RW09/RW03/MRZ099W)の場合、RD-Y102DKは不要ですが、純正ステアリングリモコンを利用したい場合は、別途 KJ-Y102SC④(希望小売価格2,000円、税別)の購入が必要となります。
- (注19) KK-Y60DEⓇには窓口左右の隙間を埋めるパネル(L、R)、配線コネクタ(10P/6P)、車速信号他を取出すためのコネクタ(5P)、アンテナ変換コネクタ(HFC)等が同梱されています。
- (注20) ワイド2D窓口車用パネルを同梱しているFH-4600/3100等の場合、取付キット KJ-Y15P④(希望小売価格3,500円、税別)を使用して取付けることも可能です。
- (注21) 純正ステアリングリモコン付車の場合、純正ステアリングリモコンにはそのままでは接続できません。オーディオ取付部裏のステアリングリモコン用配線が28Pコネクタ仕様の場合に、別売のステアリングリモコンアダプター KK-Y202STⓇ(希望小売価格8,000円、税別)、またはステアリングリモコンケーブル KJ-Y102SC④(希望小売価格2,000円、税別)を使用すれば車両側配線との接続は可能です。なお、ステアリングリモコンケーブルを同梱しているモデル(AVIC-CZ910/RZ910等)の場合は、その同梱ケーブルを配線加工しての接続も可能です。但し、商品別の対応状況他の詳細については、必ず取扱・取付説明書や弊社ホームページの「純正ステアリングリモコン適合情報」等でご確認ください。
- (注22) 標準またはメーカーオプションのバックカメラ付車の場合、純正バックカメラ配線にはそのままでは接続できません。別売の純正バックカメラ接続アダプター KK-Y301BAⓇ(希望小売価格5,500円、税別)ではRCA端子で、別売の純正バックカメラコネクタ変換ケーブル RD-Y201BC(希望小売価格3,000円、税別)ではサイバーナビの2019年モデル(AVIC-CQ910等)および楽ナビの2019年モデル(AVIC-RW910等)に接続できる端子形状で、RD-Y101BC(希望小売価格3,000円、税別)ではサイバーナビの2018年/2017年/2016年モデル(AVIC-CW902等)に接続できる端子形状で、純正バックカメラの映像を出力することが可能となります。
- (注23) R2/6に発売されたRAV4 PHVは除きます(RAV4 PHVは全車標準で9インチディスプレイオーディオ付で、ステレオの取付スペースはありません)。

〔取付キット類の主な付属品の記号〕

|  |                                   |  |                                    |
|--|-----------------------------------|--|------------------------------------|
|  | ダイレクト接続コネクタ                       |  | アンテナ変換コネクタ(HFC)                    |
|  | 配線コネクタ<br>(3電源、フロントスピーカー、リアスピーカー) |  | アンテナ変換コネクタ(GT)                     |
|  | 配線コネクタ<br>(3電源、フロントスピーカー)         |  | アンテナ変換コネクタ(CE)                     |
|  | 専用パネル、または窓口左右の隙間を埋めるパネル           |  | ステアリングリモコンケーブル、またはステアリングリモコン用ミニプラグ |

〔オプションの記号〕

|  |   |
|--|---|
|  | オプション欄にこの記号がある場合は、別売のステアリングリモコンアダプター、または別売のステアリングリモコンケーブルを使用することにより、車両側のステアリングリモコン用配線との接続が可能であることを表します。 |
|--|---|

※表の見方については、本サイトの取付詳細情報(PDF)の見方、および基礎知識や用語解説などをご確認ください。

〈スピーカー商品の取付情報〉

| タイプ  | 取付場所         | 注記<br>A | カスタムフィット |           |                    |                    |                                       |                    |  | TW      | 注記<br>B | ボックスタイプ  |         | ユニットタイプ   |           |           |           |    | サテライト      |           |           |
|--|--------------|---------|----------|-----------|--------------------|--------------------|---------------------------------------|--------------------|--|---------|---------|----------|---------|-----------|-----------|-----------|-----------|----|------------|-----------|-----------|
|  |              |         | TS-V173S | TS-C1736S | TS-C1730S<br>C1730 | TS-F1740S<br>F1740 | TS-C1630S<br>C1630<br>F1640S<br>F1640 | TS-F1040S<br>F1040 |  | TS-T736 |         | TS-X480G | TS-X180 | TS-A6970F | TS-A1670F | TS-A1370F | TS-G1010F |    | TS-STH1100 | TS-STH700 | TS-STX510 |
| 5ドア  | ダッシュ         | ⑨       |          | ⑩         | ⑩                  | ⑩                  | ⑩                                     | ×                  |  | ◎       |         |          |         |           |           |           |           |    |            |           |           |
|  | Fドア          | ⑪⑫      | ×        | ×         | ×                  | ×                  | ×                                     | ×                  |  |         |         |          |         |           |           |           |           |    |            |           |           |
|  | Rドア          | ⑪       | ×        |           | ×                  | ◆②⑬                | ×                                     |                    |  |         |         |          |         |           |           |           |           | ×⑭ | ×⑭         | ×⑭        |           |
|  | キット<br>使用    | ④       | ☒        |           | □⑬                 |                    | □⑬                                    |                    |  |         |         |          |         |           |           |           |           |    |            |           |           |
|  | インナー<br>バッフル | ⑤       | ☒        |           | 回⑬                 | 回⑬                 | 回⑬                                    |                    |  |         |         |          |         |           |           |           |           |    |            |           |           |
| <p>※H31/4～現在車のリアドアには、インナーバッフルUD-K611（希望小売価格10,000円、税別、2個1組）を使用して「TS-Z172PRS/TS-Z132PRS（スパーサー使用）」の取付けが可能です。<br/>                 ※H31/4～現在車の4WD・ハイブリッド車、および4WD・ガソリン車で、メーカーオプションのスペアタイヤ付車の場合には、スペアタイヤ部に「TS-WX610A」の取付けが可能です（注⑮参照）。</p> <p>② スピーカーに付属の樹脂ブラケットを使用して取付けます。純正スピーカーを外す場合は、リベット止めを外す必要があります。<br/>                 ④ カースピーカー取付キットUD-K121（希望小売価格3,000円、税別、2個1組）使用で可。純正スピーカーを外す場合は、リベット止めを外す必要があります。<br/>                 ⑤ インナーバッフルUD-K611（希望小売価格10,000円、税別、2個1組）/UD-K521（希望小売価格3,500円、税別、2個1組）使用で可。純正スピーカーを外す場合は、リベット止めを外す必要があります。<br/>                 ⑨ ダッシュボード上左右の純正スピーカーは2.5cmサイズのトゥイーターです。<br/>                 ⑩ 物理的にはTS-C1736Sに同梱のトゥイーターや、別売のトゥイーター取付キットUD-K211（希望小売価格2,500円、税別、2個1組）を使用してTS-C1730S・F1740S・C1630S・F1640Sに同梱のトゥイーターが取付可能ですが、フロントドアにウーファー部が取付不可のため適用外となります。<br/>                 ⑪ 純正スピーカーは16cmサイズの樹脂ブラケット一体型（リベット止め）です。<br/>                 ⑫ 車両の取扱説明書にフロントドアパネル・フロントドアトリム・フロントドアスピーカー等周辺の修理・取外し・改造に対する警告があるため、フロントドアスピーカーの交換取付けは推奨しません（なお、純正スピーカーを取付けている穴位置には、カースピーカー取付キットUD-K121、TS-F1740S・F1740に付属の樹脂ブラケット、インナーバッフルUD-K611/UD-K521の取付穴位置が一致します）。<br/>                 ⑬ 車両側のスピーカー用配線が新型の2Pコネクタのため、車両配線との接続には配線加工が必要です（スピーカーに付属の変換コネクタは使用できません）。<br/>                 ⑭ 全車標準でSRSカーテンシールドエアバッグが装着されているため、サテライトスピーカーは取付不可。<br/>                 ⑮ 4WD・ハイブリッド車、および4WD・ガソリン車で、メーカーオプションのスペアタイヤ付車の場合に取付可（その他の仕様は未調査で取付可否は不明です）。なお、スペアタイヤホイール内の発泡スチロール製の工具入れが使用不可になるため、工具類の移設が必要です。また、2段デッキボードは上段側に設置します（下段側に設置すると、スピーカーに当たって僅かに浮いた状態になります）。取付けに使用する付属品：①、③、④、⑤×3、⑥、⑪、⑬、⑭、⑮、⑰～⑳。</p> |              |         |          |           |                    |                    |                                       |                    |  |         |         |          |         |           |           |           |           |    |            |           |           |

注記

〔カスタムフィットスピーカーの記号〕

|   |                                  |    |  |
|---|----------------------------------|----|--|
| ◎ | 取付可（スピーカーに付属のコネクター使用）            | ⊕  | 取付可（別売の配線コードでの配線が必要）                     |
| ◇ | 取付可（スピーカーに付属のブラケット等使用）           | ☒  | 取付可（別売の「スピーカー取付キット」を使用し、別売の配線コードでの配線が必要） |
| □ | 取付可（別売の「スピーカー取付キット」使用）           | ☒  | 取付可（別売の「インナーバッフル」を使用し、別売の配線コードでの配線が必要）   |
| 回 | 取付可（別売の「インナーバッフル」使用）             | ×  | 取付不可                                     |
| ⊙ | 取付可（配線加工が必要）                     | 空欄 | 非適合、または未調査で取付可否不明                        |
| ◆ | 取付可（スピーカーに付属のブラケット等を使用し、配線加工が必要） |    |  |

〔ボックスタイプ/ユニットタイプスピーカーの記号〕

|   |                   |    |                            |
|---|-------------------|----|----------------------------|
| ◎ | 取付可               | ▲  | 取付可（別売の「スパーサー」使用で、鉄板加工が必要） |
| ● | 取付可（鉄板加工が必要）      | ×  | 取付不可                       |
| △ | 取付可（別売の「スパーサー」使用） | 空欄 | 非適合、または未調査で取付可否不明          |

〔サテライトスピーカーの記号〕

|   |                |     |                        |
|---|----------------|-----|------------------------|
| ○ | 取付可            | (×) | 取付不可（サードシート未使用時に限り取付可） |
|   |                | ×   | 取付不可                   |
| △ | 条件付きで取付可（注記参照） | 空欄  | 非適合、または未調査で取付可否不明      |

※表の見方については、本サイトの取付詳細情報（PDF）の見方、および基礎知識や用語解説などをご確認ください。