









〈本体商品の取付情報〉

年式	型式	車種	取付商品のサイズ	本体の取付方法			注意事項	オプション ※商品別の対応状況他の詳細については、必ず取扱・取付説明書や弊社カタログ、ホームページ等でご確認ください。 ※表示価格は希望小売価格(税別)です。
				取付キット類				
				型番	主な付属品	希望小売価格(税別)		
H21/5~H27/12	ZVW30系	全車種	8型	KLS-Y801D [Ⓚ]	注4	20,000円	注5,6,7,8,9	
		ワイド2D窓口付車(オーディオレス)	W2D	RD-Y101DK	注10	5,000円	注6,8,11,12,13,24	
		注1	2D	KK-Y45D II [Ⓚ]	注14	3,000円	注8,13,15,16	注17
		異形パネル一体型ラジオ付車	W2D	(KK-Y39D-S [Ⓚ]) または (KK-Y39D [Ⓚ]) + RD-Y101DK	注18 注10	7,500円 +	注6,8,11,13,18,19,20,21,23,24	
		注2,3	2D	KK-Y39D-S [Ⓚ] または KK-Y39D [Ⓚ]	注18	7,500円	注8,13,18,20,21,22	注17

- (注1) オーディオレス車(標準またはメーカーオプション)の場合でワイド2D窓口(幅200mm窓口)クラスター付。
- (注2) メーカー標準装備のCD+AM/FM付車、およびH21/5~H23/12車に標準またはメーカーオプション設定のHDDナビゲーションシステム付車の場合……但し、プリウス・スーパーライブサウンドシステム付車(H21/5~H23/12車に設定)、およびH23/12(マイナーチェンジ)以降車に標準またはメーカーオプション設定のHDDナビゲーションシステム付車(JBLプレミアムサウンドシステム付車を含む)は除きます。
- (注3) H21/5~H23/12車に設定のHDDナビゲーションシステム&プリウス・スーパーライブサウンドシステム付車は、アンブレラ付で配線コネクタも専用になっているため取付不可。また、H23/12(マイナーチェンジ)以降車に標準またはメーカーオプション設定のHDDナビゲーションシステム付車(JBLプレミアムサウンドシステム付車を含む)は、車両側のアンテナコネクタが変更されている可能性があり、詳細については未調査で取付可否は不明です。
- (注4) KLS-Y801D[Ⓚ]は8V型カーナビゲーションを取付けるための車種専用の取付キットです。専用パネル(シルバー)、専用ブラケットの他、ダイレクト接続コネクタ(10P/6P/5P)、ステアリングリモコンケーブル(20P)、ネジ類等が同梱されています。
- (注5) KLS-Y801D[Ⓚ]はH23/12(マイナーチェンジ)以降車が適用となります。なお、H21/5~H23/12車は、車両側のクラスターと専用パネルの色が合わないため適用外としていますが、取付け自体は可能です。
- (注6) オーディオ取付部裏のステアリングリモコン用配線が20Pコネクタ仕様の場合に、純正ステアリングリモコンの利用が可能になります。
- (注7) オーディオ入力端子は使用できなくなります。
- (注8) 純正リアドアスピーカーなし車の場合にもリアドアにスピーカー用配線コネクタ(2P)は存在しますが、本体取付部の6Pコネクタとは導通していませんので、スピーカー配線の引き直しが必要となります。
- (注9) HDDナビゲーションシステム付車、およびJBLプレミアムサウンドシステム付車については未調査です。
- (注10) RD-Y101DKにはダイレクト接続コネクタ(10P/6P/5P)、アンテナ変換コネクタ(HFC)、ステアリングリモコンケーブル(20P)が同梱されています。
- (注11) 取付キットに同梱のアンテナ変換コネクタ(HFC)は使用しません。
- (注12) 電源ケーブル、ステアリングリモコンケーブルを同梱しているモデル(AVIC-CW910/RW910等)の場合、取付キットKK-Y45D II[Ⓚ](希望小売価格3,000円、税別)も使用可能です(その場合は取付キットに同梱のパネルは使用しません)。但し、ステアリングリモコンケーブルの接続には配線加工が必要です。なお、RD-Y101DKには配線加工せずに接続可能なステアリングリモコンケーブル(20P)が同梱されています。
- (注13) ディアラーオプションの8インチナビ(エクシードナビ/プレミアムナビBD)付車は除きます。
- (注14) KK-Y45D II[Ⓚ]には窓口左右の隙間を埋めるパネル(L、R)、配線コネクタ(10P/6P)、車速信号他を取出すためのコネクタ(5P)等が同梱されています。
- (注15) 車速信号他を取出す必要がないモデルの場合は、KK-Y40D II[Ⓚ](希望小売価格2,500円、税別)で取付けできます。
- (注16) ワイド2D窓口車用パネルを同梱しているFH-4600/3100等の場合、配線キットKY-10P[Ⓚ](希望小売価格1,500円、税別)を使用して取付けることも可能です。
- (注17) 純正ステアリングリモコン付車の場合、純正ステアリングリモコンにはそのままでは接続できません。オーディオ取付部裏のステアリングリモコン用配線が20Pコネクタ仕様の場合に、別売のステアリングリモコンアダプターKK-Y201ST[Ⓚ](希望小売価格8,000円、税別)、またはステアリングリモコンケーブルKJ-Y101SC[Ⓜ](希望小売価格2,000円、税別)を使用すれば車両側配線との接続は可能です。なお、ステアリングリモコンケーブルを同梱しているモデル(AVIC-CZ910/RZ910等)の場合は、その同梱ケーブルを配線加工しての接続も可能です。但し、商品別の対応状況他の詳細については、必ず取扱・取付説明書や弊社ホームページの「純正ステアリングリモコン適合情報」等でご確認ください。
- (注18) KK-Y39D-S[Ⓚ]/KK-Y39D[Ⓚ]にはワイド2D窓口クラスター、窓口左右の隙間を埋めるパネル(L、R)、ブラケット、配線コネクタ(10P/6P)、車速信号他を取出すためのコネクタ(5P)等が同梱されています。なお、ワイド2D窓口クラスターの色は、KK-Y39D-S[Ⓚ]がシルバー系で、KK-Y39D[Ⓚ]がブラックメタリック系です。車両のクラスター色に合わせていずれかを選択します。
- (注19) ワイドモデル(フェイス幅200mmの商品)の取付けには、ワイド2D窓口クラスターとブラケットが同梱されているKK-Y39D-S[Ⓚ]またはKK-Y39D[Ⓚ]のいずれかを別途購入する必要があります。但し、ワイド2D窓口クラスターとブラケット以外は取付キットRD-Y101DKを使用して取付けますので、KK-Y39D-S[Ⓚ]またはKK-Y39D[Ⓚ]のその他の同梱品は使用しません。
- (注20) H21/5~H23/12車に設定のHDDナビゲーションシステム付車に交換取付けをした場合は、インテリジェントパーキングアシスト(駐車空間認識機能付&バックガイドモニター機能付)、およびタッチトレーサディスプレイ、G-BOOK mXに付随する機能は使用できなくなります。
- (注21) H23/12(マイナーチェンジ)以降車は車両側の取付部にリブが追加されたため、取付キットに同梱のブラケットの下側の固定部分が、車両側のリブと干渉する場合があります(KK-Y39D[Ⓚ]を使用する場合のみ)。その場合はリブを削るなどの加工が必要になります。
- (注22) FH-4600/3100等を取付ける場合、商品に同梱のワイド2D窓口車用パネルを使用して取付けることも可能です。その場合は取付キットに同梱のパネル(L、R)は使用しません。
- (注23) 電源ケーブル、ステアリングリモコンケーブルを同梱しているモデル(AVIC-CW910/RW910等)の場合、RD-Y101DKは不要です。但し、ステアリングリモコンケーブルの接続には配線加工が必要です。なお、別売のステアリングリモコンケーブルKJ-Y101SC[Ⓜ](希望小売価格2,000円、税別)を使用する場合には配線加工は不要です。
- (注24) ダイレクト接続コネクタ類を同梱しているモデル(AVIC-ZH0999W/ZH0999W/ZH0777W/ZH0099WH/ZH0099W/ZH0099W/ZH0077W/RW09/RW03/MRZ099W)の場合、RD-Y101DKは不要です。

※取付情報の記号の意味を次ページに掲載しています。

[取付キット類の主な付属品の記号]

	ダイレクト接続コネクタ		アンテナ変換コネクタ (HFC)
	配線コネクタ (3電源、フロントスピーカー、リアスピーカー)		アンテナ変換コネクタ (GT)
	配線コネクタ (3電源、フロントスピーカー)		アンテナ変換コネクタ (CE)
	専用パネル、または窓口左右の隙間を埋めるパネル		ステアリングリモコンケーブル、または ステアリングリモコン用ミニプラグ

[オプションの記号]

	オプション欄にこの記号がある場合は、別売のステアリングリモコンアダプター、または別売のステアリングリモコンケーブルを使用することにより、車両側のステアリングリモコン用配線との接続が可能であることを表します。
---	---

※表の見方については、本サイトの取付詳細情報 (PDF) の見方、および基礎知識や用語解説などをご確認ください。

〔カスタムフィットスピーカーの記号〕

◎	取付可 (スピーカーに付属のコネクター使用)	⊕	取付可 (別売の配線コードでの配線が必要)
◇	取付可 (スピーカーに付属のブラケット等使用)	⊗	取付可 (別売の「スピーカー取付キット」を使用し、 別売の配線コードでの配線が必要)
□	取付可 (別売の「スピーカー取付キット」使用)	⊞	取付可 (別売の「インナーバッフル」を使用し、 別売の配線コードでの配線が必要)
回	取付可 (別売の「インナーバッフル」使用)	×	取付不可
⊙	取付可 (配線加工が必要)	空欄	非適合、または未調査で取付可否不明
◆	取付可 (スピーカーに付属のブラケット等を使用し、 配線加工が必要)		

〔ボックスタイプ/ユニットタイプスピーカーの記号〕

◎	取付可	▲	取付可 (別売の「スパーサー」使用で、鉄板加工が必要)
●	取付可 (鉄板加工が必要)	×	取付不可
△	取付可 (別売の「スパーサー」使用)	空欄	非適合、または未調査で取付可否不明

〔サテライトスピーカーの記号〕

○	取付可	(×)	取付不可 (サードシート未使用時に限り取付可)
		×	取付不可
△	条件付きで取付可 (注記参照)	空欄	非適合、または未調査で取付可否不明

※表の見方については、本サイトの取付詳細情報 (PDF) の見方、および基礎知識や用語解説などをご確認ください。