





〈本体商品の取付情報〉

年 式	型 式	車 種	最大取付数		本 体 の 取 付 方 法						オプション	
			トレー ドイン	アド オン	キッ トレ ス	取付キット使用			備考	1D		2D
						型 番	主な付属品	希望小売価格 (税別)		46 サイズ		46 サイズ
H10/5~H14/7	GF-932A2 GF-932A1 E-932A2 E-932A1	全車種	1D		注1	KG-93DX [Ⓞ]	 注2	6,500円	注3	◎	×	
						KJ-G80DE [㊦]	 注2	6,000円	注3	◎	×	

- (注1) 純正ラジオを取付けている取付ケース、ブラケット、樹脂スペーサー、アンテナアダプター、ゴムブッシュ（純正ラジオの背面に取付けられている）をそのまま使用して取付けは可能ですが、純正ラジオと車両のラジオ用配線とを接続している中継ハーネスは使用することが出来ず、配線加工が必要になるため取付キットの使用をお奨めします。
- (注2) キットに同梱の配線コネクターのACC用リード線の位置は、車両のラジオ用配線側が常時ON電源になっています。従って、ACC回路に接続する場合は、ラジオの電源用配線（8P白色コネクター）の橙リードに直接接続する必要があります。
- (注3) 車両側のアンテナコードに接続する場合は、車両のアンテナプラグ（ISO）にはめ込まれている純正ラジオ用のアンテナアダプターをそのまま接続します（取付キットに同梱されているアンテナアダプターも使用可能です）。

〔取付キットの主な付属品の記号〕

接続が可能な配線	配線コネクターが付属	電源用アンブロックが付属	取付キットに 化粧パネルが付属
	トレードイン取付け専用		
3電源（ACC、常時、イルミネーション）		 接続方法は取付キット内の 取付説明書に掲載。	P
3電源+フロント・スピーカー			
3電源+フロント・スピーカー+リア・スピーカー			

〔別売オプション関係の記号〕 …… 海外ブランド車

◎	取付化粧パネルが不要	D46サイズをキットレス取付けする場合に、別売の化粧パネルが不要なことを表します。 D46サイズを取付キットを使用して取付ける場合に、取付キット付属以外の、別売化粧パネルが不要なことを表します。
㊦	汎用モニター取付金具が使用可能	汎用モニター取付キットKW-27VⅡ [Ⓞ] （12,000円、税別）がシート取付ボルト部に取付可能です（車種により、助手席シートが当たったり、スライドが充分できなくなる場合がありますので、注記文に注意して取付けてください。また、車種によっては、KW-27VⅡ [Ⓞ] 付属のロッドが使用できない場合もあります）。 (注) … KW-27VⅡ [Ⓞ] は、助手席エアバック装着車で、エアバックの作動に支障のある場合には、ご使用にならないでください。

※表の見方については、本サイトの取付詳細情報（PDF）の見方、および基礎知識や用語解説などをご確認ください。

