

〈本体商品の取付情報〉

年 式	型 式	車 種	取付商品のサイズ	本 体 の 取 付 方 法				注 意 事 項	オプション ※商品別の対応状況他の詳細については、必ず取扱・取付説明書や弊社カタログ、ホームページ等でご確認ください。 ※表示価格は希望小売価格（税別）です。
				純正部品手配	取付キット類				
					型 番	主な付属品	希望小売価格（税別）		
H24/10～現在	AACHY系	全車種 注1,2,3	×	取付不可					

(注1) 純正ラジオはクラスター一体の異形ラジオで取付不可。

(注2) H27/6～H29/4車にディーラーオプション設定のup!専用1DINオーディオキット付車については、未調査で取付可否は不明です。

(注3) H29/4の一部改良でクラスターの形状が変更されましたが、H29/4以降車も純正ラジオは異形ラジオで取付不可。

〔取付キット類の主な付属品の記号〕

	ダイレクト接続コネクタ		専用パネル、または窓口左右や窓口周囲の隙間を埋めるパネル
	配線コネクタ (3電源、フロントスピーカー、リアスピーカー)		アンテナ変換コネクタ (HFC)
	電源用アンプブロック (接続方法は取付キット内の取付説明書に掲載)		ステアリングリモコンケーブル、またはステアリングリモコン用ミニプラグ

※表の見方については、本サイトの取付詳細情報 (PDF) の見方、および基礎知識や用語解説などをご確認ください。

〈スピーカー商品の取付情報〉

タイプ	取付場所	注記 A	カスタムフィット						注記 B	ボックスタイプ					ユニットタイプ			サテライト		
			TS- V173S C1730S	TS- C1730S C1730	TS- F1740S F1740	TS- C1630S C1630	TS- F1640S F1640					TS- X480G	TS- X180	TS- A6970F	TS- A1670F	TS- A1370F	TS- G1010F		TS- STH1100	TS- STH700
2ドア	ドア	①	X	X	X	X	X													
	インナー バッフル	②③	■	■	■	■	■											○⑨ リアピ ラー部 トリム	○⑧ リアピ ラー部 トリム	X④
	後席側面	⑤	X	X	X	X	X													
	Rシェルフ								◎⑥	◎⑦										
<p>※2ドアのH24/10～現在車のドアには、インナーバッフルUD-K616（希望小売価格10,000円、税別、2個1組）を使用して「TS-Z132PRS（スピーカー使用）」の取付けが可能です。</p> <p>※2ドアのH24/10～現在車のラゲッジルームには「TS-WX610A」の取付けが可能です（注⑩参照）。</p> <p>① 純正スピーカーはリベット止めのため取付不可。</p> <p>② インナーバッフルUD-K616（希望小売価格10,000円、税別、2個1組）／UD-K526（希望小売価格3,500円、税別、2個1組）使用可。</p> <p>③ 純正スピーカーの取外しはリベット止め（4ヶ所）を外す必要があります。</p> <p>④ 取付け自体は可能ですが、ヘッドレスト（使用時）に当たるため取付不可。</p> <p>⑤ 後席側面のトリムにスピーカーグリルは装着されていますが、2ドア車には純正リアスピーカーの設定はなく、車両側にも取付用ブラケットとスピーカー用配線はなしで取付不可。</p> <p>⑥ シェルフの凹内平面部に入らないため、段差にかかってスピーカーとシェルフの間に隙間があく取付けになります。また、左右スピーカーの間隔が少なく中心寄りになります。</p> <p>⑦ 左右スピーカーの間隔が少なく中心寄りになります。</p> <p>⑧ リアピラー部トリムの最後方寄りに取付けが可で、スピーカー本体を後向きまたは下向きにして取付けます（それ以外の方向では、ヘッドレストに当たるか、ヘッドクリアランスが不可になります）。なお、後向きまたは下向きにして取付けてもヘッドレスト（使用時）にギリギリになり、トノカバーを最大にはね上げるとスピーカーに当たるため注意が必要です。</p> <p>⑨ リアピラー部トリムの後方寄りに、ヘッドレスト（使用時）に当たらないように位置を調整して取付けます（前方寄りに取付けるとヘッドクリアランスが不可になります）。なお、スピーカー本体の後部がルーフ・エンド部より約60mm位はみ出る取付けになり、トノカバーを最大にはね上げるとスピーカーに当たるため注意が必要です。</p> <p>⑩ 全車スペアタイヤの設定はありませんが、ラゲッジルームの床部の鉄板にスペアタイヤ取付用のネジ穴（M8）があり、そのネジ穴を利用して取付け可。但し、フロアボードとスピーカーの間に約40mmの隙間があくため、別途保持部材が必要です。また、発泡スチロール製の収納トレイは設置不可になります。取付けに使用する付属品：①、④、⑤、⑪、⑬、⑭、⑮、⑰～㉓。</p>																				

〔カスタムフィットスピーカーの記号〕

◎	取付可（スピーカーに付属のコネクター使用）	⊕	取付可（別売の配線コードでの配線が必要）
◇	取付可（スピーカーに付属のブラケット等使用）	■	取付可（別売の「スピーカー取付キット」を使用し、別売の配線コードでの配線が必要）
□	取付可（別売の「スピーカー取付キット」使用）	■	取付可（別売の「インナーバッフル」を使用し、別売の配線コードでの配線が必要）
■	取付可（別売の「インナーバッフル」使用）	X	取付不可
⊙	取付可（配線加工が必要）	空欄	非適合、または未調査で取付可否不明
◆	取付可（スピーカーに付属のブラケット等を使用し、配線加工が必要）		

〔ボックスタイプ／ユニットタイプスピーカーの記号〕

◎	取付可	▲	取付可（別売の「スピーカー」使用で、鉄板加工が必要）
●	取付可（鉄板加工が必要）	X	取付不可
△	取付可（別売の「スピーカー」使用）	空欄	非適合、または未調査で取付可否不明

〔サテライトスピーカーの記号〕

○	取付可	(X)	取付不可（サードシート未使用時に限り取付可）
		X	取付不可
△	条件付きで取付可（注記参照）	空欄	非適合、または未調査で取付可否不明

※表の見方については、本サイトの取付詳細情報 (PDF) の見方、および基礎知識や用語解説などをご確認ください。