

〈本体商品の取付情報〉

| 年式 | 型式 | 車種 | 取付商品のサイズ | 本体の取付方法 | | | | オプション ※商品別の対応状況他の詳細については、必ず取扱・取付説明書や弊社カタログ、ホームページ等でご確認ください。 ※表示価格は希望小売価格(税別)です。 |
|--|--------------------------------------|-----|----------|------------------------------|----------------------|------------------------|-----------------------|---|
| | | | | 取付キット類 | | | 注意事項 | |
| | | | | 純正部品手配 | 型番 | 主な付属品 | | |
| 2ドア H24/6~H27/10 カブリオレ H25/3~H27/10 | ABA-16CPL DBA-16CBZ DBA-16CBZK | 全車種 | 8型 | KLS-VW801D | P 注1 | 22,000円 | 注2,3,4,5 | |
| | | | W2D | KK-VW202WG + RD-Y101DK | P 注6 HFC 注7 | 20,000円 + 5,000円 | 注2,3,4 5,8,9 10 | |
| | | | 2D | KK-VW202DE II | P 注11 | 18,000円 | 注2,3,4,5 | |

- (注1) KLS-VW801Dは8V型カーナビゲーションを取付けるための取付キットです。専用パネル(ブラック)、専用ブラケットの他、ダイレクト接続コネクタ(16P)、FAKRA規格のアンテナ変換コード、アクセサリ電源用コード、イルミネーション電源用コード、ネジ類等が同梱されています。
- (注2) 車両のラジオ用配線(8P+8P連結一体型コネクタ)にはアクセサリ/イルミネーション電源の配線がありません。従って、アクセサリ電源は右アンダーダッシュ部にあるヒューズボックスの、No.30の黒/赤リード(IG.ON⊕B、25A)より取り、イルミネーション電源はダッシュ右側にあるヘッドライトスイッチ用配線の17P(黒色)コネクタの、No.14の灰/赤リードより取り取ります。
- (注3) KLS-VW801D/KK-VW202WG/KK-VW202DE IIに同梱のアンテナ変換コードは、車両側のアンテナコネクタ(FAKRA規格で2本が一体のツインタイプ)のロックがある方のコネクタに接続します。
- (注4) オーディオコントロール付・マルチファンクションステアリングホイール付車(デザインレザーパッケージに標準)は、ステアリングオーディオコントロールスイッチは使用不可になります。また、車両の外部入力端子(全車標準)も使用不可になります。
- (注5) カブリオレに標準装備で、2ドアにメーカーオプションまたは標準の純正ナビゲーションシステム712SDCWまたは714SDCW付車を除きます(取付可否は未調査で不明です)。
- (注6) KK-VW202WGにはパネル(ワイド2D窓口)、ブラケット、配線コネクタ(16P→10P/6P)、FAKRA規格のアンテナ変換コード、アクセサリ電源用コード、イルミネーション電源用コード等が同梱されています。なお、同梱の配線コネクタは、ステレオ側がトヨタ車用10P/6P(メス)となっています。
- (注7) RD-Y101DKにはダイレクト接続コネクタ(10P/6P/5P)、アンテナ変換コネクタ(HFC)、ステアリングリモコンケーブル(20P)が同梱されています。
- (注8) RD-Y101DKに同梱のアンテナ変換コネクタ(HFC)、ステアリングリモコンケーブル(20P)は使用しません。また、取付キットRD-Y102DK(希望小売価格5,000円、税別)に同梱のダイレクト接続コネクタ(10P/6P/5P)も同様に使用が可能です。
- (注9) 電源ケーブル類を同梱しているモデル(AVIC-CW910/RW910等)の場合でも、RD-Y101DKが必要です。
- (注10) ダイレクト接続コネクタ類を同梱しているモデル(AVIC-ZH0999WS/ZH0999W/ZH0777W/ZH0099WH/ZH0099WS/ZH0099W/ZH0077W/RW09/RW03/MRZ099W)の場合、RD-Y101DKは不要です。
- (注11) KK-VW202DE IIにはパネル(2D窓口)、ブラケット、配線コネクタ(16P)、FAKRA規格のアンテナ変換コード、アクセサリ電源用コード、イルミネーション電源用コード等が同梱されています。

〔取付キット類の主な付属品の記号〕

| | | | |
|--|-------------------------------------|-----|------------------------------------|
| | ダイレクト接続コネクタ | P | 専用パネル、または窓口左右や窓口周囲の隙間を埋めるパネル |
| | 配線コネクタ (3電源、フロントスピーカー、リアスピーカー) | HFC | アンテナ変換コネクタ(HFC) |
| | 電源用アンブロック (接続方法は取付キット内の取付説明書に掲載) | メス | ステアリングリモコンケーブル、またはステアリングリモコン用ミニプラグ |

※表の見方については、本サイトの取付詳細情報(PDF)の見方、および基礎知識や用語解説などをご確認ください。

