

〈本体商品の取付情報〉

年式	型式	車種	取付商品のサイズ	本体の取付方法				注意事項	オプション ※商品別の対応状況他の詳細については、必ず取扱・取付説明書や弊社カタログ、ホームページ等でご確認ください。 ※表示価格は希望小売価格(税別)です。
				取付キット類			希望小売価格(税別)		
				純正部品手配	型番	主な付属品			
R1/11~現在	A200S系 A210S系	9インチ窓口付車 (オーディオレス) 注1	[9型]		KLS-Y903D④	■注3	10,000円	注4,5	純正バックカメラコネクタ変換ケーブル (注16,17) ●KK-D302BCⓀ 3,000円 純正バックカメラコネクタ変換ケーブル (注16,17,18) ●RD-D201BC 4,500円 ●RD-D101BC 4,500円 純正バックカメラ接続アダプター (注16,18) ●KK-D301BAⓀ 7,000円
			[W2D]	必要注6	KJ-D101DK④	■注7	6,000円	注8,9,10	
			[2D]	必要注6	KJ-D89D④	■注11	6,500円	注12,13,14	
		M.OPのディスプレイオーディオ付車 注2	×			取付不可			

- (注1) 全車標準はオーディオレス(9インチ窓口[シボ仕上げ]で、純正ブラケットなし)です。
 (注2) メーカーオプションの9インチスマホ連携ディスプレイオーディオ付車は、純正ラジオが異形で窓口がないため取付不可。
 (注3) KLS-Y903D④は9V型カーナビゲーションを取付けるための車種専用の取付キットです。専用ブラケット、ダイレクト接続コネクタ(10P/6P、24P→20P変換)、ネジ類等が同梱されています。
 (注4) クラスタパネルは標準装着パネル[シボ仕上げ]のみまで取付けできます。なお、別途ディーラーオプションの9インチモデル専用クラスタパネル[ピアノブラック](08663-K1002)が手配できれば交換も可能です。
 (注5) ディーラーオプションの9インチモデルが装着されている場合は、純正ブラケットとKJ-D101DK④を使用しての取付けも可能です。
 (注6) ディーラーオプションのワイドナビ用「パネル/ナビ・オーディオ取付キット」(08606-K1005)の購入が必要です(ディーラーオプションのワイド2Dナビ/オーディオ付車の場合は、同じ部品を使用しているため手配は不要です)。
 (注7) KJ-D101DK④にはダイレクト接続コネクタ(10P/6P、24P→20P変換)が同梱されています。
 (注8) ディーラーオプションの「車両信号変換ケーブルA」を使用している車両の場合、RD-Y101DK(希望小売価格5,000円、税別)も使用可能です。
 (注9) ディーラーオプションの「車両信号変換ケーブルA」を使用している車両に、2019年発売のナビゲーション(AVIC-CW910-DC/CW910/RW910/RW710)を取付ける場合、KK-Y45DⅡⓀ(希望小売価格3,000円、税別)も使用可能です。なお、取付キットに同梱のパネル(L、R)は使用しません。
 (注10) ディーラーオプションの「車両信号変換ケーブルA」を使用している車両に、ダイレクト接続コネクタ類を同梱しているモデル(AVIC-ZH0999WS/ZH0999W/ZH0777W/ZH0099WH/ZH0099WS/ZH0099W/ZH0077W/RW09/RW03/MRZ099W)を取付ける場合、同梱のダイレクト接続コネクタを利用できます。
 (注11) KJ-D89D④にはブラケット、パネル(L、R)、配線コネクタ(10P/6P)、変換コネクタ(24P→20Pおよび車速信号他の取出し線)、ネジ類等が同梱されています。
 (注12) 取付キットに同梱のブラケットは使用しません。
 (注13) ディーラーオプションの「車両信号変換ケーブルA」を使用している車両の場合、KK-Y45DⅡⓀ(希望小売価格3,000円、税別)も使用可能です。
 (注14) FH-4600/3100等を取付ける場合、商品に同梱のワイド2D窓口車用パネルの使用も可能です。その場合は取付キットに同梱のパネル(L、R)は使用しません。
 (注15) 純正ステアリングリモコン付車の場合、純正ステアリングリモコンにはそのままでは接続できません。ステアリングリモコンケーブルを同梱しているモデル(AVIC-CW910/RW910等)の場合は、その同梱ケーブルを配線加工しての接続が可能です。また、取付キット等で車両のオプション用24Pコネクタからステアリングリモコン用配線が20Pコネクタに分岐されている場合は、別売のステアリングリモコンアダプターKK-Y201STⓀ(希望小売価格8,000円、税別)、またはステアリングリモコンケーブルKJ-Y101SC④(希望小売価格2,000円、税別)を使用しての接続が可能です。なお、KK-D302BCⓀやRD-D201BC/D101BC、KK-D301BAⓀを利用する場合、別売オプションの購入は不要です。但し、商品別の対応状況他の詳細については、必ず取扱・取付説明書や弊社ホームページの「純正ステアリングリモコン適合情報」等でご確認ください。
 (注16) パノラマモニター対応純正ナビ装着用アップグレードバック付車、または純正ナビ装着用アップグレードバック付車で、取付キット等を使用し車両のオプション用24Pコネクタから映像用配線が20Pコネクタに分岐されている場合に、別売オプションが利用できますので注17、注18にてご確認ください。なお、注17、注18のオプションを使用する場合はステアリングリモコンケーブルが分岐されているため、注15のKJ-Y101SC④は不要で、取付キットや一部の本体に同梱しているステアリングリモコンケーブルは使用しません。また、これらのオプションとKK-Y201STⓀとの同時使用はできません。
 (注17) パノラマモニター対応純正ナビ装着用アップグレードバック付車に使用できます。パノラマモニターの映像信号をKK-D302BCⓀではRCA端子で、RD-D201BCではサイバーナビの2019年モデル(AVIC-CQ910等)および楽ナビの2019年モデル(AVIC-RW910等)に接続できる端子形状で、RD-D101BCではサイバーナビの2018年/2017年/2016年モデル(AVIC-CW902等)に接続できる端子形状で出力することが可能となります。なお、[カメラビュー表示]対応モデルであれば、シフトレバーがR以外でも、車両側スイッチでのパノラマモニター映像出力と本体側でのカメラビュー表示切換えとで表示が可能になります(非対応モデルではシフトレバーがRの場合のみ表示します)。
 (注18) 純正ナビ装着用アップグレードバック付車に使用できます。純正バックカメラに電源を供給し、映像信号をKK-D301BAⓀではRCA端子で、RD-D201BCではサイバーナビの2019年モデル(AVIC-CQ910等)および楽ナビの2019年モデル(AVIC-RW910等)に接続できる端子形状で、RD-D101BCではサイバーナビの2018年/2017年/2016年モデル(AVIC-CW902等)に接続できる端子形状で出力することが可能となります。

〔取付キット類の主な付属品の記号〕

■	ダイレクト接続コネクタ	[HFC]	アンテナ変換コネクタ(HFC)
■	配線コネクタ (3電源、フロントスピーカー、リアスピーカー)	[GT]	アンテナ変換コネクタ(GT)
■	配線コネクタ (3電源、フロントスピーカー)	[CE]	アンテナ変換コネクタ(CE)
[P]	専用パネル、または窓口左右の隙間を埋めるパネル	☺	ステアリングリモコンケーブル、またはステアリングリモコン用ミニプラグ

〔オプションの記号〕

☺	オプション欄にこの記号がある場合は、別売のステアリングリモコンアダプター、または別売のステアリングリモコンケーブルを使用することにより、車両側のステアリングリモコン用配線との接続が可能であることを表します。
---	---

※表の見方については、本サイトの取付詳細情報(PDF)の見方、および基礎知識や用語解説などをご確認ください。

〈スピーカー商品の取付情報〉

タイプ	取付場所	注記 A	カスタムフィット							注記 B	ボックスタイプ		ユニットタイプ					サテライト	
			TS-Z900PRS	TS-V173S	TS-C1730S C1730 F1740S F1740	TS-C1630S C1630 F1640S F1640	TS-F1040S F1040						TS-X480G	TS-X180	TS-A6970F	TS-A1670F	TS-A1370F	TS-G1010F	TS-STH100
5ドア	Fドア		×	×	×	◎①	×												
	インナー バッフル	②	×	×	×	回													
	Rドア	③	×	×	×	◎①	×											×⑤	×⑤
	インナー バッフル	②④	×	×	×	回													

注記
① 取付ネジ穴位置が端寄りになるため、平座金を使用して取付けます。
② インナーバッフルUD-K619 (希望小売価格9,000円、税別、2個1組) の使用が可。車両側にタッピンググロメットが装着されている場合は、タッピンググロメットを取外して取付けます。
③ 純正リアスピーカーなし車は除きます (車両側にタッピンググロメットが装着されている場合は、純正リアスピーカーなし車にも取付けが可能です)。
④ 純正リアスピーカーなし車の場合も取付可。
⑤ 全車標準でSRSカーテンシールドエアバッグが装着されているため、サテライトスピーカーは取付不可。

〔PRS/カスタムフィットスピーカーの記号〕

◎	取付可 (スピーカーに付属のコネクター使用)	⊕	取付可 (別売の配線コードでの配線が必要)
◇	取付可 (スピーカーに付属のブラケット等使用)	⊠	取付可 (別売の「カースピーカー取付キット」を使用し、別売の配線コードでの配線が必要)
□	取付可 (別売の「カースピーカー取付キット」使用)	⊡	取付可 (別売の「インナーバッフル」を使用し、別売の配線コードでの配線が必要)
回	取付可 (別売の「インナーバッフル」使用)	×	取付不可
◎	取付可 (配線加工が必要)	空欄	非適合、または未調査で取付可否不明
◆	取付可 (スピーカーに付属のブラケット等を使用し、配線加工が必要)		

〔ボックスタイプ/ユニットタイプスピーカーの記号〕

◎	取付可	▲	取付可 (別売の「スパーサー」使用で、鉄板加工が必要)
●	取付可 (鉄板加工が必要)	×	取付不可
△	取付可 (別売の「スパーサー」使用)	空欄	非適合、または未調査で取付可否不明

〔サテライトスピーカーの記号〕

○	取付可	(×)	取付不可 (サードシート未使用時に限り取付可)
		×	取付不可
△	条件付きで取付可 (注記参照)	空欄	非適合、または未調査で取付可否不明

※表の見方については、本サイトの取付詳細情報 (PDF) の見方、および基礎知識や用語解説などをご確認ください。