

〈本体商品の取付情報〉

年 式	型 式	車 種	取付商品のサイズ	本体の取付方法			注意事項	オプション ※商品別の対応状況他の詳細については、必ず取扱・取付説明書や弊社カタログ、ホームページ等でご確認ください。 ※表示価格は希望小売価格（税別）です。
				純正部品手配	取付キット類			
					型 番	主な付属品		
H17/4~H22/8	DBA-GJ1 DBA-GJ2	オーディオレス車 注1	②D	KJ-H35DE①	P GT 注3	5,500円		
		純正ラジオ付車	②D	KJ-H35DE①	P GT 注3	5,500円	注5	
			②D	KJ-H32D II①	P 注4	5,000円	注6	
		M.OPのオーディオ付車 注2						未調査

- (注1) M・HDDナビ HID エディションとM・HDDナビ スタイルエディション以外は全車標準はオーディオレスです。
 (注2) メーカーオプションのAM/FMチューナー付MD/CDプレーヤー、および音声認識Honda・HDDナビゲーションシステム付車/Honda HDDインターナビシステム付車 (H18/3以降) の場合。
 (注3) KJ-H35DE①には窓口の隙間を埋めるパネル、サイドブラケット、配線コネクタ (20P)、アンテナ変換コネクタ (GT)、ネジ類等が同梱されています。
 (注4) KJ-H32D II①には窓口の隙間を埋めるパネル、サイドブラケット、配線コネクタ (20P)、ネジ類等が同梱されています。
 (注5) ディーラーオプションのオーディオでサブフィーターキット (アンテナ変換コネクタ) を使用していない場合。取付キットに同梱のアンテナ変換コネクタを使用します。
 (注6) ディーラーオプションのオーディオでサブフィーターキット (アンテナ変換コネクタ) を使用して取付けている場合 (デュアルサイズCD/MDコンボの一部モデル、デュアルサイズCD/カセットコンボ、マルチコントロールMDコンボ、マルチコントロールCDコンボ、マルチコントロールコンボなど)。

〔取付キット類の主な付属品の記号〕

	ダイレクト接続コネクタ		アンテナ変換コネクタ (HFC)
	配線コネクタ (3電源、フロントスピーカー、リアスピーカー)		アンテナ変換コネクタ (GT)
	配線コネクタ (3電源、フロントスピーカー)		アンテナ変換コネクタ (CE)
	専用パネル、または窓口の隙間を埋めるパネル		ステアリングリモコンケーブル、またはステアリングリモコン用ミニプラグ

〔オプションの記号〕

	オプション欄にこの記号がある場合は、別売のステアリングリモコンアダプター、または別売のステアリングリモコンケーブルを使用することにより、車両側のステアリングリモコン用配線との接続が可能であることを表します。
--	---

※表の見方については、本サイトの取付詳細情報 (PDF) の見方、および基礎知識や用語解説などをご確認ください。

〈スピーカー商品の取付情報〉

タイプ	取付場所	注記 A	カスタムフィット								注記 B	ボックスタイプ		ユニットタイプ					サテライト	
			TS-Z900PRS	TS-V173S	TS-C1730S C1730	TS-F1740S F1740	TS-C1630S C1630	TS-F1640S F1640						TS-X480G	TS-X180	TS-A6970F	TS-A1670F	TS-A1370F	TS-G1010F	TS-STH100
ワゴン	標準SP付車	①	×	×	×	×	×	×												
	D.OPのSP付車	②	×	×	×	×	⊙⑥	⊙⑥												
	キット使用	④	⊙⑤	⊙⑤	□⑤	□⑤	□⑦	□⑦												
	インナーバッフル	⑨	⊙⑧	⊙⑧	⊙⑧	⊙⑧	⊙⑧	⊙⑧											○③ リアビ ラー部 トリム	○ リアビ ラー部 トリム
	標準SP付車	①	×	×	×	×	×	×												
	D.OPのSP付車	②	×	×	×	×	⊙⑥	⊙⑥												
	キット使用	④	⊙⑤	⊙⑤	□⑤	□⑤	□⑦	□⑦												
	インナーバッフル	⑨	⊙⑧	⊙⑧	⊙⑧	⊙⑧	⊙⑧	⊙⑧												

※H17/4~H22/8車のリアドアには、インナーバッフルUD-K614（希望小売価格10,000円、税別、2個1組）を使用して「TS-Z132PRS（スピーカー使用）」の取付けが可能です。

① メーカー標準装備のスピーカーは、樹脂一体型のはめ込み取付けタイプです。
 ② ディーラーオプションのスピーカー付の場合で、取付アタッチメント（樹脂ブラケット）を使用して取付けている場合。
 ③ 取付位置はリアクォーターウィンドーのやや前方上部位置で、左側ルーフ部にある後席中央用のシートベルトホルダーに、スピーカー本体の後部が当たらないように取付ける。また、リアビラー部の最後方位置にも取付けは可であるが、この位置ではスピーカー本体が下向き取付けになる。
 ④ カースピーカー取付キットUD-K112（希望小売価格3,000円、税別、2個1組）使用で可。端子を下方向にして取付けます。
 ⑤ ディーラーオプションのスピーカー付で取付アタッチメント（樹脂ブラケット）を使用して取付けている車種の場合は、純正取付アタッチメントを外して取付けます。
 ⑥ 純正取付アタッチメントに取付可。端子を下方向にして取付けます。
 ⑦ ディーラーオプションのスピーカー付で取付アタッチメント（樹脂ブラケット）を使用して取付けている車種の場合は、スピーカー取付キットは使用せずに純正取付アタッチメントに取付可。
 ⑧ トリムのグリル裏側のスポンジクッションに当たるが取付可。
 ⑨ インナーバッフルUD-K614（希望小売価格10,000円、税別、2個1組）／UD-K524（希望小売価格4,000円、税別、2個1組）使用で可。なお、バッフルは車両側取付用角穴（3ヶ所）の中心位置で固定し、端子を下方向にして取付けます。

〔PRS／カスタムフィットスピーカーの記号〕

⊙	取付可（スピーカーに付属のコネクター使用）	⊕	取付可（別売の配線コードでの配線が必要）
◇	取付可（スピーカーに付属のブラケット等使用）	⊠	取付可（別売の「カースピーカー取付キット」を使用し、別売の配線コードでの配線が必要）
□	取付可（別売の「カースピーカー取付キット」使用）	⊡	取付可（別売の「インナーバッフル」を使用し、別売の配線コードでの配線が必要）
⊙	取付可（別売の「インナーバッフル」使用）	×	取付不可
⊙	取付可（配線加工が必要）	空欄	非適合、または未調査で取付可否不明
◆	取付可（スピーカーに付属のブラケット等を使用し、配線加工が必要）		

〔ボックスタイプ／ユニットタイプスピーカーの記号〕

⊙	取付可	▲	取付可（別売の「スピーカー」使用で、鉄板加工が必要）
●	取付可（鉄板加工が必要）	×	取付不可
△	取付可（別売の「スピーカー」使用）	空欄	非適合、または未調査で取付可否不明

〔サテライトスピーカーの記号〕

○	取付可	(×)	取付不可（サードシート未使用時に限り取付可）
		×	取付不可
△	条件付きで取付可（注記参照）	空欄	非適合、または未調査で取付可否不明

※表の見方については、本サイトの取付詳細情報（PDF）の見方、および基礎知識や用語解説などをご確認ください。