



〈本体商品の取付情報〉

年 式	型 式	車 種	取付商品のサイズ	本体の取付方法			注 意 事 項	オプション ※商品別の対応状況他の詳細については、必ず取扱・取付説明書や弊社カタログ、ホームページ等でご確認ください。 ※表示価格は希望小売価格（税別）です。
				純正部品手配	取付キット類			
					型 番	主な付属品 希望小売価格 (税別)		
H15/9~H18/7	RN1系 RN2系 RN3系 RN4系 RN5系	オーディオレス車 注7	㊦	KJ-H52D II ㊦	 注16	5,500円		
		純正ラジオ付車 注15	㊦	KJ-H32D II ㊦	 注11	5,000円	注17,18	

(注7) H16/10~H18/7車は全車オーディオレスが標準です。

(注11) KJ-H32D II ㊦には窓口の隙間を埋めるパネル、サイドブラケット、配線コネクター (20P)、ネジ類等が同梱されています。








(注15) ディーラーオプションのオーディオ付車の場合。

(注16) KJ-H52D II ㊦には車種専用ブラケット、サイドブラケット、窓口の隙間を埋めるパネル、配線コネクター (20P)、ネジ類等が同梱されています。


(注17) メーカーオプションのホンダ・ナビゲーションシステム付車、およびプレミアムサウンドシステム付車 (H15/9~H16/10)、HDD・ナビエディション付車は除きます。

(注18) メーカーオプションのリアカメラ付・音声認識Honda・HDDナビゲーションシステム付車は取付不可。

〔取付キット類の主な付属品の記号〕

	ダイレクト接続コネクター		アンテナ変換コネクター (HFC)
	配線コネクター (3電源、フロントスピーカー、リアスピーカー)		アンテナ変換コネクター (GT)
	配線コネクター (3電源、フロントスピーカー)		アンテナ変換コネクター (CE)
	専用パネル、または窓口の隙間を埋めるパネル		ステアリングリモコンケーブル、またはステアリングリモコン用ミニプラグ

〔オプションの記号〕

	オプション欄にこの記号がある場合は、別売のステアリングリモコンアダプター、または別売のステアリングリモコンケーブルを使用することにより、車両側のステアリングリモコン用配線との接続が可能であることを表します。
---	---

※表の見方については、本サイトの取付詳細情報 (PDF) の見方、および基礎知識や用語解説などをご確認ください。

〈スピーカー商品の取付情報〉

タイプ	取付場所	注記 A	カスタムフィット								注記 B	ボックスタイプ		ユニットタイプ						サテライト	
			TS-Z900PRS	TS-V173S	TS-C1730S C1730	TS-F1740S F1740	TS-C1630S C1630	TS-F1640S F1640						TS-X480G	TS-X180	TS-A6970F	TS-A1670F	TS-A1370F	TS-G1010F	TS-STH100	TS-STX510
ワゴン	Fドア	①	×	×	×	×	◎⑤	◎⑤													
	キット使用	④	☒③	☒③	□③	□③	□⑥	□⑥													
	インナーバッフル	⑩	☒	☒	☒	☒	☒	☒												(×) ⑦	
	Rドア	①	×	×	×	×	◎⑤	◎⑤													
	キット使用	④	☒③	☒③	□③	□③	□⑥	□⑥													
	インナーバッフル	⑩	☒	☒	☒	☒	☒	☒													

注記
① メーカー標準装備のスピーカーは17cmサイズのクイックマウントタイプです。
③ ディーラーオプションの純正16cmスピーカー付車（取付アタッチメントを使用している車種）の場合は、純正取付アタッチメントを外して取付けます。
④ カースピーカー取付キットUD-K112（希望小売価格3,000円、税別、2個1組）使用で可。端子を下方向にして取付けます。
⑤ ディーラーオプションの純正16cmスピーカー付車（取付アタッチメントを使用している車種）の場合のみで、純正取付アタッチメントに端子を下方向にして取付けます。
⑥ 純正17cmスピーカー（クイックマウントタイプ）付車またはスピーカーなし車の場合は、取付キットを使用して取付けます。
⑦ サードシート乗車時に乗員の頭部に当たりやすく、ヘッドクリアランスがとれないため不可。サードシート未使用時に限り取付可能。
⑧ ディーラーオプションの純正16cmスピーカー付車（取付アタッチメントを使用している車種）の場合のみで、付属のグリルは使用せずにユニットのみを純正アタッチメントに取付ける……純正17cmスピーカー（クイックマウントタイプ）付車およびスピーカーなし車は取付不可。
⑩ インナーバッフルUD-K614（希望小売価格10,000円、税別、2個1組）/UD-K524（希望小売価格4,000円、税別、2個1組）使用で可。なお、バッフルは車両側取付用角穴（3ヶ所）の中心位置で固定し、端子を下方向にして取付けます。

〔PRS/カスタムフィットスピーカーの記号〕

◎	取付可（スピーカーに付属のコネクター使用）	⊕	取付可（別売の配線コードでの配線が必要）
◇	取付可（スピーカーに付属のブラケット等使用）	☒	取付可（別売の「カースピーカー取付キット」を使用し、別売の配線コードでの配線が必要）
□	取付可（別売の「カースピーカー取付キット」使用）	☒	取付可（別売の「インナーバッフル」を使用し、別売の配線コードでの配線が必要）
☒	取付可（別売の「インナーバッフル」使用）	×	取付不可
◎	取付可（配線加工が必要）	空欄	非適合、または未調査で取付可否不明
◆	取付可（スピーカーに付属のブラケット等を使用し、配線加工が必要）		

〔ボックスタイプ/ユニットタイプスピーカーの記号〕

◎	取付可	▲	取付可（別売の「スぺーサー」使用で、鉄板加工が必要）
●	取付可（鉄板加工が必要）	×	取付不可
△	取付可（別売の「スぺーサー」使用）	空欄	非適合、または未調査で取付可否不明

〔サテライトスピーカーの記号〕

○	取付可	(×)	取付不可（サードシート未使用時に限り取付可）
		×	取付不可
△	条件付きで取付可（注記参照）	空欄	非適合、または未調査で取付可否不明

※表の見方については、本サイトの取付詳細情報（PDF）の見方、および基礎知識や用語解説などをご確認ください。