

〈本体商品の取付情報〉

年 式	型 式	車 種	最大取付数		本 体 の 取 付 方 法						オプション	
			ト レ ド イ ン	ア ド オ ン	キ ット レ ス	取付キット使用			備 考	1D		2D
						型 番	主な付属品	希望小売価格 (税別)		46 サイズ		46 サイズ
H7/6~H14/1	UBS73系 UBS26系 UBS25系 UBS69系	全車種 (上段)	注6		×				注4	×	×	P
		全車種 (下段)		注6	×				注4	×	×	

(注4) 物理的には上/下段共に純正ブラケットを使用して1D取付けが可能ですが、適合する配線キットがないためキットレス取付けは不可(従来のいすゞ車用配線キット・KJ-I16P②は生産中止です)。なお、配線コネクタは取付キットKK-I35DC⑧(ミュー/ミュー ウィザード用、希望小売価格5,500円、税別)に同梱されている16P配線コネクタが使用可能で、KK-I35DC⑧を購入すれば上段(トレードイン1D)/下段(アドオン1D)の取付けが可能になります。但し、上/下段共に窓口の周囲に少し隙間があく取付けになり、KK-I35DC⑧に同梱のパネルとブラケットは使用しないため余ります(ステレオ本体の肩部が窓口裏面に当たる取付けになるため、同梱のパネルは使用できません)。また、KK-I35DC⑧は品薄につき、在庫切れになる場合があります。

(注6) 取付キットKK-I35DC⑧に同梱の16P配線コネクタを使用した場合は、上段はトレードイン1D取付け、下段はアドオン1D取付けが可能になります(詳細は注4参照)。

〔取付キットの主な付属品の記号〕

接続が可能な配線	配線コネクタが付属	電源用アンブロックが付属	取付キットに 化粧パネルが付属
	トレードイン取付け専用		
3電源(ACC、常時、イルミネーション)		 接続方法は取付キット内の 取付説明書に掲載。	P
3電源+フロント・スピーカー			
3電源+フロント・スピーカー+リア・スピーカー			

〔別売オプション関係の記号〕 …… いすゞ車

◎	取付化粧パネルが不要	D46サイズをキットレス取付けする場合に、別売の化粧パネルが不要なことを表します。 また、D46サイズを取付キットを使用して取付ける場合に、取付キット付属以外の、別売化粧パネルが不要なことを表します。
P	汎用モニター取付金具が使用可能	汎用モニター取付キットKW-27VⅡ⑩(12,000円、税別)がシート取付ボルト部に取付可能です(車種により、助手席シートが当たったり、スライドが充分できなくなる場合がありますので、注記文に注意して取付けてください。また、車種によっては、KW-27VⅡ⑩付属のロッドが使用できない場合もあります)。 (注)…KW-27VⅡ⑩は、助手席エアバック装着車で、エアバックの作動に支障のある場合には、ご使用にならないでください。

※表の見方については、本サイトの取付詳細情報(PDF)の見方、および基礎知識や用語解説などをご確認ください。

〈スピーカー商品の取付情報〉

タイプ	取付場所	注記 A	カスタムフィット								注記 B	ボックスタイプ					ユニットタイプ					サテライト					
			TS-C1630S	TS-F1040S									TS-X480G	TS-X180	TS-A6970F	TS-A1670F	TS-A1370F	TS-G1010F			TS-STH1100	TS-STX510					
ショートボディ (2ドア)	ドア	◎①	X																								
	Rサイド	X									②								◎③							○ リアビ ラー部 トリム	

注記  
① 車両によって取付ネジ穴位置が少しずれる場合がありますが、取付けは可能です。  
② リアビラー部の純正位置への取付け。  
③ 付属のグリルは使用せずに、ユニットのみをφ5タッピングネジで取付けます。鉄板穴が少し大きくて四方に隙間があくため、テープなどで塞ぐ必要があります。車両側のコネクタは合いません。

〔PRS/カスタムフィットスピーカーの記号〕

◎	取付可 (スピーカーに付属のコネクター使用)	⦿	取付可 (別売の配線コードでの配線が必要)
◇	取付可 (スピーカーに付属のブラケット等使用)	◻	取付可 (別売の「カースピーカー取付キット」を使用し、別売の配線コードでの配線が必要)
□	取付可 (別売の「カースピーカー取付キット」使用)	◻	取付可 (別売の「インナーバッフル」を使用し、別売の配線コードでの配線が必要)
回	取付可 (別売の「インナーバッフル」使用)	X	取付不可
◎	取付可 (配線加工が必要)	空欄	非適合、または未調査で取付可否不明
◆	取付可 (スピーカーに付属のブラケット等を使用し、配線加工が必要)		

〔ボックスタイプ/ユニットタイプスピーカーの記号〕

◎	取付可	▲	取付可 (別売の「スパーサー」使用で、鉄板加工が必要)
●	取付可 (鉄板加工が必要)	X	取付不可
△	取付可 (別売の「スパーサー」使用)	空欄	非適合、または未調査で取付可否不明

〔サテライトスピーカーの記号〕

○	取付可	(X)	取付不可 (サードシート未使用時に限り取付可)
		X	取付不可
△	条件付きで取付可 (注記参照)	空欄	非適合、または未調査で取付可否不明

※表の見方については、本サイトの取付詳細情報 (PDF) の見方、および基礎知識や用語解説などをご確認ください。