










〈本体商品の取付情報〉


年式	型式	車種	取付商品のサイズ	本体の取付方法				注意事項	オプション ※商品別の対応状況他の詳細については、必ず取扱・取付説明書や弊社カタログ、ホームページ等でご確認ください。 ※表示価格は希望小売価格（税別）です。
				純正部品手配	取付キット類				
					型番	主な付属品	希望小売価格（税別）		
H8/8~H17/12	EA1A系,EC5A系 EC1A系,EA7A系 EA3A系,EC7A系 EC3A系	全車種	2D	KK-M24FP [Ⓜ]	 注1	3,500円	注2,3,4		

- (注1) KK-M24FP[Ⓜ]には窓口の隙間を埋めるパネル（2D用）、配線コネクタ（14P）等が同梱されています。
 (注2) 2D一体機を取付ける場合はKK-M24FP[Ⓜ]を使用し、1Dサイズを取付ける場合はKK-M14FP[Ⓜ]（希望小売価格3,500円、税別）を使用します。
 (注3) 2D一体機を取付ける場合、KK-M24FP[Ⓜ]に同梱のパネルはクラスター窓口の裏側にあるリブ（14ヶ所）に当たって使用できないため、パネル外周のリブに当たる部分（全周）を切取って使用する必要がありますが、切取加工がやりにくいのでパネルを使用しないで取付けることをお勧めします（パネルを使用しない場合には窓口の周囲に2~2.5mmの隙間があきませんが、それ程おかしくありません）。また、純正ブラケットの凸部がステレオに当たりますが、そのまま取付可能です。
 (注4) H14/9以前の三菱マルチコミュニケーションシステム（MMCS）付、デジタルスーパーサラウンドシステム付は除きます（H14/9以降は全車に取付可）。

〔取付キット類の主な付属品の記号〕

	ダイレクト接続コネクタ		アンテナ変換コネクタ（HFC）
	配線コネクタ （3電源、フロントスピーカー、リアスピーカー）		アンテナ変換コネクタ（GT）
	配線コネクタ （3電源、フロントスピーカー）		アンテナ変換コネクタ（CE）
	専用パネル、または窓口の隙間を埋めるパネル		ステアリングリモコンケーブル、またはステアリングリモコン用ミニプラグ

〔オプションの記号〕

	オプション欄にこの記号がある場合は、別売のステアリングリモコンアダプター、または別売のステアリングリモコンケーブルを使用することにより、車両側のステアリングリモコン用配線との接続が可能であることを表します。
---	---

※表の見方については、本サイトの取付詳細情報（PDF）の見方、および基礎知識や用語解説などをご確認ください。

〈スピーカー商品の取付情報〉

タイプ	取付場所	注記 A	カスタムフィット							注記 B	ボックスタイプ		ユニットタイプ					サテライト	
			TS-Z900PRS	TS-V173S	TS-C1730S C1730	TS-F1740S F1740	TS-C1630S C1630	TS-F1640S F1640	TS-F1040S F1040		TS-X480G	TS-X180	TS-A6970F	TS-A1670F	TS-A1370F	TS-G1010F	TS-STH1100	TS-STX510	
4セダン	Fドア		④⑮	④⑮	④⑮	◇④	◎⑧	◎⑧	×										
	Rトレイ	⑦	⑮	⑮	⑮	◇	×	×			◎⑭	◎⑭		◎⑭					
注記			④ 純正16cmスピーカー付の場合に可。 ⑦ 純正リアスピーカー付車の場合に可。 ⑧ 純正13cmスピーカー付の場合に可。 ⑭ 純正スピーカー付車は不可。 ⑮ 車両側のスピーカー取付穴がスピーカーの外側になるため、TS-Z900PRS・V173S・C1730S・C1730の取付にはφ16mm×φ5.5mm程度の平座金を別途用意する必要があります。																

〔PRS/カスタムフィットスピーカーの記号〕

◎	取付可 (スピーカーに付属のコネクター使用)	ⓧ	取付可 (別売の配線コードでの配線が必要)
◇	取付可 (スピーカーに付属のブラケット等使用)	ⓧ	取付可 (別売の「カースピーカー取付キット」を使用し、別売の配線コードでの配線が必要)
□	取付可 (別売の「カースピーカー取付キット」使用)	ⓧ	取付可 (別売の「インナーバッフル」を使用し、別売の配線コードでの配線が必要)
回	取付可 (別売の「インナーバッフル」使用)	×	取付不可
◎	取付可 (配線加工が必要)	空欄	非適合、または未調査で取付可否不明
◆	取付可 (スピーカーに付属のブラケット等を使用し、配線加工が必要)		

〔ボックスタイプ/ユニットタイプスピーカーの記号〕

◎	取付可	▲	取付可 (別売の「スパーサー」使用で、鉄板加工が必要)
●	取付可 (鉄板加工が必要)	×	取付不可
△	取付可 (別売の「スパーサー」使用)	空欄	非適合、または未調査で取付可否不明

〔サテライトスピーカーの記号〕

○	取付可	(×)	取付不可 (サードシート未使用時に限り取付可)
		×	取付不可
△	条件付きで取付可 (注記参照)	空欄	非適合、または未調査で取付可否不明

※表の見方については、本サイトの取付詳細情報 (PDF) の見方、および基礎知識や用語解説などをご確認ください。