


〈本体商品の取付情報〉

年 式	型 式	車 種		最大取付数		本体の取付方法						オプション	
				ト レ ー ド イ ン	ア ド オ ン	キ ット レ ス	取付キット使用			備 考	1Dサイズ		2D一体機
							型 番	主な付属品	希望小売価格 (税別)		46 サイズ		46 サイズ
H12/11~H15/9	H42V系 H47V系	中段	ラジオスペース (1D窓口)								未調査		☐ 注11
		下部	1.5Dポケット 付車 純正オーディ オ付車	1D	×	KK-M16D☐	 注8	4,500円	注14	◎	×		
				1D	○		注4		注8		×		





(注4) パネルキットKK-M24FP☐(希望小売価格3,500円、税別)、KK-M14FP☐(希望小売価格3,500円、税別)には14Pコネクタが、KK-M19FP☐(希望小売価格3,500円、税別)には9P/5Pコネクタが同梱されています。

(注8) 純正スピーカーなし車の場合には、車両側にスピーカー用の配線はありません。

(注11) 取付ボルト部の形状が平面でないため、スペーサーなどを使用して取付ける。付属の支えロッドのグローブボックス部への取付けは不可。助手席シートが後方寄りでも(最後方位置から80mm位でシート側がブラケット部に当たる)。






(注14) ステレオの上側に1/2Dスペースが空きますので、純正オプションの1/2DINアクセサリボックス(純正品番: MZ596116)を別途購入して取付ける必要があります(アクセサリボックスはステレオの上面に両面テープなどで貼付けて固定します)。

〔取付キットの主な付属品の記号〕

接続可能な配線	配線コネクタが付属	電源用アンブロックが付属	取付キットに 化粧パネルが付属
	トレードイン取付専用		
3電源(ACC、常時、イルミネーション)			☐
3電源+フロント・スピーカー			
3電源+フロント・スピーカー+リア・スピーカー			

接続方法は取付キット内の取付説明書に掲載。

〔別売オプション関係の記号〕 …… 三菱車

◎	取付化粧パネルが不要	D46サイズをキットレス取付けする場合には、別売の化粧パネルが不要なことを表します。 D46サイズを取付キットを使用して取付ける場合に、取付キット付属以外の、別売化粧パネルが不要なことを表します。
	三菱車用パネルキット KK-M14FP☐を使用	三菱の14P車に、D46の1Dサイズをキットレス取付けする場合には、別売の三菱車用パネルキット KK-M14FP☐(3,500円、税別)使用で、1D+1Dの取付けが可能です。 KK-M14FP☐には、トレードイン取付け専用の14Pコネクタが同梱されています。
	三菱車用パネルキット KK-M19FP☐を使用	三菱の9P車にキットレス取付けする場合には、別売の三菱車用パネルキットKK-M19FP☐(3,500円、税別) 使用で、D46サイズの1D+1Dの取付けが可能です。 KK-M19FP☐には、トレードイン取付け専用の9P/5Pコネクタが同梱されています。
	三菱車用パネルキット KK-M24FP☐を使用	三菱の14P車に、D46の2Dサイズ一体機をキットレス取付けする場合には、別売の三菱車用パネルキット KK-M24FP☐(3,500円、税別)を使用します。 KK-M24FP☐には、トレードイン取付け専用の14Pコネクタが同梱されています。 ※但し、オペレーションフラップ機構の2Dサイズ一体機を取付ける場合は、両面粘着シールを左右側面の み貼付けてください。
	三菱車用配線キット KK-M05P☐が使用可能	三菱の20P車にキットレス取付けをする場合には、三菱車用配線キットKK-M05P☐(2,500円、税別)が 使用できます。KK-M05P☐には、トレードイン取付け専用の20Pコネクタの他に、アンテナ電源用変換コード とパネルスペース(窓周囲の隙間を塞ぐスポンジテープ)が同梱されています。
	汎用モニター取付金具が使用可能	汎用モニター取付キットKW-27V II☐(12,000円、税別)がシート取付ボルト部に取付可能です(車種により、 助手席シートが当たったり、スライドが充分できなくなる場合がありますので、注記文に注意して取 付けてください。また、車種によっては、KW-27V II☐付属のロッドが使用できない場合もあります)。 (注)… KW-27V II☐は、助手席エアバック装着車で、エアバックの作動に支障のある場合には、ご使用 にならないでください。

※表の見方については、本サイトの取付詳細情報(PDF)の見方、および基礎知識や用語解説などをご確認ください。

〈スピーカー商品の取付情報〉

タイプ	取付場所	注記 A	カスタムフィット							注記 B	ボックスタイプ		ユニットタイプ				サテライト	
			TS-Z900PRS	TS-V173S	TS-C1730S C1730	TS-F1740S F1740	TS-C1630S C1630	TS-F1640S F1640	TS-F1040S F1040		TS-X480G	TS-X180	TS-A6970F A6970F	TS-A1670F A1670F	TS-A1370F A1370F	TS-G1010F G1010F	TS-STH1100	TS-STX510
3ドア	ドア																	
	後席側面																	
	Rシェルフ																	
注記	※3ドアのスピーカーの取付可否は未調査です。																	

〔PRS／カスタムフィットスピーカーの記号〕

◎	取付可 (スピーカーに付属のコネクター使用)	⊕	取付可 (別売の配線コードでの配線が必要)
◇	取付可 (スピーカーに付属のブラケット等使用)	⊗	取付可 (別売の「カースピーカー取付キット」を使用し、別売の配線コードでの配線が必要)
□	取付可 (別売の「カースピーカー取付キット」使用)	⊞	取付可 (別売の「インナーバッフル」を使用し、別売の配線コードでの配線が必要)
回	取付可 (別売の「インナーバッフル」使用)	×	取付不可
⊙	取付可 (配線加工が必要)	空欄	非適合、または未調査で取付可否不明
◆	取付可 (スピーカーに付属のブラケット等を使用し、配線加工が必要)		

〔ボックスタイプ／ユニットタイプスピーカーの記号〕

◎	取付可	▲	取付可 (別売の「スパーサー」使用で、鉄板加工が必要)
●	取付可 (鉄板加工が必要)	×	取付不可
△	取付可 (別売の「スパーサー」使用)	空欄	非適合、または未調査で取付可否不明

〔サテライトスピーカーの記号〕

○	取付可	(×)	取付不可 (サードシート未使用時に限り取付可)
		×	取付不可
△	条件付きで取付可 (注記参照)	空欄	非適合、または未調査で取付可否不明

※表の見方については、本サイトの取付詳細情報 (PDF) の見方、および基礎知識や用語解説などをご確認ください。